

Stavingscertificaat EPB en Eco-design

De technische specificaties in dit Stavingscertificaat kunnen gebruikt worden voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, Kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden. (Test uitgevoerd volgens de EN 14511 norm)

Merk:	Buderus
Product ID:	WPL 8 ARB
Soort Toestel:	Elektrische warmtepomp
Meerdere opwekkingstoestellen:	Neen
Verwarming:	

1. Preferente opwekker (warmtepomp)

Vermogen (nominaal of thermisch):	8 kW
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:	Neen
Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand:	Neen
Warmtebron:	Enkel buitenlucht
Transportmedium:	Water
Prestatiecoëfficiënt (COP-test bij A2/W35):	4.29
Ontwerpvertrektemperatuur is gekend:	Ja
Ontwerpvertrektemperatuur:	35° C (Stavingsstuk berekening toe te voegen)
Correctiefactor op de temperatuurstoename over de condensor	
Temperatuurstoename van het water gekend:	Ja
Temperatuursverschil tussen vertrek en retour:	7° C
Temperatuurstoename over de condensor	5° C
Prioriteit van de opwekker:	Preferente opwekker

Sanitair Warm Water:

Meerdere opwekkingstoestellen:	Neen
De opwekkers staan ook in voor ruimteverwarming:	Ja

1. Preferente opwekker (warmtepomp)

Soort toestel:	Elektrische warmtepomp
Toestel voor 26/9/2015 op de markt gebracht:	Ja
Vermogen(nominaal of thermisch):	8kW
Warmtepomp uitgerust met elektrische weerstand:	Neen
Met warmteopslag:	Ja
Configuratie van het opslagvat:	Eén uniek opslagvat voor 2 opwekkers
Opslagcapaciteit:	zie technische fiche ERP
Prioriteit van de opwekker:	Preferente opwekker
Capaciteitsprofiel gekend:	Neen (Combinatie niet getest)
Energie-efficiëntie gekend:	Neen (Combinatie niet getest)
Is de energie-efficiëntie bepaald met inbegrip v/de warmteopslag:	Niet gekend
Warmhoudverlies van de watertank gekend:	Ja
Warmhoudverlies:	Zie technische fiche ERP

Stavingscertificaat EPB en Eco-design

Hulpenergie

Electronica en/of ontstekers aanwezig:

Neen

Gaskleppen en/of ventilatoren:

Neen

Hulpenergie circulatiepompen

Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen:

Ja

Geïnstalleerd vermogen:

70 W

EEI gekend:

Ja

EEI

0.23