

Vermogenstabel WLW156 MB AR

Tabel versie 22/12/2025

<u>Buiten- /aanvoertemperatuur</u>	<u>4 MB AR</u>	<u>6 MB AR</u>	<u>8 MB AR</u>	<u>10 MB AR</u>	<u>12 MB AR P3</u>	<u>14 MB AR P3</u>	<u>16 MB AR P3</u>
A-10 W35	4,34	5,11	7,08	7,89	10	11	12,7
A-10 W45	3,59	4,64	6,77	7,38	9,32	9,64	11,1
A-10 W55	2,63	3,8	6,07	6,67	8,6	8,72	8,92
A-7 W35	4,99	6,21	7,27	8,31	11	12,7	13,9
A-7 W45	4,54	5,57	6,94	7,68	10,4	11,9	13,1
A-7 W55	4,28	5,22	6,22	7,05	10,6	11,3	12,6
A2 W35	5,33	6,56	8,71	9,78	12,64	13,16	15,02
A2 W45	5,26	6,91	8,33	9,25	12,82	13,34	14,82
A2 W55	5,29	5,7	7,28	8,54	11,6	12,6	13,48
A7 W35	6,26	7,41	9,11	10,3	14,6	15,5	16,8
A7 W45	5,96	7,13	8,98	10,3	14,5	15,7	16,6
A7 W55	5,74	6,9	7,8	9,72	13,9	14,5	16,2