

Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem

Logamax plus GB172i-24 T50

Buderus

Vytápěcí systémy
budoucnosti.

NOVINKA



Nový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172i-24 T50 s integrovaným 48l zásobníkem v inovovaném provedení nahrazuje předchozí velmi úspěšnou verzi. Nová verze získala mimo jiné lepší modulaci výkonu, nerezový zásobník na přípravu teplé vody, vylepšený vzhled. Tato varianta kotle je vhodná do menších prostor, kde může být obtížné umístit zásobník o větším objemu. Kotel je tak ideální pro byt se 2-3 osobami a jednou koupelnou.

- široký rozsah modulace až 1:10
- výkon 3 kW - 24 kW (30 kW pro TV)
- kompaktní design pro malé prostory
- nerezový zásobník 48 l
- 12 l expanzní nádoba pro vytápění
- 2 l expanzní nádoba pro TV

Vždy dostatek teplé vody.

Elegantní a praktický

Moderní, kompaktní a praktický design umožňuje Logamax plus GB172i-24 T50 vytvořit nenápadně stylové prostředí. Zařízení poskytuje přístup k vnitřním komponentům z přední strany. Dále kotel umožňuje jednoduše demontovat boční kryty pro ještě lepší přístup a tím šetří čas a náklady na údržbu. **Osvědčený hliníkokřemíkový výměník** pro dlouhou životnost a nízkou citlivost na znečištění. Integrovaný **nerezový zásobník** s trubkovým výměníkem pro komfortní přípravu teplé vody.

Technická specifikace

Logamax plus		GB172i-24 T50
Modulovaný rozsah jmenovitého výkonu (50/30 °C)	kW	3,4-23,5
Energetická třída		A
Spektrum tříd energetické účinnosti pro vytápění		A++ → G
Energetická účinnost vytápění místnosti	%	93
Třída energetické účinnosti ohřevu vody		A
Spektrum tříd energetické účinnosti pro ohřev vody		A → G
Energetická účinnost ohřevu vody	%	83
Profil zatížení		XL
Výkon pro přípravu TV	kW	30
Průměr potrubí spalín	mm	80/125
Teplota TV	°C	40–65
Spotřeba el. energie (stand-by)	W	2
Výška x šířka x hloubka	mm	900x600x508
Hmotnost	kg	72

Vytápěcí systémy
budoucnosti.

Buderus

Bosch Termotechnika s.r.o.

Obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy


tel.: +420 261 300 110, e-mail: info@buderus.cz

www.buderus.cz



Výhody kotle na první pohled:

- modulace výkonu až 1:8 (1:10 pro TV)
- moderní design
- nerezový trubkový zásobník 48 l
- slot pro bezdrátové řešení
- jednoduchá instalace
- jednodušší ovládání
- integrované komponenty otopného okruhu (oběhové čerpadlo, expanzní nádoba 12/2 l, pojistný ventil)



Řídicí jednotka Logamatic RC310 je Váš spolehlivý partner pro každou instalaci. Komfortní prostorový modulační regulátor k použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor.