

Lühiülevaade eelistest

Moodne disain

Buderusi kiire paigaldamise süsteemide juures on lähtutud Buderusi katelde Logamax pluss uusimast disainist. Koos nende kateldeg moodustavad seadmed harmoonilise terviku, tagades katlaruumile kooskõlalise ja tänapäevase välimuse.

Ruumi säästmine

Kõigile Buderusi kiire paigaldamise süsteemidele on iseloomulik kompaktsus, s-tähega tähistatud kompaktses versioonis kõrgus on ainult 278 mm. Teiste versioonide kõrgus – 364 mm. Nii piisab ka vähesest ruumist meie seadmete paigaldamiseks ja nende tõhusaks töötamiseks.

Lai võimsusvahemik

Kõik Buderusi kiire paigaldamise süsteemid on varustatud ringluspumpadega, mille tõstekõrgus on 4,6 või 7,5 m. Sellest piisab kuni 90 kW kütteseadmetele.

Universaalsus

Buderusi kiire paigaldamise süsteemid on varustatud kõigi vajalike elementidega, et katelt kergesti ja kiiresti mis tahes küttesüsteemiga ühendada.

Tõhus ja ökonoomne töö

Kõik Buderusi kiire paigaldamise süsteemid on varustatud ringluspumpadega, mis vastavad energiatõhususe klassile A+, ning kvaliteetsest EPP-vahust valmistatud soojusisolatsiooniga. Nii tarbivad need vähe energiat ja nende töö on tõhus.

Kiire ja lihtne paigaldamine

Buderusi kiire paigaldamise süsteem hõlmab kõiki vajalikke elemente selle ühendamiseks ükskõik millise küttekontuuriga.

Mugav konstruktsioon

Isolatsiooni kate on kinnitatud ainult kahe kruviga. See tagab kiire paigaldamise ja mugava hooldamise.



Buderus

Tuleviku küttesüsteemid.

Valmis lahendus tänapäevastele katlaruumidele

Kiire paigaldamise süsteemid

Buderus

Tuleviku küttesüsteemid.

TT 1904 EE

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10,
Jüri alevik 75301
Tel: +372 6549565
www.buderus.ee

Kiire paigaldamise süsteemid

Vajalikud igas tänapäevases katlaruumis

Igakülgne lahendus

Buderusi kiire paigaldamise süsteemid säästavad teie aega ja raha. Valmis lahendus tänapäevase katlaruumi jaoks. Buderusi kiire paigaldamise süsteemid on tänapäevane lahendus moodsaate katlaruumide jaoks. Buderusi kiire paigaldamise süsteemid on varustatud kõigi vajalike elementidega, et mis tahes katelt kergesti ja kiiresti küttesüsteemiga ühendada. Energiatõhususe klassi A+ kuuluv integreeritud ringluspump tagab ökonoomse töö. Ühendust, millega on kaasas soojusisolatsioon, on väga kerge eemaldada ja nii on kõigile kiire paigaldamise süsteemi komponentidele lihtne juurde pääseda.

Tänapäevane disain

Kiire paigaldamise süsteemid on konstrueeritud ja valmistatud vastavalt Buderusi uuele katlasarjale. See moodustab koos nende kateldegaharmonilise terviku, tagades kütteruumile kooskõlalise ja tänapäevase välimuse.

Kompaktsus

Buderusi kiire paigaldamise süsteem HS hõlmab ringluspumpa, peale- ja tagasivooluventiile ning termomeetreid. Kõik on EPP-isolatsiooni sees. Kiire paigaldamise süsteemi standardne kõrgus on 364 mm, ent on olemas ka s-tähga tähistatud kompaktnen versioon. Kompaktnen versiooni kõrgus on ainult 278 mm.

Lisakomponentide ühilduvus

Kiire paigaldamise süsteemide sarjas sisalduvad veel kollektorid ja hüdraulilised eraldajad. Need on loodud nii, et need sobiksid üldise disainiga ja oleksid kergesti kombineeritavad, säästes nii paigaldamisele kuluvat aega. Kollektorid HKV on saadaval 2–5 küttekontuuri jaoks, ühenduse läbimõõdud on DN 25, 32 ja 40. Hüdrauliliste eraldajate WHY maksimaalne vooluhulk on kuni 5000 l/h. Integreeritud hüdraulilise eraldajaga kollektor WHY/HKV on ideaalne lahendus väiksemate küttesüsteemide jaoks, mille vooluhulk on kuni 2000 l/h.

Kaheharuline kollektor on saadaval juba integreeritud hüdraulilise eraldajaga. Kõik süsteemid on saadaval juba integreeritud küttekontuuri mooduliga MM 100. HS32/HSM32 on varustatud 7,5 m ringluspumbaga, mis võimaldab neid paigaldada koos kuni 90 kW küttekateldega. Pumbasõlmed on saadaval musta värvi.



Moodul MM100

Kiire paigaldamise süsteemil on integreeritud küttekontuuride juhtmoodul MM100. Seega ei pea te seda toote ühendamiseks Junkersi ja Buderusi küttekatla juhtsüsteemiga eraldi ostma.

Tehnilised andmed	HS seeria					HSM seeria			
	HS25/4s	HS25/6s	HS25/4	HS25/6	HS32/7,5	HSM15/4s	HSM20/6	HSM25/6	HSM32/7,5
Mõõtmed (k x l x s, mm)	278x290x190	278x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190	364x290x190
Ülemine ühendus, DN	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1 1/4"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1 1/4"
Alumine ühendus, DN	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Pump	Yonos Para RS25/4	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS25/4	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS32/7,5	Yonos Para RS25/4	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS25/6	Yonos Para RS32/7,5
Kolmesuunaline ventiil			-			KVS 2,5	KVS 6,3	KVS 8,0	KVS 18
Servomootor			120s/ 230 VAC / 3-step				120s/ 230 VAC / 3-step		

Ühendusskeemid

