



Bosch Tronic TR1100

Κεφάλαιο 10

Bosch Tronic - Ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες νερού

Bosch TR1000 6 kW

Σελ. 168

Bosch TR1100 18/21 kW

Σελ. 169

10



Bosch Ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες νερού - TR1000

Τύπος	TR10006T	
Βάρος	Kg	1,8
Διαστάσεις	mm	250x144x100
Τάση δικτύου	V	220-240
Ονομαστική ισχύς	kW	6.0
Τύπος Προστασίας κατά IEC 529		IP 24
Σύνδεση βάνας	Zoll	3/8
Ελάχιστη πίεση ροής	MPa (bar)	0.1(10.0)
Μέγιστη πίεση ροής	MPa (bar)	1.0(10.0)
Ποσότητα νερού ενεργοποίησης περ.	l/min	2.3
Ποσότητα νερού απενεργοποίησης περ.	l/min	1.8
Τυπική ισχύς ζεστού νερού στους 37°C	l/min	3.0
Τάξη ενεργειακής απόδοσης		A

Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρικός μονοφασικός ταχυθερμαντήρας νερού κατάλληλος για τοποθέτηση κάτω από νιπτήρα.
- Κατάλληλο για οικιακή χρήση (κουζίνα ή νιπτήρα λουτρού).
- Δυνατότητα χρήσης και σε λουτρό αποδυτηρίων.

Περιγραφή	Ενεργειακή κλάση	Προφίλ νερού	Κωδικός	Τιμή €
TR1000 6T	A	XXS	7736504718	230



Bosch Ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες νερού - TR1100

Τύπος	TR1100 18B	TR1100 21B
Όνομαστική ισχύς [kW]	18	21
Όνομαστική τάση	400V 3	400V 3
Θερμαντική ισχύς, ρύθμιση εξοικονόμησης eco [kW]		
1. ΒΑΘΜΙΔΑ	6	7
2. ΒΑΘΜΙΔΑ	12	14
Θερμαντική ισχύς, εντατική θέρμανση comfort [kW]		
1. ΒΑΘΜΙΔΑ	9	10.5
2. ΒΑΘΜΙΔΑ	16	21
Σημείο ενεργοποίησης [l/min]		
1. ΒΑΘΜΙΔΑ	4.0	4.5
2. ΒΑΘΜΙΔΑ	5.0	5.8
Νερό ανάμιξης [l/min] σε ονομαστική ισχύ περ. 38°C	9.8	11.5
περ. 50°C (θερμοκρασία παροχής 12°C)	6.7	7.8
Ελάχιστη πίεση ροής στη συσκευή * [MPa (bar)] με περιοριστή ροής	0.6 (6)	0.8 (8)
χωρίς περιοριστή ροής	0.4 (4)	0.5 (5)
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B	B
Προφίλ φορτίου	S	S
Στάθμη ηχητικής ισχύος (dB)	15	15

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τριφασικός θερμαντήρας νερού κατάλληλος για τοποθέτηση σε κεντρική παροχή ζεστού νερού.
- Δυνατότητα ρύθμισης σε 4 επίπεδα ισχύος: 2 eco mode & 2 full mode για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.
- Δυνατότητα σύνδεσης σε περισσότερες από μια παροχές (μπανιέρα & νιπτήρα λουτρού).

Περιγραφή	Ενεργειακή κλάση	Προφίλ νερού	Κωδικός	Τιμή €
TR110018B	B	S	7736504686	460
TR110021B	B	S	7736504687	480