

Caldaia murale a condensazione a gas

**Buderus**

# Logamax plus GB182i.2

I sistemi di riscaldamento  
per il futuro.




A+++ → D



A+ → F

La caldaia murale Buderus Logamax plus GB182i.2 è una soluzione altamente efficiente e flessibile dal design elegante. Si adatta ad ogni tipo di abitazione, dalle villette agli appartamenti di medie dimensioni.

- Design moderno ed elegante con frontale effetto vetro
- Regolazione intuitiva tramite display touchscreen a colori e gestione da remoto
- Adatta per l'abbinamento con pompe di calore Buderus per la realizzazione di sistemi ibridi



**Nuovo display touchscreen a colori**  
L'interfaccia HMI700 con display touchscreen a colori garantisce una gestione intuitiva del sistema, il controllo della temperatura e il monitoraggio dei consumi stimati di gas ed energia elettrica.



**Logamax plus  
GB182i.2**

## L'efficienza incontra il design

Logamax plus GB182i.2 è la caldaia murale a condensazione a gas perfetta per diversi contesti domestici e tipologie di applicazioni, grazie al design moderno ed elegante che la rende adatta anche ad un'installazione a vista. È disponibile nella versione solo riscaldamento (con potenze da 15 a 35 kW) e nella versione combinata riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria (con potenze da 24/24, 24/30 e 30/35 kW).

### Elevata efficienza

Grazie al campo di modulazione 1:10, che permette alla caldaia di adattarsi alle reali esigenze di comfort, l'efficienza è garantita e i consumi energetici sono ridotti. Inoltre la combinazione con la termoregolazione smart Buderus e la relativa gestione da remoto consentono di aumentare ulteriormente l'efficienza dell'impianto. Logamax plus GB182i.2 garantisce un ottimo comfort anche in sanitario (a 3 stelle secondo la normativa EN13203-1/2) e la sua robustezza la rende affidabile nel tempo.

### Controllo da remoto

Grazie alla regolazione Buderus, Logamax plus GB182i.2 si adatta ad ogni impianto con la comodità del controllo da remoto. L'accessorio MX300 e il regolatore RC310 sono pensati per impianti a più circuiti, mentre per regolare la temperatura di ogni stanza negli impianti a radiatori o a pavimento la soluzione ideale è rappresentata dal termostato smart TC100.2, che consente anche il collegamento senza fili con la caldaia grazie a MX200.

### I vantaggi di Logamax plus GB182i.2

- Design elegante con frontale bianco effetto vetro
- Flessibile: disponibile in più versioni, solo riscaldamento o riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria
- Elevata efficienza per consumi ridotti
- Comfort sanitario a 3 stelle (EN13203-1/2): temperatura dell'acqua sempre costante
- Gestibile anche da remoto con app MyBuderus o MyMode
- Robusta: progettata per durare nel tempo, grazie all'elevata qualità dei materiali utilizzati

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	Unità	GB182i.2 24 KW H	GB182i.2 24 KDW H	GB182i.2 35 W H	GB182i.2 15 W H	GB182i.2 25 W H	GB182i.2 35 KW H
Classe di efficienza energetica di riscaldamento (A+++ → D)		A					
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (A+ → F)		A			-		
Potenza termica nominale	kW	24		35	15	24	35
Profilo di carico dichiarato		XL			-		
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente $\eta_{s}^*$	%	94					
Livello di potenza sonora		45		51	44	45	51
Peso	kg	42		52	42		52
Dimensioni (L x A x P)	mm	440 x 780 x 365					

\* Il valore di efficienza energetica stagionale [ $\eta_{s}$  %] riportato in tabella, è calcolato sul Potere Calorifico Superiore (Hs), secondo i Regolamenti integrativi alla Direttiva 2010/30/UE.