

Data: Gennaio 2026

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia¹ III.A - pompe di calore elettriche, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento²:

III.A) Pompe di calore

- Pompe di calore elettriche	UNI EN 14825	☒
- Pompe di calore a gas ad assorbimento	UNI EN 12309	☐
- Pompe di calore a gas a motore endotermico	UNI EN 16905	☐

III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 14825 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 12309 / UNI EN 15502	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione	UNI EN 16905 / UNI EN 15502	☐
- PdC elettrica + Caldaia a biomassa	UNI EN 14825 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa	UNI EN 12309 / UNI EN 303-5	☐
- PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa	UNI EN 16905 / UNI EN 303-5	☐

III.C) Generatori a biomassa²

- Caldaie a biomassa	UNI EN 303-5 classe 5	☐
- Stufe e termocamini a pellet	UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25)	☐
- Termocamini a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25)	☐
- Stufe a legna	UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25)	☐

III.D) Solare termico

- Collettori solari	UNI EN ISO 9806	☐
- Impianti prefabbricati Factory Made	UNI EN 12976	☐

III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147 ☐

III.G) Microcogeneratori

☐

¹ Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

² Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

^{*} Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO (con relativi dati tecnici)

Regolamento (UE) 206/2012 – Tipologia aria-aria ≤12kW - Denominazione commerciale split/multisplit								
Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Pot. ter. [kW _t]	ηs [%]	SCOP	GWP	Inverter
Buderus	AC186i-Set 2,0 W	AC186i.3-2,0	AC186i.3-2,0 W	1,8	201	5,1	675	SI
Buderus	AC186i-Set 2,6 W	AC186i.3-2,6	AC186i.3-2,6 W	2,2	201	5,1	675	SI
Buderus	AC186i-Set 3,5 W	AC186i.3-3,5	AC186i.3-3,5 W	2,2	201	5,1	675	SI
Buderus	AC186i-Set 4,1 W	AC186i.3-4,1	AC186i.3-4,1 W	3	181	4,6	675	SI
Buderus	AC186i-Set 5,3 W	AC186i.3-5,3	AC186i.3-5,3 W	4,5	181	4,6	675	SI
Buderus	AC186i-Set 2,0 WB	AC186i.3-2,0	AC186i.3-Set 2,0 WB	1,8	201	5,1	675	SI
Buderus	AC186i-Set 2,6 WB	AC186i.3-2,6	AC186i.3-Set 2,6 WB	2,2	201	5,1	675	SI
Buderus	AC186i-Set 3,5 WB	AC186i.3-3,5	AC186i.3-Set 3,5 WB	2,2	201	5,1	675	SI
Buderus	AC186i-Set 4,1 WB	AC186i.3-4,1	AC186i.3-Set 4,1 WB	3	181	4,6	675	SI
Buderus	AC186i-Set 5,3 WB	AC186i.3-5,3	AC186i.3-Set 5,3 WB	4,5	181	4,6	675	SI
Buderus	AC176i-Set 2,6 W	AC176i.3-2,6	AC176i.3-2,6 W	2,4	181	4,6	675	SI
Buderus	AC176i-Set 3,5 W	AC176i.3-3,5	AC176i.3-3,5 W	2,4	181	4,6	675	SI
Buderus	AC176i-Set 5,3 W	AC176i.3-5,3	AC176i.3-5,3 W	4,3	169	4,3	675	SI
Buderus	AC176i-Set 7,0 W	AC176i.3-7,0	AC176i.3-7,0 W	5	165	4,2	675	SI
Buderus	AC166i.3-Set 2,6 W	AC166i.2-2,6	AC166i.3-2,6 W	2,5	161	4,1	675	SI
Buderus	AC166i.3-Set 3,5 W	AC166i.2-3,5	AC166i.3-3,5 W	2,5	165	4,2	675	SI
Buderus	AC166i.3-Set 5,3 W	AC166i.2-5,3	AC166i.3-5,3 W	4,2	157	4	675	SI
Buderus	AC166i.3-Set 7,0 W	AC166i.2-7,0	AC166i.3-7,0 W	4,9	157	4	675	SI
Buderus	AC166i.2-Set 2,6 W	AC166i.2-2,6	AC166i.2-2,6 W	2,5	161	4,1	675	SI
Buderus	AC166i.2-Set 3,5 W	AC166i.2-3,5	AC166i.2-3,5 W	2,5	165	4,2	675	SI
Buderus	AC166i.2-Set 5,3 W	AC166i.2-5,3	AC166i.2-5,3 W	4,2	157	4	675	SI
Buderus	AC166i.2-Set 7,0 W	AC166i.2-7,0	AC166i.2-7,0 W	4,9	157	4	675	SI
Buderus	AC-5,3 MS E+	AC-5,3 MS E+	-	4,3	181	4,6	675	SI
Buderus	AC-7,9 MS E+	AC-7,9 MS E+	-	5,6	181	4,6	675	SI
Buderus	AC-4,1 MS	AC-4,1 MS	-	3,8	157	4	675	SI
Buderus	AC-5,3 MS	AC-5,3 MS	-	4,5	157	4	675	SI
Buderus	AC-6,2 MS	AC-6,2 MS	-	5,7	157	4	675	SI
Buderus	AC-7,9 MS	AC-7,9 MS	-	5,7	157	4	675	SI
Buderus	AC-8,2 MS	AC-8,2 MS	-	6	149	3,8	675	SI
Buderus	AC-10,6 MS	AC-10,6 MS	-	8,1	149	3,8	675	SI
Buderus	AC-12,3 MS	AC-12,3 MS	-	10,4	151	3,9	675	SI