

Telefono +39 02 48 86 111
Fax +39 02 48 86 1100

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

**Casella Postale 15049
20150 Milano**

Vs. rif./del

Ns. rif.

Telefono

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PRM

Settembre 2024

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale, dichiara che i seguenti apparecchi elencati soddisfano i requisiti tecnici minimi di accesso alle detrazioni fiscali per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29). I seguenti sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione a marchio Buderus, sono espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro tramite regolazione Buderus. Si possono pertanto considerare “generatori ibridi”, che utilizzano più fonti energetiche specificatamente intese per operare in combinazione tra loro.

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

- Pompe di calore UNI EN 14511
- Caldaie a condensazione UNI EN 15502

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale Divisione Home Comfort

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 4 AR B	GB122-24 K H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB122-24 K H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB122-24 K H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	98,0

Sede legale: Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia
Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano
Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153
Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.
BOSCH e relativo simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 11s AR B	GB122-24 K H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB122-24 K H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB122-24 K H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB122-24 K H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB122-24 K H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB122-24 K H	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB122-24 K H	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB122-24 K H	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB122-24 K H	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	98,0
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB122-24 K H	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	98
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB122-24 K H	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	98
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB122-24 K H	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	98
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB122-24 K H	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	98
Buderus	WPL 4 AR B	GB122-24 KD H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB122-24 KD H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB122-24 KD H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB122-24 KD H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB122-24 KD H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB122-24 KD H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB122-24 KD H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB122-24 KD H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB122-24 KD H	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB122-24 KD H	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB122-24 KD H	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB122-24 KD H	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	98,0
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB122-24 KD H	HMC310	4,42	SI	4,70	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB122-24 KD H	HMC310	6,15	SI	4,75	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB122-24 KD H	HMC310	8,02	SI	4,70	24,0	0,33	98,0
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB122-24 KD H	HMC310	8,92	SI	4,69	24,0	0,37	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB122-24 T H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB122-24 T H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB122-24 T H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB122-24 T H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB122-24 T H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB122-24 T H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB122-24 T H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB122-24 T H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB122-24 T H	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB122-24 T H	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB122-24 T H	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	98,0

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB122-24 T H	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	98,0
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB122-24 T H	HMC310	4,42	SI	4,70	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB122-24 T H	HMC310	6,15	SI	4,75	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB122-24 T H	HMC310	8,02	SI	4,70	24,0	0,33	98,0
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB122-24 T H	HMC310	8,92	SI	4,69	24,0	0,37	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-14 H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	14,0	0,30	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-14 H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	14,0	0,40	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-14 H/L	HMI	4,20	SI	5,10	14,0	0,30	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-14 H/L	HMI	6,35	SI	4,95	14,0	0,45	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-14 W H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	14,0	0,30	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-14 W H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	14,0	0,40	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-14 W H/L	HMI	4,20	SI	5,10	14,0	0,30	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-14 W H/L	HMI	6,35	SI	4,95	14,0	0,45	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,4
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,4
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 H/L	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,4
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 H/L	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,4
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 H/L	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,4
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 H/L	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,4
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 H/L	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,4
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 H/L	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,4
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 H/L	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,4
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 H/L	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,4
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 H/L	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,4
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 H/L	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,4
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 W H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,4
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 W H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,4
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 W H/L	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,4
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 W H/L	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,4
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 W H/L	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,4
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 W H/L	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,4
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 W H/L	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,4
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 W H/L	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,4
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 W H/L	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,4

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 W H/L	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,4
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 W H/L	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,4
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 W H/L	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,4
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 K H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 K H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 K H/L	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 K H/L	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 K H/L	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 K H/L	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 K H/L	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 K H/L	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 K H/L	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 K H/L	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 K H/L	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 K H/L	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 KW H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 KW H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 KW H/L	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 KW H/L	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 KW H/L	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 KW H/L	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 KW H/L	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 KW H/L	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 KW H/L	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 KW H/L	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 KW H/L	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 KW H/L	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 KD H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 KD H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 KD H/L	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 KD H/L	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 KD H/L	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 KD H/L	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 KD H/L	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 KD H/L	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 KD H/L	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 KD H/L	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 KD H/L	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 KD H/L	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 KDW H/L	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 KDW H/L	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 KDW H/L	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 KDW H/L	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 KDW H/L	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-30 KD H	HMC310	4,26	SI	4,41	28,4	0,15	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-30 KD H	HMC310	5,65	SI	4,22	28,4	0,20	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-30 KD H	HMC310	8,05	SI	4,48	28,4	0,28	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-30 KD H	HMC310	9,70	SI	4,24	28,4	0,34	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-30 KD H	HMC310	9,60	SI	4,27	28,4	0,34	98,0

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 14t AR B	GB172i-30 KD H	HMC310	14,09	SI	4,29	28,4	0,50	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-30 KD H	HMC310	7,68	SI	4,37	28,4	0,27	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-30 KD H	HMC310	8,61	SI	4,24	28,4	0,30	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-30 KD H	HMC310	8,87	SI	4,24	28,4	0,31	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-30 KD H	HMI	4,20	SI	5,10	28,4	0,15	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-30 KD H	HMI	6,35	SI	4,95	28,4	0,22	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-30 KD H	HMI	8,40	SI	5,15	28,4	0,30	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-30 KD H	HMI	10,00	SI	4,95	28,4	0,35	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB172i-30 KD H	HMI	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB172i-30 KD H	HMI	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-30 KDW H	HMC310	4,26	SI	4,41	28,4	0,15	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-30 KDW H	HMC310	5,65	SI	4,22	28,4	0,20	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-30 KDW H	HMC310	8,05	SI	4,48	28,4	0,28	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-30 KDW H	HMC310	9,70	SI	4,24	28,4	0,34	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-30 KDW H	HMC310	9,60	SI	4,27	28,4	0,34	98,0
Buderus	WPL 14t AR B	GB172i-30 KDW H	HMC310	14,09	SI	4,29	28,4	0,50	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-30 KDW H	HMC310	7,68	SI	4,37	28,4	0,27	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-30 KDW H	HMC310	8,61	SI	4,24	28,4	0,30	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-30 KDW H	HMC310	8,87	SI	4,24	28,4	0,31	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-30 KDW H	HMI	4,20	SI	5,10	28,4	0,15	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-30 KDW H	HMI	6,35	SI	4,95	28,4	0,22	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-30 KDW H	HMI	8,40	SI	5,15	28,4	0,30	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-30 KDW H	HMI	10,00	SI	4,95	28,4	0,35	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB172i-30 KDW H	HMI	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB172i-30 KDW H	HMI	12,10	SI	4,95	28,4	0,43	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-35 H	HMC310	4,26	SI	4,41	33,0	0,13	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-35 H	HMC310	5,65	SI	4,22	33,0	0,17	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-35 H	HMC310	8,05	SI	4,48	33,0	0,24	97,7
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-35 H	HMC310	9,70	SI	4,24	33,0	0,29	97,7
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-35 H	HMC310	9,60	SI	4,27	33,0	0,29	97,7

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 14t AR B	GB172i-35 H	HMC310	14,09	SI	4,29	33,0	0,43	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-35 H	HMC310	7,68	SI	4,37	33,0	0,23	97,7
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-35 H	HMC310	8,61	SI	4,24	33,0	0,26	97,7
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-35 H	HMC310	8,87	SI	4,24	33,0	0,27	97,7
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB172i-35 H	HMC310	14,76	SI	4,27	33,0	0,45	97,7
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB172i-35 H	HMC310	15,04	SI	4,27	33,0	0,46	97,7
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB172i-35 H	HMC310	15,71	SI	4,19	33,0	0,48	97,7
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB172i-35 H	HMC310	15,98	SI	4,19	33,0	0,48	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-35 H	HMI	4,20	SI	5,10	33,0	0,13	97,7
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-35 H	HMI	6,35	SI	4,95	33,0	0,19	97,7
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-35 H	HMI	8,40	SI	5,15	33,0	0,25	97,7
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-35 H	HMI	10,00	SI	4,95	33,0	0,30	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB172i-35 H	HMI	12,10	SI	4,95	33,0	0,37	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB172i-35 H	HMI	14,50	SI	4,60	33,0	0,44	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB172i-35 H	HMI	15,90	SI	4,50	33,0	0,48	97,7
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-35 W H	HMC310	4,26	SI	4,41	33,0	0,13	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-35 W H	HMC310	5,65	SI	4,22	33,0	0,17	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-35 W H	HMC310	8,05	SI	4,48	33,0	0,24	97,7
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-35 W H	HMC310	9,70	SI	4,24	33,0	0,29	97,7
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-35 W H	HMC310	9,60	SI	4,27	33,0	0,29	97,7
Buderus	WPL 14t AR B	GB172i-35 W H	HMC310	14,09	SI	4,29	33,0	0,43	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-35 W H	HMC310	7,68	SI	4,37	33,0	0,23	97,7
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-35 W H	HMC310	8,61	SI	4,24	33,0	0,26	97,7
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-35 W H	HMC310	8,87	SI	4,24	33,0	0,27	97,7
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB172i-35 W H	HMC310	14,76	SI	4,27	33,0	0,45	97,7
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB172i-35 W H	HMC310	15,04	SI	4,27	33,0	0,46	97,7
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB172i-35 W H	HMC310	15,71	SI	4,19	33,0	0,48	97,7
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB172i-35 W H	HMC310	15,98	SI	4,19	33,0	0,48	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	4,20	SI	5,10	33,0	0,13	97,7
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	6,35	SI	4,95	33,0	0,19	97,7
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	8,40	SI	5,15	33,0	0,25	97,7
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	10,00	SI	4,95	33,0	0,30	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	12,10	SI	4,95	33,0	0,37	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	14,50	SI	4,60	33,0	0,44	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB172i-35 W H	HMI	15,90	SI	4,50	33,0	0,48	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB172i-35 W H	HMI	12,10	SI	4,95	33,0	0,37	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB172i-35 W H	HMI	14,50	SI	4,60	33,0	0,44	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB172i-35 W H	HMI	15,90	SI	4,50	33,0	0,48	97,7

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 4 AR B	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	4,26	SI	4,41	22,5	0,19	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	5,65	SI	4,22	22,5	0,25	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	8,05	SI	4,48	22,5	0,36	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	9,70	SI	4,24	22,5	0,43	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	9,60	SI	4,27	22,5	0,43	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	7,68	SI	4,37	22,5	0,34	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	8,61	SI	4,24	22,5	0,38	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172-24 T 150 S V2	HMC310	8,87	SI	4,24	22,5	0,39	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172-24 T50	HMC310	4,26	SI	4,41	22,8	0,19	97,3
Buderus	WPL 6 AR B	GB172-24 T50	HMC310	5,65	SI	4,22	22,8	0,25	97,3
Buderus	WPL 8 AR B	GB172-24 T50	HMC310	8,05	SI	4,48	22,8	0,35	97,3
Buderus	WPL 11s AR B	GB172-24 T50	HMC310	9,70	SI	4,24	22,8	0,43	97,3
Buderus	WPL 11t AR B	GB172-24 T50	HMC310	9,60	SI	4,27	22,8	0,42	97,3
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172-24 T50	HMC310	7,68	SI	4,37	22,8	0,34	97,3
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172-24 T50	HMC310	8,61	SI	4,24	22,8	0,38	97,3
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172-24 T50	HMC310	8,87	SI	4,24	22,8	0,39	97,3
Buderus	WPL 4 AR B	GB172-14 T210SR V2	HMC310	4,26	SI	4,41	13,0	0,33	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172-14 T210SR V2	HMC310	5,65	SI	4,22	13,0	0,43	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172-20 T210SR V2	HMC310	4,26	SI	4,41	19,5	0,22	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172-20 T210SR V2	HMC310	5,65	SI	4,22	19,5	0,29	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172-20 T210SR V2	HMC310	8,05	SI	4,48	19,5	0,41	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172-20 T210SR V2	HMC310	9,70	SI	4,24	19,5	0,50	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172-20 T210SR V2	HMC310	9,60	SI	4,27	19,5	0,49	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172-20 T210SR V2	HMC310	7,68	SI	4,37	19,5	0,39	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172-20 T210SR V2	HMC310	8,61	SI	4,24	19,5	0,44	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172-20 T210SR V2	HMC310	8,87	SI	4,24	19,5	0,45	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172HM-24 K	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172HM-24 K	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172HM-24 K	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172HM-24 K	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172HM-24 K	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172HM-24 K	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172HM-24 K	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172HM-24 K	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172HM-24 K	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172HM-24 K	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172HM-24 K	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172HM-24 K	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172HM-28 K	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172HM-28 K	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172HM-28 K	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172HM-28 K	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172HM-28 K	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172HM-28 K	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172HM-28 K	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172HM-28 K	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172HM-28 K	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172HM-28 K	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172HM-28 K	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172HM-28 K	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 T100S	HMC310	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 T100S	HMC310	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 T100S	HMC310	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 T100S	HMC310	9,70	SI	4,24	23,8	0,41	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 T100S	HMC310	9,60	SI	4,27	23,8	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 T100S	HMC310	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 T100S	HMC310	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 T100S	HMC310	8,87	SI	4,24	23,8	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 T100S	HMI	4,20	SI	5,10	23,8	0,18	97,3
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 T100S	HMI	6,35	SI	4,95	23,8	0,27	97,3
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 T100S	HMI	8,40	SI	5,15	23,8	0,35	97,3
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 T100S	HMI	10,00	SI	4,95	23,8	0,42	97,3
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i-24 T210SR	HMC310	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i-24 T210SR	HMC310	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i-24 T210SR	HMC310	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i-24 T210SR	HMC310	9,70	SI	4,24	23,8	0,41	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i-24 T210SR	HMC310	9,60	SI	4,27	23,8	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i-24 T210SR	HMC310	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	98,0

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i-24 T210SR	HMC310	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i-24 T210SR	HMC310	8,87	SI	4,24	23,8	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i-24 T210SR	HMI	4,20	SI	5,10	23,8	0,18	97,3
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i-24 T210SR	HMI	6,35	SI	4,95	23,8	0,27	97,3
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i-24 T210SR	HMI	8,40	SI	5,15	23,8	0,35	97,3
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i-24 T210SR	HMI	10,00	SI	4,95	23,8	0,42	97,3
Buderus	WPL 4 AR B	GB172-24i T50	HMC310	4,26	SI	4,41	23,9	0,18	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB172-24i T50	HMC310	5,65	SI	4,22	23,9	0,24	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB172-24i T50	HMC310	8,05	SI	4,48	23,9	0,34	97,7
Buderus	WPL 11s AR B	GB172-24i T50	HMC310	9,70	SI	4,24	23,9	0,41	97,7
Buderus	WPL 11t AR B	GB172-24i T50	HMC310	9,60	SI	4,27	23,9	0,40	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172-24i T50	HMC310	7,68	SI	4,37	23,9	0,32	97,7
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172-24i T50	HMC310	8,61	SI	4,24	23,9	0,36	97,7
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172-24i T50	HMC310	8,87	SI	4,24	23,9	0,37	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172-24i T50	HMI	4,20	SI	5,10	23,9	0,18	97,7
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172-24i T50	HMI	6,35	SI	4,95	23,9	0,27	97,7
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172-24i T50	HMI	8,40	SI	5,15	23,9	0,35	97,7
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172-24i T50	HMI	10,00	SI	4,95	23,9	0,42	97,7
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-15 iW H V2	HMC310	4,26	SI	4,41	16,7	0,26	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-15 iW H V2	HMC310	5,65	SI	4,22	16,7	0,34	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-15 iW H V2	HMC310	8,05	SI	4,48	16,7	0,48	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-15 iW H V2	HMC310	7,68	SI	4,37	16,7	0,46	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-15 iW H V2	HMI	4,20	SI	5,10	16,7	0,25	97,9
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-15 iW H V2	HMI	6,35	SI	4,95	16,7	0,38	97,9
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-25 i H	HMC310	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	98,6
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-25 i H	HMC310	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	98,6
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-25 i H	HMC310	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	98,6
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-25 i H	HMC310	9,70	SI	4,24	23,8	0,41	98,6
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-25 i H	HMC310	9,60	SI	4,27	23,8	0,40	98,6
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-25 i H	HMC310	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	98,6
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-25 i H	HMC310	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	98,6
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-25 i H	HMC310	8,87	SI	4,24	23,8	0,37	98,6
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-25 i H	HMI	4,20	SI	5,10	23,8	0,18	98,6
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-25 i H	HMI	6,35	SI	4,95	23,8	0,27	98,6
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-25 i H	HMI	8,40	SI	5,15	23,8	0,35	98,6
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-25 i H	HMI	10,00	SI	4,95	23,8	0,42	98,6
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-25 iW H	HMC310	4,26	SI	4,41	23,8	0,18	98,6

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-25 iW H	HMC310	5,65	SI	4,22	23,8	0,24	98,6
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-25 iW H	HMC310	8,05	SI	4,48	23,8	0,34	98,6
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-25 iW H	HMC310	9,70	SI	4,24	23,8	0,41	98,6
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-25 iW H	HMC310	9,60	SI	4,27	23,8	0,40	98,6
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-25 iW H	HMC310	7,68	SI	4,37	23,8	0,32	98,6
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-25 iW H	HMC310	8,61	SI	4,24	23,8	0,36	98,6
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-25 iW H	HMC310	8,87	SI	4,24	23,8	0,37	98,6
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-25 iW H	HMI	4,20	SI	5,10	23,8	0,18	98,6
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-25 iW H	HMI	6,35	SI	4,95	23,8	0,27	98,6
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-25 iW H	HMI	8,40	SI	5,15	23,8	0,35	98,6
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-25 iW H	HMI	10,00	SI	4,95	23,8	0,42	98,6
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-35 i H	HMC310	4,26	SI	4,41	33,7	0,13	96,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-35 i H	HMC310	5,65	SI	4,22	33,7	0,17	96,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-35 i H	HMC310	8,05	SI	4,48	33,7	0,24	96,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-35 i H	HMC310	9,70	SI	4,24	33,7	0,29	96,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-35 i H	HMC310	9,60	SI	4,27	33,7	0,28	96,5
Buderus	WPL 14t AR B	GB192-35 i H	HMC310	14,09	SI	4,29	33,7	0,42	96,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-35 i H	HMC310	7,68	SI	4,37	33,7	0,23	96,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-35 i H	HMC310	8,61	SI	4,24	33,7	0,26	96,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-35 i H	HMC310	8,87	SI	4,24	33,7	0,26	96,5
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB192-35 i H	HMC310	14,76	SI	4,27	33,7	0,44	96,5
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB192-35 i H	HMC310	15,04	SI	4,27	33,7	0,45	96,5
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB192-35 i H	HMC310	15,71	SI	4,19	33,7	0,47	96,5
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB192-35 i H	HMC310	15,98	SI	4,19	33,7	0,47	96,5
Buderus	WPLS 15.2s RB	GB192-35 i H	HMC310	16,64	SI	4,10	33,7	0,49	96,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-35 i H	HMI	4,20	SI	5,10	33,7	0,12	96,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-35 i H	HMI	6,35	SI	4,95	33,7	0,19	96,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-35 i H	HMI	8,40	SI	5,15	33,7	0,25	96,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-35 i H	HMI	10,00	SI	4,95	33,7	0,30	96,5
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-35 i H	HMI	12,10	SI	4,95	33,7	0,36	96,5
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB192-35 i H	HMI	14,50	SI	4,60	33,7	0,43	96,5
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB192-35 i H	HMI	15,90	SI	4,50	33,7	0,47	96,5
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-35 i H	HMI	12,10	SI	4,95	33,7	0,36	96,5
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB192-35 i H	HMI	14,50	SI	4,60	33,7	0,43	96,5
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB192-35 i H	HMI	15,90	SI	4,50	33,7	0,47	96,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-35 iW H	HMC310	4,26	SI	4,41	33,7	0,13	96,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-35 iW H	HMC310	5,65	SI	4,22	33,7	0,17	96,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-35 iW H	HMC310	8,05	SI	4,48	33,7	0,24	96,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-35 iW H	HMC310	9,70	SI	4,24	33,7	0,29	96,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-35 iW H	HMC310	9,60	SI	4,27	33,7	0,28	96,5
Buderus	WPL 14t AR B	GB192-35 iW H	HMC310	14,09	SI	4,29	33,7	0,42	96,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-35 iW H	HMC310	7,68	SI	4,37	33,7	0,23	96,5

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-35 iW H	HMC310	8,61	SI	4,24	33,7	0,26	96,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-35 iW H	HMC310	8,87	SI	4,24	33,7	0,26	96,5
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB192-35 iW H	HMC310	14,76	SI	4,27	33,7	0,44	96,5
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB192-35 iW H	HMC310	15,04	SI	4,27	33,7	0,45	96,5
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB192-35 iW H	HMC310	15,71	SI	4,19	33,7	0,47	96,5
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB192-35 iW H	HMC310	15,98	SI	4,19	33,7	0,47	96,5
Buderus	WPLS 15.2s RB	GB192-35 iW H	HMC310	16,64	SI	4,10	33,7	0,49	96,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	4,20	SI	5,10	33,7	0,12	96,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	6,35	SI	4,95	33,7	0,19	96,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	8,40	SI	5,15	33,7	0,25	96,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	10,00	SI	4,95	33,7	0,30	96,5
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	12,10	SI	4,95	33,7	0,36	96,5
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	14,50	SI	4,60	33,7	0,43	96,5
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB192-35 iW H	HMI	15,90	SI	4,50	33,7	0,47	96,5
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-35 iW H	HMI	12,10	SI	4,95	33,7	0,36	96,5
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB192-35 iW H	HMI	14,50	SI	4,60	33,7	0,43	96,5
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB192-35 iW H	HMI	15,90	SI	4,50	33,7	0,47	96,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-30 iT40SW H	HMC310	4,26	SI	4,41	29,6	0,14	97,9
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-30 iT40SW H	HMC310	5,65	SI	4,22	29,6	0,19	97,9
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-30 iT40SW H	HMC310	8,05	SI	4,48	29,6	0,27	97,9
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-30 iT40SW H	HMC310	9,70	SI	4,24	29,6	0,33	97,9
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-30 iT40SW H	HMC310	9,60	SI	4,27	29,6	0,32	97,9
Buderus	WPL 14t AR B	GB192-30 iT40SW H	HMC310	14,09	SI	4,29	29,6	0,48	97,9
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-30 iT40SW H	HMC310	7,68	SI	4,37	29,6	0,26	97,9
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-30 iT40SW H	HMC310	8,61	SI	4,24	29,6	0,29	97,9
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-30 iT40SW H	HMC310	8,87	SI	4,24	29,6	0,30	97,9
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB192-30 iT40SW H	HMC310	14,76	SI	4,27	29,6	0,50	97,9
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-30 iT40SW H	HMI	4,20	SI	5,10	29,6	0,14	97,9
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-30 iT40SW H	HMI	6,35	SI	4,95	29,6	0,21	97,9
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-30 iT40SW H	HMI	8,40	SI	5,15	29,6	0,28	97,9
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-30 iT40SW H	HMI	10,00	SI	4,95	29,6	0,34	97,9
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-30 iT40SW H	HMI	12,10	SI	4,95	29,6	0,41	97,9
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB192-30 iT40SW H	HMI	14,50	SI	4,60	29,6	0,49	97,9

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-30 iT40SW H	HMI	12,10	SI	4,95	29,6	0,41	97,9
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB192-30 iT40SW H	HMI	14,50	SI	4,60	29,6	0,49	97,9
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-25 iT150S H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,5	0,17	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-25 iT150S H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,5	0,23	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-25 iT150S H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,5	0,33	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-25 iT150S H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,5	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-25 iT150S H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,5	0,39	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT150S H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,5	0,31	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT150S H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,5	0,35	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT150S H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,5	0,36	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-25 iT150S H	HMI	4,20	SI	5,10	24,5	0,17	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-25 iT150S H	HMI	6,35	SI	4,95	24,5	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-25 iT150S H	HMI	8,40	SI	5,15	24,5	0,34	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-25 iT150S H	HMI	10,00	SI	4,95	24,5	0,41	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-25 iT150S H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-25 iT150S H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-25 iT150SW H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,5	0,17	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-25 iT150SW H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,5	0,23	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-25 iT150SW H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,5	0,33	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-25 iT150SW H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,5	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-25 iT150SW H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,5	0,39	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT150SW H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,5	0,31	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT150SW H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,5	0,35	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT150SW H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,5	0,36	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-25 iT150SW H	HMI	4,20	SI	5,10	24,5	0,17	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-25 iT150SW H	HMI	6,35	SI	4,95	24,5	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-25 iT150SW H	HMI	8,40	SI	5,15	24,5	0,34	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-25 iT150SW H	HMI	10,00	SI	4,95	24,5	0,41	98,0

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-25 iT150SW H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-25 iT150SW H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-25 iT210S H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,5	0,17	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-25 iT210S H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,5	0,23	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-25 iT210S H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,5	0,33	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-25 iT210S H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,5	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-25 iT210S H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,5	0,39	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT210S H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,5	0,31	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT210S H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,5	0,35	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT210S H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,5	0,36	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-25 iT210S H	HMI	4,20	SI	5,10	24,5	0,17	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-25 iT210S H	HMI	6,35	SI	4,95	24,5	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-25 iT210S H	HMI	8,40	SI	5,15	24,5	0,34	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-25 iT210S H	HMI	10,00	SI	4,95	24,5	0,41	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-25 iT210S H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-25 iT210S H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB192-25 iT210SW H	HMC310	4,26	SI	4,41	24,5	0,17	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB192-25 iT210SW H	HMC310	5,65	SI	4,22	24,5	0,23	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB192-25 iT210SW H	HMC310	8,05	SI	4,48	24,5	0,33	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB192-25 iT210SW H	HMC310	9,70	SI	4,24	24,5	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB192-25 iT210SW H	HMC310	9,60	SI	4,27	24,5	0,39	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192-25 iT210SW H	HMC310	7,68	SI	4,37	24,5	0,31	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192-25 iT210SW H	HMC310	8,61	SI	4,24	24,5	0,35	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192-25 iT210SW H	HMC310	8,87	SI	4,24	24,5	0,36	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192-25 iT210SW H	HMI	4,20	SI	5,10	24,5	0,17	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192-25 iT210SW H	HMI	6,35	SI	4,95	24,5	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192-25 iT210SW H	HMI	8,40	SI	5,15	24,5	0,34	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192-25 iT210SW H	HMI	10,00	SI	4,95	24,5	0,41	98,0

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192-25 iT210SW H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192-25 iT210SW H	HMI	12,10	SI	4,95	24,5	0,49	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB105-25	HMC310	4,26	SI	4,41	25,4	0,17	97,8
Buderus	WPL 6 AR B	GB105-25	HMC310	5,65	SI	4,22	25,4	0,22	97,8
Buderus	WPL 8 AR B	GB105-25	HMC310	8,05	SI	4,48	25,4	0,32	97,8
Buderus	WPL 11s AR B	GB105-25	HMC310	9,70	SI	4,24	25,4	0,38	97,8
Buderus	WPL 11t AR B	GB105-25	HMC310	9,60	SI	4,27	25,4	0,38	97,8
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB105-25	HMC310	7,68	SI	4,37	25,4	0,30	97,8
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB105-25	HMC310	8,61	SI	4,24	25,4	0,34	97,8
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB105-25	HMC310	8,87	SI	4,24	25,4	0,35	97,8
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB105-25	HMI	4,20	SI	5,10	25,4	0,17	97,8
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB105-25	HMI	6,35	SI	4,95	25,4	0,25	97,8
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB105-25	HMI	8,40	SI	5,15	25,4	0,33	97,8
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB105-25	HMI	10,00	SI	4,95	25,4	0,39	97,8
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB105-25	HMI	12,10	SI	4,95	25,4	0,48	97,8
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB105-25	HMI	12,10	SI	4,95	25,4	0,48	97,8
Buderus	WPL 4 AR B	GB105-32	HMC310	4,26	SI	4,41	32,3	0,13	97,8
Buderus	WPL 6 AR B	GB105-32	HMC310	5,65	SI	4,22	32,3	0,17	97,8
Buderus	WPL 8 AR B	GB105-32	HMC310	8,05	SI	4,48	32,3	0,25	97,8
Buderus	WPL 11s AR B	GB105-32	HMC310	9,70	SI	4,24	32,3	0,30	97,8
Buderus	WPL 11t AR B	GB105-32	HMC310	9,60	SI	4,27	32,3	0,30	97,8
Buderus	WPL 14t AR B	GB105-32	HMC310	14,09	SI	4,29	32,3	0,44	97,8
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB105-32	HMC310	7,68	SI	4,37	32,3	0,24	97,8
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB105-32	HMC310	8,61	SI	4,24	32,3	0,27	97,8
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB105-32	HMC310	8,87	SI	4,24	32,3	0,27	97,8
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB105-32	HMC310	14,76	SI	4,27	32,3	0,46	97,8
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB105-32	HMC310	15,04	SI	4,27	32,3	0,47	97,8
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB105-32	HMC310	15,71	SI	4,19	32,3	0,49	97,8
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB105-32	HMC310	15,98	SI	4,19	32,3	0,49	97,8
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB105-32	HMI	4,20	SI	5,10	32,3	0,13	97,8
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB105-32	HMI	6,35	SI	4,95	32,3	0,20	97,8
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB105-32	HMI	8,40	SI	5,15	32,3	0,26	97,8
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB105-32	HMI	10,00	SI	4,95	32,3	0,31	97,8
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB105-32	HMI	12,10	SI	4,95	32,3	0,37	97,8
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB105-32	HMI	14,50	SI	4,60	32,3	0,45	97,8
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB105-32	HMI	15,90	SI	4,50	32,3	0,49	97,8
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB105-32	HMI	12,10	SI	4,95	32,3	0,37	97,8
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB105-32	HMI	14,50	SI	4,60	32,3	0,45	97,8
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB105-32	HMI	15,90	SI	4,50	32,3	0,49	97,8
Buderus	WPL 4 AR B	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	4,26	SI	4,41	17,7	0,24	97,1

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 6 AR B	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	5,65	SI	4,22	17,7	0,32	97,1
Buderus	WPL 8 AR B	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	8,05	SI	4,48	17,7	0,45	97,1
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	7,68	SI	4,37	17,7	0,43	97,1
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	8,61	SI	4,24	17,7	0,49	97,1
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB125-18 BE V4 (V5)	HMI	4,20	SI	5,10	17,7	0,24	97,1
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB125-18 BE V4 (V5)	HMI	6,35	SI	4,95	17,7	0,36	97,1
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB125-18 BE V4 (V5)	HMI	8,40	SI	5,15	17,7	0,47	97,1
Buderus	WPL 4 AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	4,26	SI	4,41	21,8	0,20	96,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	5,65	SI	4,22	21,8	0,26	96,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	8,05	SI	4,48	21,8	0,37	96,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	9,70	SI	4,24	21,8	0,44	96,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	9,60	SI	4,27	21,8	0,44	96,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	7,68	SI	4,37	21,8	0,35	96,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	8,61	SI	4,24	21,8	0,39	96,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	8,87	SI	4,24	21,8	0,41	96,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB125-22 BE V4 (V5)	HMI	4,20	SI	5,10	21,8	0,19	96,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB125-22 BE V4 (V5)	HMI	6,35	SI	4,95	21,8	0,29	96,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB125-22 BE V4 (V5)	HMI	8,40	SI	5,15	21,8	0,39	96,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB125-22 BE V4 (V5)	HMI	10,00	SI	4,95	21,8	0,46	96,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	4,26	SI	4,41	29,0	0,15	97,1
Buderus	WPL 6 AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	5,65	SI	4,22	29,0	0,19	97,1
Buderus	WPL 8 AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	8,05	SI	4,48	29,0	0,28	97,1
Buderus	WPL 11s AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	9,70	SI	4,24	29,0	0,33	97,1
Buderus	WPL 11t AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	9,60	SI	4,27	29,0	0,33	97,1
Buderus	WPL 14t AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	14,09	SI	4,29	29,0	0,49	97,1
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	7,68	SI	4,37	29,0	0,26	97,1
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	8,61	SI	4,24	29,0	0,30	97,1
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	8,87	SI	4,24	29,0	0,31	97,1

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB125-30 BE V4 (V5)	HMI	4,20	SI	5,10	29,0	0,14	97,1
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB125-30 BE V4 (V5)	HMI	6,35	SI	4,95	29,0	0,22	97,1
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB125-30 BE V4 (V5)	HMI	8,40	SI	5,15	29,0	0,29	97,1
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB125-30 BE V4 (V5)	HMI	10,00	SI	4,95	29,0	0,34	97,1
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB125-30 BE V4 (V5)	HMI	12,10	SI	4,95	29,0	0,42	97,1
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB125-30 BE V4 (V5)	HMI	12,10	SI	4,95	29,0	0,42	97,1
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	4,42	SI	4,7	17,7	0,25	97,1
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	6,15	SI	4,75	17,7	0,35	97,1
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB125-18 BE V4 (V5)	HMC310	8,02	SI	4,7	17,7	0,45	97,1
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	4,42	SI	4,7	21,8	0,20	96,5
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	6,15	SI	4,75	21,8	0,28	96,5
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	8,02	SI	4,7	21,8	0,37	96,5
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB125-22 BE V4 (V5)	HMC310	8,92	SI	4,69	21,8	0,41	96,5
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	4,42	SI	4,7	29,0	0,15	97,1
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	6,15	SI	4,75	29,0	0,21	97,1
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	8,02	SI	4,7	29,0	0,28	97,1
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB125-30 BE V4 (V5)	HMC310	8,92	SI	4,69	29,0	0,31	97,1
Buderus	ODU 6.2i (WPL 6 AR)	GB125-22 BE V4 (V5)	HM200	5,65	SI	4,22	21,8	0,26	96,5
Buderus	ODU 6.2i (WPL 6 AR)	GB125-30 BE V4 (V5)	HM200	5,65	SI	4,22	29,0	0,19	97,1
Buderus	ODU 8.2i (WPL 8 AR)	GB125-22 BE V4 (V5)	HM200	8,05	SI	4,48	21,8	0,37	96,5
Buderus	ODU 8.2i (WPL 8 AR)	GB125-30 BE V4 (V5)	HM200	8,05	SI	4,48	29,0	0,28	97,1
Buderus	ODU 11.2i (WPL 11t AR)	GB125-22 BE V4 (V5)	HM200	9,60	SI	4,27	21,8	0,44	96,5
Buderus	ODU 11.2i (WPL 11t AR)	GB125-30 BE V4 (V5)	HM200	9,60	SI	4,27	29,0	0,33	97,1
Buderus	WLW-5 MB AR (WLW176i-5 AR)	GB125-22 BE V4 (V5)	HM200	3,70	SI	4,5	21,8	0,17	96,5
Buderus	WLW-7 MB AR (WLW176i-7 AR)	GB125-30 BE V4 (V5)	HM200	4,25	SI	4,28	29,0	0,15	97,1
Buderus	WLW-10 MB AR (WLW176i-10 AR)	GB125-30 BE V4 (V5)	HM200	5,58	SI	4,62	29,0	0,19	97,1
Buderus	WPL 4 AR B	GB212-15 G20	HMC310	4,26	SI	4,41	13,8	0,31	97,3
Buderus	WPL 6 AR B	GB212-15 G20	HMC310	5,65	SI	4,22	13,8	0,41	97,3
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB212-15 G20	HMI	4,20	SI	5,10	13,8	0,30	97,3
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB212-15 G20	HMI	6,35	SI	4,95	13,8	0,46	97,3

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 4 AR B	GB212-22 G20	HMC310	4,26	SI	4,41	20,2	0,21	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB212-22 G20	HMC310	5,65	SI	4,22	20,2	0,28	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB212-22 G20	HMC310	8,05	SI	4,48	20,2	0,40	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB212-22 G20	HMC310	9,70	SI	4,24	20,2	0,48	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB212-22 G20	HMC310	9,60	SI	4,27	20,2	0,48	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB212-22 G20	HMC310	7,68	SI	4,37	20,2	0,38	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB212-22 G20	HMC310	8,61	SI	4,24	20,2	0,43	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB212-22 G20	HMC310	8,87	SI	4,24	20,2	0,44	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB212-22 G20	HMI	4,20	SI	5,10	20,2	0,21	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB212-22 G20	HMI	6,35	SI	4,95	20,2	0,31	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB212-22 G20	HMI	8,40	SI	5,15	20,2	0,42	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB212-22 G20	HMI	10,00	SI	4,95	20,2	0,50	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB212-30 G20	HMC310	4,26	SI	4,41	27,7	0,15	97,6
Buderus	WPL 6 AR B	GB212-30 G20	HMC310	5,65	SI	4,22	27,7	0,20	97,6
Buderus	WPL 8 AR B	GB212-30 G20	HMC310	8,05	SI	4,48	27,7	0,29	97,6
Buderus	WPL 11s AR B	GB212-30 G20	HMC310	9,70	SI	4,24	27,7	0,35	97,6
Buderus	WPL 11t AR B	GB212-30 G20	HMC310	9,60	SI	4,27	27,7	0,35	97,6
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB212-30 G20	HMC310	7,68	SI	4,37	27,7	0,28	97,6
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB212-30 G20	HMC310	8,61	SI	4,24	27,7	0,31	97,6
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB212-30 G20	HMC310	8,87	SI	4,24	27,7	0,32	97,6
Buderus	WPL 6 AR	GB212-15 G20	HM200	5,65	SI	4,22	13,8	0,41	97,3
Buderus	WPL 6 AR	GB212-22 G20	HM200	5,65	SI	4,22	20,2	0,28	97,5
Buderus	WPL 8 AR	GB212-22 G20	HM200	8,05	SI	4,48	20,2	0,40	97,5
Buderus	WPL 6 AR	GB212-30 G20	HM200	5,65	SI	4,22	27,7	0,20	97,6
Buderus	WPL 8 AR	GB212-30 G20	HM200	8,05	SI	4,48	27,7	0,29	97,6
Buderus	WPL 14t AR	GB212-40 G20	HM200	14,09	SI	4,29	36,6	0,38	97,4
Buderus	WPL 14t AR	GB212-50 G20	HM200	14,09	SI	4,29	46,2	0,30	97,7
Buderus	WLW-5 MB AR (WLW176i-5 AR)	GB212-22 G20	HM200	3,70	SI	4,5	20,2	0,18	97,5
Buderus	WLW-7 MB AR (WLW176i-7 AR)	GB212-30 G20	HM200	4,25	SI	4,28	27,7	0,15	97,6
Buderus	WPL 4 AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB122-24 K H EXT	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB122-24 K H EXT	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB122-24 K H EXT	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB122-24 K H EXT	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	98,0

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB122-24 K H EXT	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB122-24 K H EXT	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB122-24 K H EXT	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	98,0
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	98
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	98
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	98
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB122-24 K H EXT	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	98
Buderus	WPL 4 AR B	GB122 KD H EXT	HMC310	4,26	SI	4,41	24,0	0,18	98,0
Buderus	WPL 6 AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	5,65	SI	4,22	24,0	0,24	98,0
Buderus	WPL 8 AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	8,05	SI	4,48	24,0	0,34	98,0
Buderus	WPL 11s AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	9,70	SI	4,24	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPL 11t AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	9,60	SI	4,27	24,0	0,40	98,0
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB122-24 KD H EXT	HMC310	7,68	SI	4,37	24,0	0,32	98,0
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB122-24 KD H EXT	HMC310	8,61	SI	4,24	24,0	0,36	98,0
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB122-24 KD H EXT	HMC310	8,87	SI	4,24	24,0	0,37	98,0
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB122-24 KD H EXT	HMI	4,20	SI	5,10	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB122-24 KD H EXT	HMI	6,35	SI	4,95	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB122-24 KD H EXT	HMI	8,40	SI	5,15	24,0	0,35	98,0
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB122-24 KD H EXT	HMI	10,00	SI	4,95	24,0	0,42	98,0
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	4,42	SI	4,70	24,0	0,18	98,0
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	6,15	SI	4,75	24,0	0,26	98,0
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	8,02	SI	4,70	24,0	0,33	98,0
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB122-24 KD H EXT	HMC310	8,92	SI	4,69	24,0	0,37	98,0
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i.2-24 KW H	HMC310	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i.2-24 KW H	HMC310	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i.2-24 KW H	HMC310	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i.2-24 KW H	HMI	4,2	SI	5,1	24	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i.2-24 KW H	HMI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i.2-24 KW H	HMI	8,4	SI	5,15	24	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i.2-24 KW H	HMI	10	SI	4,95	24	0,42	97,5
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	97,5
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	97,5
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	97,5
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB172i.2-24 KW H	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	4,26	SI	4,41	24	0,18	97
Buderus	WPL 6 AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	5,65	SI	4,22	24	0,24	97
Buderus	WPL 8 AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	8,05	SI	4,48	24	0,34	97
Buderus	WPL 11s AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	9,7	SI	4,24	24	0,40	97
Buderus	WPL 11t AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	9,6	SI	4,27	24	0,40	97
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	7,68	SI	4,37	24	0,32	97
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	8,61	SI	4,24	24	0,36	97
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	8,87	SI	4,24	24	0,37	97
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB172i.2-24 KDW H	HMI	4,2	SI	5,1	24	0,18	97
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB172i.2-24 KDW H	HMI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB172i.2-24 KDW H	HMI	8,4	SI	5,15	24	0,35	97
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB172i.2-24 KDW H	HMI	10	SI	4,95	24	0,42	97
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	97
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	97
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	97
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB172i.2-24 KDW H	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	97
Buderus	WPL 4 AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	4,26	SI	4,41	24	0,18	97,5

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 6 AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB182i.2-24 KW H	HMC310	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB182i.2-24 KW H	HMC310	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB182i.2-24 KW H	HMC310	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB182i.2-24 KW H	HMI	4,2	SI	5,1	24	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB182i.2-24 KW H	HMI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB182i.2-24 KW H	HMI	8,4	SI	5,15	24	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB182i.2-24 KW H	HMI	10	SI	4,95	24	0,42	97,5
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	97,5
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	97,5
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	97,5
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB182i.2-24 KW H	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	97,5
Buderus	WPL 4 AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	4,26	SI	4,41	24	0,18	97
Buderus	WPL 6 AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	5,65	SI	4,22	24	0,24	97
Buderus	WPL 8 AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	8,05	SI	4,48	24	0,34	97
Buderus	WPL 11s AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	9,7	SI	4,24	24	0,40	97
Buderus	WPL 11t AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	9,6	SI	4,27	24	0,40	97
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	7,68	SI	4,37	24	0,32	97
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	8,61	SI	4,24	24	0,36	97
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	8,87	SI	4,24	24	0,37	97
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB182i.2-24 KDW H	HMI	4,2	SI	5,1	24	0,18	97
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB182i.2-24 KDW H	HMI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB182i.2-24 KDW H	HMI	8,4	SI	5,15	24	0,35	97
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB182i.2-24 KDW H	HMI	10	SI	4,95	24	0,42	97
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	97

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	97
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	97
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB182i.2-24 KDW H	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	97
Buderus	WPL 6 AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	5,65	SI	4,22	24	0,24	97,5
Buderus	WPL 8 AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	8,05	SI	4,48	24	0,34	97,5
Buderus	WPL 11s AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	9,7	SI	4,24	24	0,40	97,5
Buderus	WPL 11t AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	9,6	SI	4,27	24	0,40	97,5
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB182i.2-25 W H	HMC310	7,68	SI	4,37	24	0,32	97,5
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB182i.2-25 W H	HMC310	8,61	SI	4,24	24	0,36	97,5
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB182i.2-25 W H	HMC310	8,87	SI	4,24	24	0,37	97,5
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB182i.2-25 W H	HMI	4,2	SI	5,1	24	0,18	97,5
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB182i.2-25 W H	HMI	6,35	SI	4,95	24	0,26	97,5
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB182i.2-25 W H	HMI	8,4	SI	5,15	24	0,35	97,5
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB182i.2-25 W H	HMI	10	SI	4,95	24	0,42	97,5
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	4,42	SI	4,7	24	0,18	97,5
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	6,15	SI	4,75	24	0,26	97,5
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	8,02	SI	4,7	24	0,33	97,5
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB182i.2-25 W H	HMC310	8,92	SI	4,69	24	0,37	97,5
Buderus	WPL 6 AR B	GB182i-15 W H	HMC310	5,65	SI	4,22	15	0,38	97,8
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB182i-15 W H	HMI	4,2	SI	5,1	15	0,28	97,8
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB182i-15 W H	HMI	6,35	SI	4,95	15	0,42	97,8
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB182i-15 W H	HMC310	4,42	SI	4,7	15	0,29	97,8
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB182i-15 W H	HMC310	6,15	SI	4,75	15	0,41	97,8
Buderus	WPL 4 AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	4,26	SI	4,41	33,6	0,13	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	5,65	SI	4,22	33,6	0,17	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	8,05	SI	4,48	33,6	0,24	97,7
Buderus	WPL 11s AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	9,7	SI	4,24	33,6	0,29	97,7
Buderus	WPL 11t AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	9,6	SI	4,27	33,6	0,29	97,7
Buderus	WPL 14t AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	14,09	SI	4,29	33,6	0,42	97,7

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	4,42	SI	4,7	33,6	0,13	97,7
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	6,15	SI	4,75	33,6	0,18	97,7
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	8,02	SI	4,7	33,6	0,24	97,7
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB182i.2-35 W H	HMC310	8,92	SI	4,69	33,6	0,27	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	7,68	SI	4,37	33,6	0,23	97,7
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	8,61	SI	4,24	33,6	0,26	97,7
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	8,87	SI	4,24	33,6	0,26	97,7
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	14,76	SI	4,27	33,6	0,44	97,7
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	15,04	SI	4,27	33,6	0,45	97,7
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	15,71	SI	4,19	33,6	0,47	97,7
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	15,98	SI	4,19	33,6	0,48	97,7
Buderus	WPLS 15.2s RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	16,64	SI	4,1	33,6	0,495	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	4,2	SI	5,1	33,6	0,13	97,7
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	6,35	SI	4,95	33,6	0,19	97,7
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	8,4	SI	5,15	33,6	0,25	97,7
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	10	SI	4,95	33,6	0,30	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	12,1	SI	4,95	33,6	0,36	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	14,5	SI	4,6	33,6	0,43	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB182i.2-35 W H	HMI	15,9	SI	4,5	33,6	0,47	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB182i.2-35 W H	HMI	12,1	SI	4,95	33,6	0,36	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB182i.2-35 W H	HMI	14,5	SI	4,6	33,6	0,43	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB182i.2-35 W H	HMI	15,9	SI	4,5	33,6	0,47	97,7
Buderus	WPL 4 AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	4,26	SI	4,41	33,6	0,13	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	5,65	SI	4,22	33,6	0,17	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	8,05	SI	4,48	33,6	0,24	97,7
Buderus	WPL 11s AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	9,7	SI	4,24	33,6	0,29	97,7
Buderus	WPL 11t AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	9,6	SI	4,27	33,6	0,29	97,7
Buderus	WPL 14t AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	14,09	SI	4,29	33,6	0,42	97,7

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	4,42	SI	4,7	33,6	0,13	97,7
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	6,15	SI	4,75	33,6	0,18	97,7
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	8,02	SI	4,7	33,6	0,24	97,7
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB182i.2-35 KW H	HMC310	8,92	SI	4,69	33,6	0,27	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	7,68	SI	4,37	33,6	0,23	97,7
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	8,61	SI	4,24	33,6	0,26	97,7
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	8,87	SI	4,24	33,6	0,26	97,7
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	14,76	SI	4,27	33,6	0,44	97,7
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	15,04	SI	4,27	33,6	0,45	97,7
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	15,71	SI	4,19	33,6	0,47	97,7
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB182i.2-35 KW H	HMC310	15,98	SI	4,19	33,6	0,48	97,7
Buderus	WPLS 15.2s RB	GB182i.2-35 W H	HMC310	16,64	SI	4,1	33,6	0,495	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	4,2	SI	5,1	33,6	0,13	97,7
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	6,35	SI	4,95	33,6	0,19	97,7
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	8,4	SI	5,15	33,6	0,25	97,7
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	10	SI	4,95	33,6	0,30	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	12,1	SI	4,95	33,6	0,36	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	14,5	SI	4,6	33,6	0,43	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB182i.2-35 KW H	HMI	15,9	SI	4,5	33,6	0,47	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB182i.2-35 KW H	HMI	12,1	SI	4,95	33,6	0,36	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB182i.2-35 KW H	HMI	14,5	SI	4,6	33,6	0,43	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB182i.2-35 KW H	HMI	15,9	SI	4,5	33,6	0,47	97,7
Buderus	WPL 4 AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	4,26	SI	4,41	33,6	0,13	97,7
Buderus	WPL 6 AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	5,65	SI	4,22	33,6	0,17	97,7
Buderus	WPL 8 AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	8,05	SI	4,48	33,6	0,24	97,7
Buderus	WPL 11s AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	9,7	SI	4,24	33,6	0,29	97,7
Buderus	WPL 11t AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	9,6	SI	4,27	33,6	0,29	97,7
Buderus	WPL 14t AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	14,09	SI	4,29	33,6	0,42	97,7
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	4,42	SI	4,7	33,6	0,13	97,7
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	6,15	SI	4,75	33,6	0,18	97,7

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	8,02	SI	4,7	33,6	0,24	97,7
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB192i.2-35 W	HMC310	8,92	SI	4,69	33,6	0,27	97,7
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192i.2-35 W	HMC310	7,68	SI	4,37	33,6	0,23	97,7
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192i.2-35 W	HMC310	8,61	SI	4,24	33,6	0,26	97,7
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192i.2-35 W	HMC310	8,87	SI	4,24	33,6	0,26	97,7
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB192i.2-35 W	HMC310	14,76	SI	4,27	33,6	0,44	97,7
Buderus	WPLS 11.2t RB	GB192i.2-35 W	HMC310	15,04	SI	4,27	33,6	0,45	97,7
Buderus	WPLS 13.2s RB	GB192i.2-35 W	HMC310	15,71	SI	4,19	33,6	0,47	97,7
Buderus	WPLS 13.2t RB	GB192i.2-35 W	HMC310	15,98	SI	4,19	33,6	0,48	97,7
Buderus	WPLS 15.2s RB	GB192i.2-35 W	HMC310	16,64	SI	4,1	33,6	0,495	97,7
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	4,2	SI	5,1	33,6	0,13	97,7
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	6,35	SI	4,95	33,6	0,19	97,7
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	8,4	SI	5,15	33,6	0,25	97,7
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	10	SI	4,95	33,6	0,30	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	12,1	SI	4,95	33,6	0,36	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	14,5	SI	4,6	33,6	0,43	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR	GB192i.2-35 W	HMI	15,9	SI	4,5	33,6	0,47	97,7
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192i.2-35 W	HMI	12,1	SI	4,95	33,6	0,36	97,7
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB192i.2-35 W	HMI	14,5	SI	4,6	33,6	0,43	97,7
Buderus	WLW156-16 MB AR P3	GB192i.2-35 W	HMI	15,9	SI	4,5	33,6	0,47	97,7
Buderus	WPL 4 AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	4,26	SI	4,41	23,6	0,18	98,1
Buderus	WPL 6 AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	5,65	SI	4,22	23,6	0,24	98,1
Buderus	WPL 8 AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	8,05	SI	4,48	23,6	0,34	98,1
Buderus	WPL 11s AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	9,7	SI	4,24	23,6	0,41	98,1
Buderus	WPL 11t AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	9,6	SI	4,27	23,6	0,41	98,1
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192i.2-25 W	HMC310	7,68	SI	4,37	23,6	0,33	98,1
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192i.2-25 W	HMC310	8,61	SI	4,24	23,6	0,36	98,1
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192i.2-25 W	HMC310	8,87	SI	4,24	23,6	0,38	98,1
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192i.2-25 W	HMI	4,2	SI	5,1	23,6	0,18	98,1
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192i.2-25 W	HMI	6,35	SI	4,95	23,6	0,27	98,1
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192i.2-25 W	HMI	8,4	SI	5,15	23,6	0,36	98,1
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192i.2-25 W	HMI	10	SI	4,95	23,6	0,42	98,1
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	4,42	SI	4,7	23,6	0,19	98,1
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	6,15	SI	4,75	23,6	0,26	98,1
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	8,02	SI	4,7	23,6	0,34	98,1
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB192i.2-25 W	HMC310	8,92	SI	4,69	23,6	0,38	98,1
Buderus	WPL 4 AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	4,26	SI	4,41	29,6	0,14	98,4
Buderus	WPL 6 AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	5,65	SI	4,22	29,6	0,19	98,4

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano o plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	WPL 8 AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	8,05	SI	4,48	29,6	0,27	98,4
Buderus	WPL 11s AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	9,7	SI	4,24	29,6	0,33	98,4
Buderus	WPL 11t AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	9,6	SI	4,27	29,6	0,32	98,4
Buderus	WPL 14t AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	14,09	SI	4,29	29,6	0,48	98,4
Buderus	WLW156-4 MB AR	GB192i.2-30 T40S	HMI	4,2	SI	5,1	29,6	0,14	98,4
Buderus	WLW156-6 MB AR	GB192i.2-30 T40S	HMI	6,35	SI	4,95	29,6	0,21	98,4
Buderus	WLW156-8 MB AR	GB192i.2-30 T40S	HMI	8,4	SI	5,15	29,6	0,28	98,4
Buderus	WLW156-10 MB AR	GB192i.2-30 T40S	HMI	10	SI	4,95	29,6	0,34	98,4
Buderus	WLW156-12 MB AR	GB192i.2-30 T40S	HMI	12,1	SI	4,95	29,6	0,41	98,4
Buderus	WLW156-14 MB AR	GB192i.2-30 T40S	HMI	14,5	SI	4,6	29,6	0,49	98,4
Buderus	WLW156-12 MB AR P3	GB192i.2-30 T40S	HMI	12,1	SI	4,95	29,6	0,41	98,4
Buderus	WLW156-14 MB AR P3	GB192i.2-30 T40S	HMI	14,5	SI	4,6	29,6	0,49	98,4
Buderus	WLW166i-4 SP AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	4,42	SI	4,7	29,6	0,15	98,4
Buderus	WLW166i-6 SP AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	6,15	SI	4,75	29,6	0,21	98,4
Buderus	WLW166i-8 SP AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	8,02	SI	4,7	29,6	0,27	98,4
Buderus	WLW166i-10 SP AR B	GB192i.2-30 T40S	HMC310	8,92	SI	4,69	29,6	0,30	98,4
Buderus	WPLS 4.2 RB	GB192i.2-30 T40S	HMC310	7,68	SI	4,37	29,6	0,26	98,4
Buderus	WPLS 6.2 RB	GB192i.2-30 T40S	HMC310	8,61	SI	4,24	29,6	0,29	98,4
Buderus	WPLS 8.2 RB	GB192i.2-30 T40S	HMC310	8,87	SI	4,24	29,6	0,30	98,4
Buderus	WPLS 11.2s RB	GB192i.2-30 T40S	HMC310	14,76	SI	4,27	29,6	0,499	98,4
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB122-24 K H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB122-24 K H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB122-24 K H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB122-24 K H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB122-24 K H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB122-24 K H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB122-24 KD H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB122-24 KD H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB122-24 KD H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB122-24 KD H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB122-24 KD H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB122-24 KD H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB122-24 K H EXT	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB122-24 K H EXT	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB122-24 K H EXT	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB122-24 K H EXT	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB122-24 K H EXT	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB122-24 K H EXT	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB122-24 KD H EXT	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB122-24 KD H EXT	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB122-24 KD H EXT	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB122-24 KD H EXT	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB122-24 KD H EXT	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	98
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB122-24 KD H EXT	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	98
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB182i.2-24 KW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,5
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB182i.2-24 KW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,5
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB182i.2-24 KW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,5
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB182i.2-24 KW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,5
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB182i.2-24 KW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,5
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB182i.2-24 KW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,5
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB182i.2-24 KDW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB182i.2-24 KDW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB182i.2-24 KDW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB182i.2-24 KDW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB182i.2-24 KDW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB182i.2-24 KDW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB182i.2-35 KW H	MH210	3,22	SI	4,54	33,6	0,10	97,7
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB182i.2-35 KW H	MH210	3,7	SI	4,5	33,6	0,11	97,7

Marca	Modello pompa di calore Logatherm ..	Modello caldaia Logamax/Logano plus ..	Regolatore ibrido Logamatic ..	Potenza termica Pompa di Calore [kW]	INVERTER	COP	Potenza termica caldaia (Pn) [kW]	Rapporto $\frac{P_{pdc}}{P_n}$	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB182i.2-35 KW H	MH210	4,25	SI	4,28	33,6	0,13	97,7
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB182i.2-35 KW H	MH210	3,22	SI	4,54	33,6	0,10	97,7
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB182i.2-35 KW H	MH210	3,7	SI	4,5	33,6	0,11	97,7
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB182i.2-35 KW H	MH210	4,25	SI	4,28	33,6	0,13	97,7
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB172i.2-24 KW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,5
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB172i.2-24 KW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,5
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB172i.2-24 KW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,5
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB172i.2-24 KW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97,5
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB172i.2-24 KW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97,5
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB172i.2-24 KW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97,5
Buderus	HC HYC20 IT – 4 O	GB172i.2-24 KDW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97
Buderus	HC HYC20 IT – 5 O	GB172i.2-24 KDW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97
Buderus	HC HYC20 IT – 7 O	GB172i.2-24 KDW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 4 IN	GB172i.2-24 KDW H	MH210	3,22	SI	4,54	24	0,13	97
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 5 IN	GB172i.2-24 KDW H	MH210	3,7	SI	4,5	24	0,15	97
Buderus	HC-Set HYC20 IT – 7 IN	GB172i.2-24 KDW H	MH210	4,25	SI	4,28	24	0,18	97