

Telefono +39 02 48 86 111
Fax +39 02 48 86 1100

<http://www.buderus.it>

Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano

**Casella Postale 15049
20150 Milano**

Vs. rif./del

Ns. rif.

Telefono

Milano, 16 Ottobre 2024

Dichiarazione del produttore

(ai sensi del D.M. 06 Agosto 2020 – Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. – Allegato A punto 4.1)

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A, dichiara che:

- Le seguenti caldaie a condensazione elencate rispettano i requisiti riportati nell'Allegato A punto 4.1 lettera a) D.M. 06 Agosto 2020;
- La termoregolazione è in classe V o VI o VIII come da Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Modello Caldaia	η_s [%]	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GB192i.2-25 W	94	24,1	23,6	98,1
GB192i.2-35 W	94	23,6	33,6	97,7
GB192i.2-30 T40S W H	94	30	29,6	98
GB122 K H EXT	94	24	24	98
GB122 KD H EXT	94	24	24	98
GB172i.2-24 KW H	94	24,5	24,0	97,5
GB172i.2-24 KDW H	94	24,5	24,0	97,0
GB182i.2-24 KW H	94	24,5	24,0	97,5
GB182i.2-24 KDW H	94	24,5	24,0	97,0
GB182i.2-35 KW H	94	34,4	33,6	97,7
GB182i.2-15 W H	94	15	15,0	97,8
GB182i.2-25 W H	94	24,5	24,0	97,5
GB182i.2-35 W H	94	34,4	33,6	97,7
GB192-25 i H	94	24	23,6	98,7
GB192-35 i H	94	34	33,7	96,5
GB192-15 iW H V2	94	17	16,7	97,9
GB192-25 iW H	94	24	23,6	98,7

Sede legale: Via M. A. Colonna, 35 - 20149 Milano - Italia
 Uffici Amministrativi: Via M.A. Colonna, 35 - 20149 Milano
 Repertorio Economico Amministrativo di Milano n. 174459; Partita IVA: IT00720460153
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00720460153
 Capitale Sociale € 20.000.000 i.v.
 BOSCH e relativo simbolo sono marchi registrati dalla Robert Bosch GmbH, Germania

Modello Caldaia	η_s [%]	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GB192-35 iW H	94	34	33,7	96,5
GB192 30i T40 S W H	94	30	29,6	97,9
GB192-25 iT150S H	94	25	23,7	98,7
GB192-25 iT210SO	93	25	23,7	98,7
GB192-25 iT150S W H	94	25	23,7	98,7
GB192-25 iT210S WO	93	25	23,7	98,7
GB172-24 i K H	92	24	24	97,5
GB172-24 iW K H	92	24	24	97,5
GB172i-24 i KD H	92	24	24	97,5
GB172i-24 iW KD H	92	24	24	97,5
GB172-30 i KD H	93	28	28,1	97,7
GB172-30 iW KD H	93	28	28,1	97,7
GB172-14 i H	93	14	14	97,5
GB172-14 iW H	93	14	14	97,5
GB172-24 i H	92	24	24	97,4
GB172-24 iW H	92	24	24	97,4
GB172-35 i H	93	33	33,1	97,7
GB172-35 iW H	93	33	33,1	97,7
GB172-42 i H	93	40	39,9	97,4
GB172-42 iW H	93	40	39,9	97,4
GB172HM-24 K	93	24	24	97,5
GB172HM-28 K	93	24	24	97,5
GB172-24 T50	93	23	22,8	97,3
GB172i-24 T50 R H	92	22	22	97,7
GB172-24 T 150 S V2	92	23	22,5	97,5
GB172-14 T 210 SR V2	92	13	13	97,5
GB172-20 T 210 SR V2	92	20	19,5	97,5
GB172i-24 T100S	94	24	23,8	97,2
GB172i-24 T210SR	94	24	23,8	97,2
GBH172-24 FS	92	22	22,4	97,5
GBH172-14 T75S	92	13	13	97,5
GBH172-24 T75S	92	22	22,4	97,5
GBH172-24 FS PNRS400.4-C	92	22	22,4	97,5
GBH172-14 T75S PNRS400.4-C	92	13	13	97,5
GBH172-24 T75S PNRS400.4-C	92	22	22,4	97,5
GB122-24 K H	94	24	24	98
GB122-24 KD H	94	24	24	98
GB122-24 T H	94	24	24	98
GB162-50 V2	93	47	46,5	97,7
GB162-70 V2	92	63	62,6	97,4
GB162-85 V2	92	80	80	96,7
GB162-100 V2	92	95	94,5	97

Modello Caldaia	η_s [%]	Potenza nominale [kW]	Potenza nominale 80/60 [kW]	Rendimento utile 80/60 [%]
GB032-24/25 K B V2	93	24	24	97,5
GB032-24/28 K B V2	93	24	24	97,3
GB032-24 K I V2	93	24	24	97,5
GB032-24/28 K I V2	93	24	24	97,3
GB212-15/5	93	14	13,8	97,3
GB212-22/6	93	20	20,3	97,5
GB212-30/6	93	28	27,7	97,7
GB212-40/10	93	37	36,8	97,4
GB212-50/10	93	46	46,2	97,7
KB372-75	93	69	69,4	98
KB372-100	93	93	93	97,8
SB325-50	90	46	46	97
SB325-70	91	64	64,4	97
SB325-90	91	83	82,7	97
GB105 25	91	25	25,4	97,8
GB105 32	91	32	32,3	97,8
GB125-18 BE V4 (V5)	90	18	17,7	97,3
GB125-22 BE V4 (V5)	90	22	21,8	97,3
GB125-30 BE V4 (V5)	90	29	29	96,7
GB125-35 BE V4 (V5)	90	35	35,1	96,7
GB125-49 BE V4 (V5)	90	47	46,5	96,7
KB192i-15 H	93	14	13,8	97,8
KB192i-22 H	93	20	20,3	97,8
KB192i-30 H	93	28	27,5	97,8
KB195i 15	93	14	14,3	97,9
GB272-50	93	47	46,5	98,5
GB272-70	93	64	62,6	98,9
GB272-85	93	81	80,0	98,7
GB272-100	93	95	94,5	98,6

Termoregolazione	Classe
R 5000 + modulo BFU	VI
BC30 E + RC310	VI
RC200	V
RC200.2	V
RC200 RF	V
RC220	V
RC120 RF	V
RC200 RF + T1 set	VI

RC310	VI
TC100, TC100.2	VI
R 4000 (moduli 4121 e 4323)	VI
RC310 + 2 RC200/RC200.2/ RC100	VIII
MZ100 + 3 RC200	VIII
MZ100 + RC310 + 2 RC200	VIII
RC220 + 3 THR/ETRV	VIII
TC100.2 SET	VIII
TC100.2 + 3 THX/ETRV/B-THIW	VIII

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

- Caldaie a condensazione UNI EN 15502
Regolamento (UE) 811/2013 e (UE) 813/2013
- Termoregolazione Regolamento (UE) 811/2013

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Divisione Home Comfort