

Газовый конденсационный настенный котел 24 кВт

Logamax plus GB122i

Buderus

Отопительные системы
будущего.



Конденсационный котел Logamax plus GB122i дает возможность эффективно и удобно управлять отоплением. Он не только безупречно удовлетворяет вашу потребность в обогреве, но и подходит для самых маленьких жилых помещений, благодаря своим компактным размерам.

- 1:10 широкий диапазон регулировки
- Компактный дизайн, благодаря чему котел помещается даже в самые узкие места
- Низкий уровень шума - 44 дБ (А)

Высокоэффективный, надежный и компактный

Широкий диапазон модуляции Logamax plus GB122i - 1:10 - устанавливает наивысший стандарт для своего класса. Такой широкий диапазон модуляции обеспечивает саморегуляцию котла в соответствии с вашими потребностями в отоплении и, таким образом, более эффективную работу. Logamax plus GB122i имеет мощность по ГВС - до 30 кВт, что гарантирует своевременную подачу горячей воды в достаточном количестве.

Простота монтажа

Logamax plus GB122i имеет тщательно продуманную концепцию внутреннего и внешнего дизайна. Его сервисное обслуживание так же просто, как и установка. Большое максимальное расстояние до трубы предоставляет гибкость при установке. Съемные боковые панели обеспечивают легкий доступ для обслуживания.

Изящный и практичный

Благодаря своему современному и компактному дизайну, Logamax plus GB122i прекрасно подходит к окружающей обстановке. Котел имеет глубину 300 мм и высоту 713 мм. Поэтому его можно поместить даже в самые узкие места. Устройство весит 36 килограммов, к его узлам можно получить доступ через переднюю часть. Это тоже экономит время и уменьшает себестоимость обслуживания.

Удобное и эффективное использование

Logamax plus GB122i имеет LCD экран повышенной четкости изображения с задней подсветкой. При использовании вместе с комнатным регулятором Buderus с возможностью регулирования по комнатной или уличной температуре, эффективность обогрева помещения значительно повышается.

Превосходные конденсационные технологии Buderus

В конденсационных котлах Buderus используется стойкий к коррозии теплообменник из специального алюминиево-кремниевого сплава. Благодаря этому, уменьшается объем и температура уходящих газов. Более того, в процессе конденсации, энергия отработанных газов не теряется, а используется на максимальном уровне.

Технические характеристики		GB122i-24 KD H	GB122i-24 T H
Максимальная номинальная теплопроизводительность 80/60°C	кВт	24	24
Минимальная номинальная теплопроизводительность 80/60°C	кВт	3	3
Диапазон модуляции		1:10	1:8
Максимальная номинальная нагрузка на нагрев горячей воды для использования	кВт	29	-
Максимальный расход ГВС	л/мин	14	-
Максимальная потребляемая мощность	Вт	110	88
Уровень шума	дБ(А)	44	44
Расход газа	м3/ч	1,71	1,71
Диапазон регулирования температуры обогрева помещения	°C	30-82	30-82
Категория N Oх		6	6
Размеры (Высота x Ширина x Глубина)	мм	713 x 400 x 300	713 x 400 x 300
Вес	кг	36	36


Максимальные размеры трубы		
Концентрическая горизонтальная	60/100	10
	80/125	23
Концентрическая вертикальная	60/100	15
	80/125	23

ТОО «Роберт Бош»

Алматы, 050012, ул. Муратбаева, 180, тел. +7 (727) 3318600

Ташкент, 100060, ул. Авлие-Ота, 128, тел. +998 (90) 7881074, 7881078


www.buderus.kz, www.buderus.uz, info@bosch.kz



Преимущества Logamax plus GB122i:

- Эффективная работа благодаря широкому диапазону регулировок 1:10
- Благодаря компактному дизайну помещается в самые узкие места
- Низкий уровень шума - 44 дБ (А)
- Поддержка стандартных регуляторов и модулей EMS Plus
- Простота монтажа
- Изящный и функциональный LCD-экран

С комнатными регуляторами Buderus
использование легче, экономия больше



RC100



RC200



RC310

Специализированная отопительная компания:

@BuderusCA

@buderus_central_asia

