

Sieninis kondensacinis dujinio šildymo katilas.  
Galingumas: 3–15 kW

# Logamax plus GB122i

**Buderus**

Šildymo sistemos,  
turinčios ateitį.



Naujasis „Buderus“ ant sienos montuojamas kondensacinis dujinio šildymo katilas „Logamax plus GB122i“ užtikrina efektyvų, saugų šildymą ir karšto vandens komfortą. Jo lankstumas yra ypač įspūdingas: kondensacinio tipo dujinio šildymo katilas ne tik prisitaiko prie karšto vandens poreikio, bet ir dėl mažo dydžio puikiai dera mažose gyvenamosiose patalpose. Išmanusis komponentų išdėstymas atitinka gerai apgalvotą konstrukcijos koncepciją.

- Platus moduliavimo diapazonas 1:10
- Kompaktiška konstrukcija net ir mažiausioms erdvėms
- Tylus veikimas: tik 39 dB (A), esant 15 kW galingumui

# Puiki įranga – patikrinta kokybė.

Ypač platus moduliavimo diapazonas 1:10 nustato naujus standartus šioje klasėje. Su tokiu moduliavimo diapazonu „Logamax plus GB122i“ kombinuotas įrenginys gali prisitaikyti prie bet kokio šilumos poreikio šildymo sistemoje, užtikrinant aukštą energijos vartojimo efektyvumą. 25 kW galios karšto vandens paruošimo įrenginys visada tiesks reikiamą karšto vandens kiekį.

## Elegantiškas ir praktiškas.

Šiuolaikiška, kompaktiška ir saugia konstrukcija „Logamax plus GB122i“ lengvai ir natūraliai dera gyvenamojoje aplinkoje. Be to, katilas yra tik 300 mm gylio ir 710 mm aukščio, todėl užima mažai vietos. Dėl kompaktiškos konstrukcijos paprasta montuoti ir prižiūrėti. Dėl nuimamų šoninių skydų galima lengvai pasiekti visus komponentus ir sutaupyti laiko bei lėšų priežiūrai.

## Patogus valdymas.

„Logamax plus GB122i“ yra įmontuotas aiškus ir apšviestas skystųjų kristalų ekranas. Kai „Logamatic EMS“ valdymo sistemoje su „Logamatic RC200“ programavimo įrenginiu naudojama lauko temperatūra, tada „Logamax plus GB122i“ veikia itin efektyviai.



### Privalumai:

- Energijos efektyvumas dėl plataus 1:10 moduliavimo diapazono
- Kombinuotas šildymo ir karšto vandens įrenginys
- Kompaktiška konstrukcija
- Suderinamumas su naujoviškomis sistemomis, naudojant EMS sąsają
- Paprasta montuoti
- Didelis karšto vandens paruošimo pajėgumas
- Elegantiškas ir funkcionalus dizainas su skystųjų kristalų ekranu

Rūšys	GB122i-15K
Maks. šildymo galia (kW)	15
Maks. karšto vandens paruošimo galia (kW)	25
Karšto vandens paruošimas pratekamojo srauto režimu (l/min.)	12
Siurblys	Energoefektyvumo klasė A
Triukšmo lygis, dB(A)	39
Išmetamųjų dujų vamzdis	standartinis: 80/125; su adapteriu: 60/100
Matmenys A / P / G (mm)	713 x 400 x 300
Svoris (kg)	36



„Logamatic RC200“ yra patikimas partneris standartinėse programose. Jis gali būti naudojamas kaip atskiras reguliatorius vienam šildymo kontūrai, vienai karšto vandens talpyklai ir karštam vandeniui nuo saulės sistemoms.

UAB "Robert Bosch"

Kirtimų g. 2, LT-02300, Vilnius  
Tel. +370 52 329 264

[www.buderus.lt](http://www.buderus.lt)