

**Flamcovent 380**

Absorptions-Luftabscheider mit eingebauter Entlüftungsvorrichtung, Gehäuse aus Messing, komplett mit PALL-Ringen, austauschbare Kappe enthält Entlüftungsventil, Schwimmer und Schwimmermechanismus.

Einbau  
Frostschutz (Glycol)  
Betriebstemperatur max.  
Betriebsdruck max.

waagrecht  
max. 50%  
120°C  
10 bar



DN	A mm	B mm	E mm	Ø C mm	kg	Kv-Wert	Artikel-Nr.	Preis	RG
3/4"	151	88	121	71	1,4	11,0	12426 104	101.00	138
1"	171	100	137	80	1,8	17,5	12426 105	114.00	138
1 1/4"	192	114	152	87	2,4	32,5	12426 106	149.00	138
1 1/2"	192	114	152	87	2,5	44,0	12426 107	155.00	138

**Flamcovent Solar**

Absorptions-Luftabscheider mit eingebauter Entlüftungsvorrichtung, Gehäuse aus Messing, komplett mit PALL-Ringen, austauschbare Kappe enthält Entlüftungsventil, Schwimmer und Schwimmermechanismus. Inklusiv Wärmedämmung

Einbau  
Frostschutz (Glycol)  
Betriebstemperatur max.  
Betriebsdruck max.

waagrecht  
max. 50%  
-10... 200°C  
10 bar



DN	L mm	B mm	H mm	Kv-Wert	Artikel-Nr.	Preis	RG
3/4"	102	113	188	11,0	12426 109	169.00	138
1"	151	88	121	11,0	77383 23835	180.00	138
1 1/4"	151	88	121	11,0	77383 23836	190.00	138
1 1/2"	151	88	121	11,0	77383 23837	210.00	138
2"	151	88	121	11,0	77383 23838	240.00	138

**Flamcovent V**

Absorptions-Luftabscheider mit eingebauter Entlüftungsvorrichtung, Gehäuse aus Messing, komplett mit PALL-Ringen, austauschbare Kappe enthält Entlüftungsventil, Schwimmer und Schwimmermechanismus.

Einbau  
Frostschutz (Glycol)  
Betriebstemperatur max.  
Betriebsdruck max.

senkrecht  
max. 50%  
120°C  
10 bar



DN	A	B	E	kg	Kv-Wert	Artikel-Nr.	Preis	RG
3/4"	192	150	36	2,2	9,5	12426 108	133.00	138

