

## Logatherm

WSW196I-12 T190

8738209997

Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 811/2013 a (EU) 813/2013.

<b>Údaje o výrobku</b>	<b>Symbol</b>	<b>Jednotka</b>	<b>8738209997</b>
Deklarovaný zátěžový profil			L
Třída energetické účinnosti			A++
Třída energetické účinnosti (nízkoteplotní použití)			A++
Třída energetické účinnosti ohřevu vody			A
Jmenovitý tepelný výkon (průměrné klimatické podmínky)	Prated	kW	10
Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky)	Prated	kW	11
Roční spotřeba energie (průměrné klimatické podmínky)	Q <sub>HE</sub>	kWh	5352
Roční spotřeba energie (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky)	Q <sub>HE</sub>	kWh	4815
Roční spotřeba elektrické energie	AEC	kWh	1244
Sezonní energetická účinnost vytápění (průměrné klimatické podmínky)	η <sub>S</sub>	%	140
Sezonní energetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, průměrné klimatické podmínky)	η <sub>S</sub>	%	181
Energetická účinnost ohřevu vody	η <sub>wh</sub>	%	90
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostředí	L <sub>WA</sub>	dB	45
Údaj o schopnosti provozu mimo špičku			ne
Zvláštní opatření, která je nutné přijmout při montáži, instalaci nebo údržbě (lze-li použít): viz technická dokumentace			
Jmenovitý tepelný výkon (chladnější klimatické podmínky)	Prated	kW	10
Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky)	Prated	kW	11
Jmenovitý tepelný výkon (teplejší klimatické podmínky)	Prated	kW	10
Jmenovitý tepelný výkon (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky)	Prated	kW	11
Roční spotřeba energie (chladnější klimatické podmínky)	Q <sub>HE</sub>	kWh	5795
Roční spotřeba energie (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky)	Q <sub>HE</sub>	kWh	5533
Roční spotřeba energie (teplejší klimatické podmínky)	Q <sub>HE</sub>	kWh	3525
Roční spotřeba energie (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky)	Q <sub>HE</sub>	kWh	3496
Roční spotřeba elektrické energie (chladnější klimatické podmínky)	AEC	kWh	1244
Roční spotřeba elektrické energie (teplejší klimatické podmínky)	AEC	kWh	1244
Sezonní energetická účinnost vytápění (chladnější klimatické podmínky)	η <sub>S</sub>	%	155
Sezonní energetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, chladnější klimatické podmínky)	η <sub>S</sub>	%	188
Sezonní energetická účinnost vytápění (teplejší klimatické podmínky)	η <sub>S</sub>	%	137
Sezonní energetická účinnost vytápění (nízkoteplotní použití, teplejší klimatické podmínky)	η <sub>S</sub>	%	160
Energetická účinnost ohřevu vody (chladnější klimatické podmínky)	η <sub>wh</sub>	%	90
Energetická účinnost ohřevu vody (teplejší klimatické podmínky)	η <sub>wh</sub>	%	90
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru	L <sub>WA</sub>	dB	-
Tepelné čerpadlo vzduch-voda			ne
Tepelné čerpadlo voda-voda			ne
Tepelné čerpadlo solanka-voda			ano
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo			ne
Vybavené přídavným ohříváčem?			ano
Kombinovaný ohříváč s tepelným čerpadlem			ano
<b>Další informace pro integrovaný regulátor teploty</b>			
Třída regulátoru teploty			II
Přínos regulátoru teploty k sezonní energetické účinnosti vytápění		%	2,0
<b>Topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T<sub>j</sub></b>			
T <sub>j</sub> = - 7 °C (průměrné klimatické podmínky)	Pdh	kW	8,0

Data v době tisku. Nejnovější verze je k dispozici na internetu.

## Logatherm

WSW196I-12 T190

8738209997

<b>Údaje o výrobku</b>	<b>Symbol</b>	<b>Jednotka</b>	<b>8738209997</b>
T <sub>j</sub> = + 2 °C (průměrné klimatické podmínky)	Pdh	kW	5,1
T <sub>j</sub> = + 7 °C (průměrné klimatické podmínky)	Pdh	kW	3,3
T <sub>j</sub> = + 12 °C (průměrné klimatické podmínky)	Pdh	kW	2,7
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky)	Pdh	kW	10,0
T <sub>j</sub> = mezní provozní teplota	Pdh	kW	10,0
U tepelných čerpadel vzduch-voda: T <sub>j</sub> = - 15 °C pokud TOL < - 20 °C)	Pdh	kW	-
Bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky)	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Topný výkon v cyklickém intervalu (průměrné klimatické podmínky)	Pcyc	kW	-
Koefficient ztráty energie (průměrné klimatické podmínky)	Cdh		1,0
<b>Deklarovaný topný faktor nebo koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě T<sub>j</sub></b>			
T <sub>j</sub> = - 7 °C (průměrné klimatické podmínky)	COPd		3,10
T <sub>j</sub> = - 7 °C (průměrné klimatické podmínky)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = + 2 °C (průměrné klimatické podmínky)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = + 2 °C (průměrné klimatické podmínky)	COPd		4,00
T <sub>j</sub> = + 7 °C (průměrné klimatické podmínky)	COPd		4,60
T <sub>j</sub> = + 7 °C (průměrné klimatické podmínky)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = + 12 °C (průměrné klimatické podmínky)	COPd		4,80
T <sub>j</sub> = + 12 °C (průměrné klimatické podmínky)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota (průměrné klimatické podmínky)	COPd		2,80
T <sub>j</sub> = bivalentní teplota	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = mezní provozní teplota	COPd		2,80
T <sub>j</sub> = mezní provozní teplota	PERd	%	-
U tepelných čerpadel vzduch-voda: T <sub>j</sub> = - 15 °C (pokud TOL < - 20 °C)	COPd		-
U tepelných čerpadel vzduch-voda: T <sub>j</sub> = - 15 °C (pokud TOL < - 20 °C)	PERd	%	-
U tepelných čerpadel vzduch-voda: mezní provozní teplota	TOL	°C	-
Topný výkon v cyklickém intervalu (průměrné klimatické podmínky)	COPcyc		-
Topný výkon v cyklickém intervalu	PERcyc	%	-
Mezní provozní teplota ohřívané vody	WTOL	°C	62
<b>Spotřeba elektrické energie v jiných režimech než v aktivním režimu</b>			
Vypnutý stav	P <sub>OFF</sub>	kW	0,020
Stav vypnutého termostatu	P <sub>TO</sub>	kW	0,000
V pohotovostním režimu	P <sub>SB</sub>	kW	0,020
Režim zahřívání skříně kompresoru	P <sub>CK</sub>	kW	0,010
<b>Přídavný ohřívač</b>			
Jmenovitý tepelný výkon pomocného topení	Psup	kW	0,0
Energetický příkon			Elektro
<b>Další položky</b>			
Regulace výkonu			proměnlivá
Emise oxidu dusíku (pouze pro plyn nebo olej)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-
U tepelných čerpadel vzduch-voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru		m <sup>3</sup> /h	-
Jmenovitý průtok solanky venkovním výměníkem tepla u tepelných čerpadel solanka-voda:		m <sup>3</sup> /h	2
<b>Dodatečné údaje pro kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem</b>			
Denní spotřeba elektrické energie (průměrné klimatické podmínky)	Q <sub>elec</sub>	kWh	5,700
Denní spotřeba paliva	Q <sub>fuel</sub>	kWh	-

Data v době tisku. Nejnovější verze je k dispozici na internetu.

# **Buderus**

**Logatherm**

WSW196I-12 T190

8738209997

Další důležité informace pro instalaci a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si pečlivě pročtěte a říd'te se jimi.

# Buderus

## Logatherm

WSW196I-12 T190

8738209997

**Tabulka systémových da:** Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 811/2013.

Energetická účinnost soupravy výrobků uvedená v tomto informačním listu nemusí odpovídat její skutečné energetické účinnosti poté, co je souprava instalována v budově, protože tuto účinnost ovlivňují také další faktory, jako jsou tepelné ztráty přenosové soustavy a dimenzování výrobků v souvislosti s velikostí a vlastnostmi budovy.

### Údaje pro výpočet energetické účinnosti vytápění

I	Hodnota energetické účinnosti vytápění preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů	140	%
II	Faktor pro porovnání tepelného výkonu preferovaného ohřívače a přídavných ohřívačů soupravy	0,00	-
III	Hodnota matematického výrazu $294/(11 \cdot \text{Prated})$	2,70	-
IV	Hodnota matematického výrazu $115/(11 \cdot \text{Prated})$	1,00	-
V	Rozdíl sezonních energetických účinností vytápění za průměrných a chladnějších klimatických podmínek	-15	%
VI	Rozdíl sezonních energetickou účinností vytápění za teplejších a průměrných klimatických podmínek	-3	%

### Sezonní energetická účinnost vytápění tepelného čerpadla

$$\boxed{\text{I}} = \boxed{1} \quad 140 \quad \%$$

### Regulátor teploty (Z informačního listu regulátoru teploty)

$$+ \boxed{2} \quad 2,0 \quad \%$$

Třída: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Přídavný kotel (Z informačního listu kotle)  $(\boxed{-} - \text{I}) \times \boxed{\text{II}} = - \boxed{3} \quad - \quad \%$

Sezonní energetická účinnost vytápění (v %)

Solární přínos  $(\text{III} \times \boxed{-} + \text{IV} \times \boxed{0,190}) \times 0,45 \times (\boxed{-} / 100) \times \boxed{0,86} = + \boxed{4} \quad - \quad \%$

(Z informačního listu solárního zařízení)

Plocha kolektoru (v m<sup>2</sup>)

Objem nádrže (v m<sup>3</sup>)

Účinnost kolektoru (v %)

Klasifikace nádrže: A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

### Sezonní energetická účinnost vytápění soupravy

- při průměrných klimatických podmírkách:  $\boxed{5} \quad 142 \quad \%$

### Třída sezonní energetické účinnosti vytápění soupravy za průměrných klimatických podmínek

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

A<sup>++</sup>

### Sezonní energetická účinnost vytápění

- při chladnějších klimatických podmírkách:  $\boxed{5} \quad 142 \quad - \text{V} = \boxed{157} \quad \%$

- při teplejších klimatických podmírkách:  $\boxed{5} \quad 142 \quad + \text{VI} = \boxed{139} \quad \%$

Logatherm

WSW196I-12 T190

8738209997

#### Údaje pro výpočet energetické účinnosti ohřevu vody

I	Hodnota energetické účinnosti ohřevu vody kombinovaného ohřívače, vyjádřená v %	90	%
II	Hodnota matematického výrazu (220 · Qref)/Qnonsol	-	-
III	Hodnota matematického výrazu (Qaux · 2,5)/(220 · Qref)	-	-

#### Energetická účinnost ohřevu vody kombinovaného ohřívače

$$\boxed{1} \quad = \quad \boxed{1} \quad 90 \quad \%$$

Deklarovaný zátěžový profil

L

Solární přínos (Z informačního listu solárního zařízení)  $(1,1 \times \boxed{1} - 10\%) \times \boxed{2} - \boxed{3} - \boxed{1}$  = +  2 - %

Energetická účinnost ohřevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek  3 90 %

#### Třída energetické účinnosti ohřevu vody soupravy za průměrných klimatických podmínek

A 

Zátěžový profil M: G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 33 %, C ≥ 36 %, B ≥ 39 %, A ≥ 65 %, A+ ≥ 100 %, A++ ≥ 130 %, A+++ ≥ 163 %

Zátěžový profil L: G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 34 %, C ≥ 37 %, B ≥ 50 %, A ≥ 75 %, A+ ≥ 115 %, A++ ≥ 150 %, A+++ ≥ 188 %

Zátěžový profil XL: G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 35 %, C ≥ 38 %, B ≥ 55 %, A ≥ 80 %, A+ ≥ 123 %, A++ ≥ 160 %, A+++ ≥ 200 %

Zátěžový profil XXL: G < 28 %, F ≥ 28 %, E ≥ 32 %, D ≥ 36 %, C ≥ 40 %, B ≥ 60 %, A ≥ 85 %, A+ ≥ 131 %, A++ ≥ 170 %, A+++ ≥ 213 %

#### Energetickou účinností ohřevu vody

- při chladnějších klimatických podmírkách:  3 90 - 0,2 x  2 - =  90 %

- při teplejších klimatických podmírkách:  3 90 + 0,4 x  2 - =  90 %