

Een energiezuinig systeem voor een groot sanitair comfort: Logamax plus GB192i

Wanneer u een groter sanitair vermogen nodig hebt, kunt u in plaats van de GB192iT (met een onderstaande boiler) kiezen voor een GB192i met een externe boiler. Deze boilers zijn beschikbaar tot 300 liter. Hebt u enkel nood aan een oplossing voor uw verwarming? Dan beantwoordt het wandhangende model GB192i perfect aan uw behoefte.

Hoog rendement, laag verbruik

Buderus heeft de Logamax plus GB192i gaswandketel voorzien van de modernste condensatietechniek en opgebouwd uit energiebesparende componenten. Dankzij het grote modulatiebereik van 1 tot 10 blijft ook bij een lagere warmtevraag de efficiëntie van het verwarmingssysteem behouden. Op deze manier haalt het systeem hoge rendementen terwijl de energiefactuur laag blijft. Ook in stand-by bespaart het toestel veel meer energie dan de andere verwarmingssystemen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn.

Intelligent

De Logamax plus GB192i heeft dezelfde intelligente uitvoering als de gehele titaniumlijn van Buderus. Alle onderdelen zijn aan de voorzijde bereikbaar, waardoor er geen extra ruimte moet worden voorzien naast de ketel. Verder zijn alle elementen op dezelfde manier opgebouwd bij alle verwarmingsketels in deze lijn, waardoor de installatie en het onderhoud voor onze experts geen geheimen meer kennen.

Voor een grote warmwaterbehoefte

Door de Logamax plus GB192i te combineren met de robuuste externe boiler Logalux SU van 300 liter kunt u voldoen aan een grote vraag naar warm water. Dankzij de gepatenteerde Buderus boiler technologie zult u vele jaren van uitzonderlijk comfort kunnen genieten.

Het bedieningssysteem dat perfect bij u past

Door de integratie van de Logamatic RC310 kan dit verwarmingssysteem tot 4 verwarmingskringen aansturen. Met zijn elegante uitvoering in zwart of wit en zijn glazen touchscreen, past deze thermostaat in elk modern interieur.

Logamax Plus	GB192-15 i	GB192-25 i	GB192-35 i	GB192-45 i	GB192-30 i it40 SW
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming	A				
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	NVT				A
Maximaal vermogen in kW (aardgas G20)	16,7	24,1	34,4	43,5	29,6
Maximum nominaal vermogen voor boileropwarming in kW (aardgas G20)	19,1	24,1	33,7	48,9	33,7
Volume boiler (in l)	40				
Kleur	wit	zwart/wit	zwart/wit	wit	wit
Modulatiebereik in kW (aardgas G20)	2,5 - 16,7	2,7 - 24,1	5,1 - 34,4	6,3 - 43,5	
Afmetingen in mm (hxbxd)	735 x 520 x 425				
Gewicht in kg	48				73

