L'efficacité prouvée à la mesure de chaque habitation : Logano plus GB125 en GB225

Si vous avez besoin d'une puissance supérieure tant pour le chauffage que l'eau chaude et que le design n'a pas une si grande importance, vous trouverez dans ce cas votre bonheur avec la Logano plus GB125 ou GB225. Ces systèmes en fonte robustes atteignent un haut rendement grâce à la condensation dans l'échangeur de chaleur (en inox pour GB125, céramique pour GB225). La gamme Buderus, grâce à son large éventail de puissances, dispose d'une solution pour chaque habitation, de l'appartement à la villa avec piscine.

Puissances de 18 à 49 kW : Logano plus GB125
La Logano plus GB125 combine le meilleur du corps de chaudière en fonte éprouvé avec son exceptionnelle durée de vie et de l'échangeur de chaleur à condensation en inox. L'échangeur de chaleur intégré récupère la chaleur latente dans les gaz de combustion pour réduire les coûts énergétiques. La Logano plus GB125 est dans la gamme depuis plus de 15 ans et est connue pour son rapport qualité/prix exceptionnel.

Puissances de 55 et 68 kW : Logano plus GB225
La Logano plus GB225 combine une chaudière basse température en fonte avec un échangeur de chaleur à condensation en céramique en aval pour un chauffage très efficace. Avec des puissances de 55 et 68 kW, elle répond aux besoins de chaleur des habitations plurifamiliales et des petits immeubles commerciaux.

Chauffer selon vos souhaits
Buderus accorde énormément d'importance au confort de commande. Avec l'unité de commande intégrée RC310, vous pouvez configurer un programme de chauffage personnel qui est parfaitement adapté à vos habitudes, de sorte que vous pouvez économiser plus d'énergie. L'écran clair vous fournit des informations sur le fonctionnement, la régulation et le statut de votre installation.

Un confort d'eau chaude fiable
Vous pouvez combiner les Logano plus GB125 et GB225 avec un boiler Logalux inférieur de 160 ou 200 litres, ou un boiler annexe de 160, 200, 300 ou 400 litres. Grâce aux boilers Logalux robustes avec thermovitrification brevetée, vous pouvez toujours profiter d'une eau chaude hygiénique, quels que soient vos besoins.

Logano plus GB125					
Puissance (kW)	18	22	30	35	49
Puissance nominale 50/30 °C (Kw)	18,5	22,6	30,3	36,6	49,1
Dimensions H x L (mm)	892 X 600				
Dimensions P (mm)	835		955	1075	1175
Echangeur de chaleur	inox, intégré				
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A				
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	90				

Logano plus GB225		
Puissance (kW)	55	68
Puissance nominale 50/30 °C (Kw)	59,6	73,9
Dimensions H x L (mm)	998 x 684	
Dimensions P (mm)	1563	1720
Echangeur de chaleur	céramique, externe	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	90	

Logano plus GB125

Logano plus GB225

Logamatic RC310 + EasyControl app

Logalux LT 160/1 - LT200/1 - SU160/5 - SU200/5 - SU300/5 - SU400/5