

Un système peu encombrant pour une demande de chaleur supérieure : Logano plus SB105

Si vous avez besoin d'une puissance supérieure (19 ou 27 kW) et que vous disposez de peu d'espace pour installer votre chaudière, alors la chaudière système Logano plus SB105 de Buderus est la solution idéale.

Intégration aisée partout

La chaudière au mazout Logano plus SB105 reflète l'expertise des systèmes de Buderus. La chaudière système avec filtre à mazout et purgeur intégrés garantit un fonctionnement inodore et silencieux. Les dimensions compactes et les raccords supérieurs permettent l'installation du système contre le mur. Étant donné que la chaudière est également stylée et fonctionne indépendamment de l'air de la pièce, vous pouvez l'installer pratiquement n'importe où dans l'habitation.

Une technologie unique pour une facture énergétique réduite

La Logano plus SB105 est équipée d'un brûleur à deux étages unique et d'une technologie à condensation moderne, ce qui la rend extrêmement économe. L'échangeur de chaleur en inox transfère la chaleur des gaz de combustion à l'eau de retour de sorte que celle-ci arrive préchauffée dans le(s) circuit(s) de chauffage. Cela augmente le rendement (jusqu'à 104,6 % Hs) et réduit la facture de combustible.

Commande confortable

Les chaudières de Buderus sont équipées de série du système de régulation EMS plus, pour un fonctionnement économe en énergie et un contrôle total de votre installation de chauffage. L'unité de commande système Logamatic RC310 intégrée vous permet une configuration libre et conviviale au gré de vos besoins personnels.

Pour tous les besoins en eau chaude

Pour votre confort d'eau chaude, vous pouvez combiner la Logano plus SB105 avec un boiler sanitaire de 135 ou 160 litres. Ce boiler Logalux est monté sous la chaudière et présente le même aspect extérieur que la chaudière, ce qui constitue un ensemble harmonieux.

Logano plus SB105	19	27
Puissance (kW) 1ère allure / 2ème allure	11 / 19	19 / 27
Rendement normalisé jusqu'à (%)	104,6 / 104	
Dimensions H x L x P (mm)	1048 x 600 x 650	
Poids (kg)	125	
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	92	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage	A	

