

Gascondensatieketels.

Buderus

Gamma Logamax plus GB172

Heating systems
with a future.



Kwaliteit, toegankelijk voor iedereen.

Het gamma Logamax plus GB172 van Buderus werd speciaal ontworpen om topkwaliteit toegankelijk te maken voor iedereen. Een zachte prijs wordt gecombineerd met een zuinige werking en intuïtieve bediening.

Energiebesparende technologie.

De Logamax plus GB172 heeft een groot modulatiebereik. Als de gevraagde temperatuur in de woonruimtes bereikt is, zal de ketel op een lager niveau gaan branden en dus niet volledig uitschakelen. Hierdoor moet de verwarmingsketel veel minder opnieuw opstarten, wat resulteert in een lager verbruik en een langere levensduur.

Flexibel gamma.

In het gamma vindt u zowel verwarmingsketels die werken op het doorstroomprincipe, als ketels met een ingebouwde boiler, voor personen met een hogere warmwaterbehoefte. U kunt zelf kiezen tussen een ingebouwde boiler van 50 liter, een onderstaande boiler van 150 liter, of een zonneboiler van 210 liter. U vindt dus zeker een systeem dat perfect bij uw noden past.

Een intelligente regeling voor een nog lager verbruik.

Buderus biedt u met de Logamatic TC100 een intelligente regeling aan die perfect afgestemd is op Buderus systemen. Bovendien respecteert deze regeling het modulatievermogen van uw verwarmingsketel. In combinatie met de MyDevice applicatie, kunt u uw verwarmingssysteem op afstand bedienen. De nieuwe generatie intelligente thermostaten van Buderus kunnen in combinatie met geconnecteerde thermostatische kranen elke individuele woonruimte apart aansturen.

Logamax plus	GB172i -14 W H	GB172i -24 W H	GB172i -14 KD (W) H	GB172i -20 KD (W) H	GB172 -35iK (W) H	GB172 -35i (W) H	GB172 -42i (W) H	GB172 -24 T50	GB172 -20 T150	GB172 -24 T150S	GB172 -20 T210SR
Energie-efficiëntie- klasse voor ruimte- verwarming	A										
Energie-efficiëntie- klasse voor water- verwarming	nvt		A			nvt		A	A		
Spectrum energie- efficiëntieklasse	A+++ --> D										
Maximaal vermogen in kW (aardgas G20)	14	24	14	20	33	33	38,2	22,8	19,5	22,5	19,5
Maximum vermogen voor warmwater- bereiding in kW (aardgas G20)	14	24	24	28	34,7	34,7	39,8	29,7	23,8	29,7	23,8
Volume boiler (in l)	nvt							50	150	150	210
Kleur	wit		zwart/wit					wit			
Modulatiebereik in kW (aardgas G20)	2,0 - 14,0	3,0 - 24,0	3,0 - 14,0	3,7 - 20	5,0 - 33,0	5,0 - 33,0	5,3 - 38,2	6,6 - 22,8	4,7 - 19,5	6,6 - 22,5	4,7 - 19,5
Afmetingen in mm (hxbxd)	840 x 440 x 350							880 x 600 x 482	1770 x 600 x 600		1860 x 600 x 696
Gewicht in kg	43				52			78	123		166



Logamax plus GB172-24T50



- Modulatiebereik van 1 op 4
- Boostfunctie van 30 kW voor uw sanitair warm water
- Met ingebouwde boiler van 50 liter voor extra comfort

Logamax plus GB172i



- Modulatiebereik van 1 op 7
- Verkrijgbaar in zwart of wit Titaniumdesign
- Als doorstroomtoestel, of in combinatie met een externe boiler

Logamax plus GB172T



- Modulatiebereik van 1 op 4
- Boostfunctie van 30 kW voor uw sanitair warm water
- Onderstaande boiler van 150 liter of zonneboiler van 210 liter voor hoog warm-watercomfort

Bosch Thermotechnology - Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen
www.buderus.be

Buderus

Heating systems
with a future.



Vind een installateur:
www.buderus.be



Facebook
facebook.com/BuderusBelgium



YouTube Channel
youtube.com/buderusbe

www.buderus.be

