

## Logatherm

WPL 6 AR TS

7735252242

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 811/2013 e (UE) 813/2013.

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7735252242
Profilo di carico dichiarato			L
Classe di efficienza energetica			A++
Classe di efficienza energetica (applicazione a bassa temperatura)			A+++
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua			A
Potenza termica nominale (condizioni climatiche medie)	Prated	kW	5
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie)	Prated	kW	5
Consumo annuo di energia (condizioni climatiche medie)	Q <sub>HE</sub>	kWh	2561
Consumo annuo di energia (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie)	Q <sub>HE</sub>	kWh	2176
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	989
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche medie)	η <sub>S</sub>	%	144
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche medie)	η <sub>S</sub>	%	203
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η <sub>wh</sub>	%	103
Livello della potenza sonora all'interno	L <sub>WA</sub>	dB	25
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta			no
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile): vedi documentazione tecnica			
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più fredde)	Prated	kW	5
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più fredde)	Prated	kW	5
Potenza termica nominale (condizioni climatiche più calde)	Prated	kW	6
Potenza termica nominale (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più calde)	Prated	kW	6
Consumo annuo di energia (condizioni climatiche più fredde)	Q <sub>HE</sub>	kWh	3551
Consumo annuo di energia (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più fredde)	Q <sub>HE</sub>	kWh	2761
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde)	Q <sub>HE</sub>	kWh	1653
Consumo annuo di energia (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più calde)	Q <sub>HE</sub>	kWh	1241
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più fredde)	AEC	kWh	1075
Consumo annuo di energia elettrica (condizioni climatiche più calde)	AEC	kWh	929
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più fredde)	η <sub>S</sub>	%	131
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più fredde)	η <sub>S</sub>	%	179
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (condizioni climatiche più calde)	η <sub>S</sub>	%	178
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (applicazione a bassa temperatura, condizioni climatiche più calde)	η <sub>S</sub>	%	267
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più fredde)	η <sub>wh</sub>	%	95
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (condizioni climatiche più calde)	η <sub>wh</sub>	%	109
Livello della potenza sonora all'esterno	L <sub>WA</sub>	dB	47
Pompa di calore aria/acqua			sì
Pompa di calore acqua/acqua			no
Pompa di calore salamoia/acqua			no
Pompa di calore a bassa temperatura			no
Dotato di apparecchio di riscaldamento supplementare?			sì
Apparecchio di riscaldamento misto a pompa di calore			sì
Informazioni supplementari per il regolatore di temperatura integrato			
Classe del termostato			II
Contributo del termostato all'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	%		2,0

Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.

## Logatherm

WPL 6 AR TS

7735252242

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7735252242
<b>Capacità di riscaldamento dichiarata a carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna T<sub>j</sub></b>			
T <sub>j</sub> = - 7 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	4,3
T <sub>j</sub> = + 2 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	2,6
T <sub>j</sub> = + 7 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	2,1
T <sub>j</sub> = + 12 °C (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	2,6
T <sub>j</sub> = temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	4,6
T <sub>j</sub> = Temperatura limite di esercizio (condizioni climatiche medie)	Pdh	kW	0,0
Per pompa di calore aria/acqua T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C) (condizioni climatiche più fredde)	Pdh	kW	3,9
Temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Efficienza della ciclicità degli intervalli (condizioni climatiche medie)	Pcyc	kW	-
Coefficiente di degradazione (condizioni climatiche medie)	Cdh		0,9
<b>Coefficiente di prestazione dichiarato o indice di energia primaria per carico parziale, con temperatura interna pari a 20 °C e temperatura esterna T<sub>j</sub></b>			
T <sub>j</sub> = - 7 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		2,25
T <sub>j</sub> = - 7 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = + 2 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = + 2 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		3,68
T <sub>j</sub> = + 7 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		4,70
T <sub>j</sub> = + 7 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = + 12 °C (condizioni climatiche medie)	COPd		6,20
T <sub>j</sub> = + 12 °C (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	COPd		1,90
T <sub>j</sub> = temperatura bivalente (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
T <sub>j</sub> = Temperatura limite di esercizio (condizioni climatiche medie)	COPd		1,89
T <sub>j</sub> = Temperatura limite di esercizio (condizioni climatiche medie)	PERd	%	-
Per pompa di calore aria/acqua T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C) (condizioni climatiche più fredde)	COPd		1,97
Per pompa di calore aria/acqua T <sub>j</sub> = - 15 °C (se TOL < - 20 °C) (condizioni climatiche più fredde)	PERd	%	-
Per pompa di calore aria/acqua Temperatura limite di esercizio	TOL	°C	-19
Ciclicità degli intervalli di capacità per il riscaldamento (condizioni climatiche medie)	COPcyc		-
Efficienza della ciclicità degli intervalli	PERcyc	%	-
Temperatura limite di esercizio dell'acqua calda	WTOL	°C	60
<b>Consumo energetico in modi diversi dal modo attivo</b>			
Modo spento	P <sub>OFF</sub>	kW	0,022
Modo termostato spento	P <sub>TO</sub>	kW	0,000
In modo stand-by	P <sub>SB</sub>	kW	0,022
Modo riscaldamento del carter	P <sub>CK</sub>	kW	0,004
<b>Apparecchio di riscaldamento supplementare</b>			
Potenza termica nominale generatore termico di supporto	Psup	kW	0,0
Tipo di alimentazione energetica			Elettrico
<b>Altri elementi</b>			
Controllo della capacità			variabile
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO <sub>x</sub>	mg/kWh	-
Per pompe di calore aria/acqua Portata d'aria nominale, all'esterno		m <sup>3</sup> /h	2900
Per pompe di calore salamoia/acqua Flusso nominale di salamoia, scambiatore di calore all'esterno		m <sup>3</sup> /h	-

**Logatherm**

WPL 6 AR TS

7735252242

Dati sul prodotto	Simbolo	Unità	7735252242
<b>Dati supplementari per apparecchi di riscaldamento misti con pompa di calore</b>			
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	$Q_{elec}$	kWh	4,792
Consumo quotidiano di combustibile	$Q_{fuel}$	kWh	-

Ulteriori importanti informazioni per l'installazione e l'uso sono descritte precauzioni specifiche per l'installazione e la manutenzione, nonché per il riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l'installazione e l'uso.

## Logatherm

WPL 6 AR TS

7735252242

**Scheda tecnica del sistema:** Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dal Regolamento (UE) 811/2013.

L'efficienza energetica indicata sulla presente scheda tecnica per l'elenco di prodotti probabilmente si discosta dall'efficienza energetica dopo l'installazione in un edificio, poiché questa viene influenzata da altri fattori come la dispersione termica nel sistema di distribuzione e il dimensionamento dei prodotti in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'edificio.

### Dati per il calcolo dell'efficienza energetica per il riscaldamento degli ambienti

I	Valore dell'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente dell'apparecchio preferenziale per il riscaldamento d'ambiente	144	%
II	Fattore di ponderazione della potenza termica degli apparecchi di riscaldamento preferenziali o supplementari di un insieme quale indicato	0,00	-
III	Valore dell'espressione matematica 294/(11 · Prated)	5,35	-
IV	Valore dell'espressione matematica 115/(11 · Prated)	2,09	-
V	Differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche medie e più fredde	13	%
VI	Differenza tra l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in condizioni climatiche più calde e medie	34	%

**Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente della pompa di calore**

I = **1** 144 %

**Termostato (Dalla scheda prodotto del termostato)**

+ **2** 2,0 %

Classe: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

**Caldaia supplementare (Dalla scheda prodotto della caldaia)**

( **-** - I ) x II = - **3** - %

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente (in %)

**Contributo solare**

(III x **-** + IV x 0,184 ) x 0,45 x ( **-** /100 ) x 0,86 = + **4** - %

(Dalla scheda prodotto del dispositivo solare)

Dimensioni del collettore (in m<sup>2</sup>)

Volume del serbatoio (in m<sup>3</sup>)

Efficienza del collettore (in %)

Classi del serbatoio: A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

**Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente dell'impianto integrato**

- con condizioni climatiche medie:

**5** 146 %

**Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente dell'impianto integrato con condizioni climatiche medie**

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

**A<sup>++</sup>**

**Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente**

- con condizioni climatiche più fredde:

**5** 146 - V = **133** %

- con condizioni climatiche più calde:

**5** 146 + VI = **180** %

## Logatherm

WPL 6 AR TS

7735252242

### Dati per il calcolo dell'efficienza energetica per la produzione di acqua calda

I	Valore dell'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua dell'apparecchio di riscaldamento misto, espresso in %	103	%
II	Valore dell'espressione matematica $(220 \cdot Qref)/Qnonsol$	-	-
III	Valore dell'espressione matematica $(Qaux \cdot 2,5)/(220 \cdot Qref)$	-	-

### Efficienza energetica della produzione di acqua calda dell'apparecchio di riscaldamento combinato

$$I = 1 \quad 103 \quad \%$$

Profilo di carico dichiarato

L

### Contributo solare (Dalla scheda prodotto del dispositivo solare)

$$(1,1 \times I - 10\%) \times II - III - I = + 2 \quad - \quad \%$$

### Efficienza energetica della produzione di acqua calda dell'impianto integrato con condizioni climatiche medie

$$3 \quad 103 \quad \%$$

### Classe di efficienza energetica della produzione di acqua calda dell'impianto integrato con condizioni climatiche medie

A 

Profilo di carico M: G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 33 %, C ≥ 36 %, B ≥ 39 %, A ≥ 65 %, A+ ≥ 100 %, A++ ≥ 130 %, A+++ ≥ 163 %

Profilo di carico L: G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 34 %, C ≥ 37 %, B ≥ 50 %, A ≥ 75 %, A+ ≥ 115 %, A++ ≥ 150 %, A+++ ≥ 188 %

Profilo di carico XL: G < 27 %, F ≥ 27 %, E ≥ 30 %, D ≥ 35 %, C ≥ 38 %, B ≥ 55 %, A ≥ 80 %, A+ ≥ 123 %, A++ ≥ 160 %, A+++ ≥ 200 %

Profilo di carico XXL: G < 28 %, F ≥ 28 %, E ≥ 32 %, D ≥ 36 %, C ≥ 40 %, B ≥ 60 %, A ≥ 85 %, A+ ≥ 131 %, A++ ≥ 170 %, A+++ ≥ 213 %

### Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua

- con condizioni climatiche più fredde:

$$3 \quad 103 \quad - 0,2 \times 2 \quad - = 95 \quad \%$$

- con condizioni climatiche più calde:

$$3 \quad 103 \quad + 0,4 \times 2 \quad - = 109 \quad \%$$