

Gazowe kotły kondensacyjne i konwencjonalne

Logamax plus, Logamax, Logano plus

Buderus

Systemy grzewcze
przyszłości.





Spis treści

4	Buderus – ekspert w wykorzystaniu energii
6	Logamax plus GB022
8	Logamax plus GB122i
10	Logamax plus GB172i.2
12	Logamax plus GB172i-24T50RH
14	Logamax plus GB172iT
16	Logamax plus GB182i.2
18	Logamax plus GB192i.2
22	Logamax plus GB272
23	Logamax U154KV2
24	Logano plus GB102
26	Logano plus KB182i
28	Logamatic
30	Aplikacje MyMode i MyBuderus
32	Systemowe wyposażenie instalacji hydraulicznych
34	Dane techniczne

Nasze doświadczenie – Twoje bezpieczeństwo

Od ponad 30 lat zajmujemy się ciągłym rozwojem energooszczędnych kondensacyjnych systemów grzewczych. Nasz cel to uzyskanie jak największej ciepła z jak najmniejszej ilości paliwa.

Buderus – ekspert w wykorzystaniu energii

Nowoczesne systemy kondensacyjne mają dziś stałe miejsce w domach jedno- i wielorodzinnych. Buderus ma w tym swój udział, ponieważ wyznacza nowe standardy, szczególnie w dziedzinie budowy lub modernizacji instalacji grzewczych.

W kompaktowych gazowych kotłach kondensacyjnych tkwią możliwości obniżenia kosztów energii, dostosowane do indywidualnych warunków, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Jako marka specjalizująca się w budowie systemów grzewczych, Buderus oferuje wszystkie elementy potrzebne do stworzenia zarówno prostych, jak i złożonych układów oraz pełen zakres opcji umożliwiających ich dalszą rozbudowę.

Logamax
Logamax plus
Logano plus



Buderus




Logamax plus
GB172i.2




Logamax plus
GB172i-24T50RH



Logamax plus
GB182i.2



Logamax plus
GB192i.2



Logamax plus
GB272

Komfort i wygoda

W stojących centralach grzewczych GB172iT zastosowano montaż kotła na podgrzewaczu c.w.u. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy komfort (podgrzewacz optymalnie dobrany do kotła), a także oszczędność miejsca pod zabudowę urządzenia. Kotły GB102 i KB182i to idealne rozwiązania m.in. do modernizacji instalacji. Zastępowanie nimi wyeksploatowanych źródeł ciepła jest dużo łatwiejsze i wymaga mniej modyfikacji instalacji, dzięki wszystkim podłączeniom umieszczonym z tyłu (tak jak w starszych kotłach), specjalnemu rozstawowi króćców oraz swobodnemu dostępowi do podzespołów z przodu (łatwa konserwacja). Dodatkowo kotły stojące – za sprawą większej pojemności wodnej niż kotły wiszące – pozwalają na w pełni komfortowe zaspokojenie potrzeb zarówno na ciepłą wodę, jak i na ogrzewanie pomieszczeń.

Buderus
MyBuderus



Buderus
MyMode



Logamax plus
GB022




Logamax
GB122i



Logamax
U154K



Logano plus
GB102



Logano plus
KB182i



Logamax plus
GB172iT

Funkcjonalność i nowoczesny wygląd – Logamax plus GB022

Logamax plus GB022 wyróżnia się szerokim zakresem modulacji mocy oraz zapewnia wysoki komfort ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Kompaktowe wymiary urządzenia sprawiają, że jego montaż jest niezwykle łatwy. Instalacja przebiega szybko i bez zbędnych komplikacji. Urządzenie jest wyposażone w nowoczesny wyświetlacz LCD ułatwiający jego obsługę.

Zawsze gotowy do pracy

Wysoka moc wyjściowa sięgająca 25 kW zapewnia stałą dostępność odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej o każdej porze dnia i nocy. Urządzenie pracuje niezwykle cicho.

Funkcjonalny i nowoczesny wygląd

Nowoczesna i solidna konstrukcja sprawia, że Logamax plus GB022 doskonale komponuje się z każdym wnętrzem. Przyłącza są niewidoczne od przodu urządzenia, a dzięki kompaktowym wymiarom (300 x 710 mm) można je zamontować także w małych przestrzeniach, takich jak – przedpokój, kuchnia czy łazienka.

Szybka instalacja i konserwacja

Dzięki kompaktowej budowie – instalacja i konserwacja przebiegają bez większego wysiłku. Logamax plus GB022 waży niespełna 36 kg, a serwisant od przodu urządzenia ma dostęp do jego wnętrza. Oszczędza to czas i koszty podczas instalacji, przeglądów i konserwacji.

Wyjątkowa efektywność działania

Dzięki regulacji pogodowej lub strefowej w systemach kontrolowanych przez regulatory TC100, RC200.2 lub RC310, kocioł Logamax plus GB022 może pracować jeszcze efektywniej – zapewniając klasę sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń zestawu sięgającą do 99%. Powoduje to podwyższenie klasy efektywności energetycznej zestawu do A+.



Zalety kotła Logamax plus GB022:


- wymiennik ciepła C6-1 z nierdzewnego stopu aluminium-krzem o wysokiej przewodności cieplnej
- czytelny wyświetlacz LCD i 7 dedykowanych przycisków umożliwiających łatwe nastawy oraz ułatwiające nawigację
- współpraca z modulowanymi regulatorami w systemie EMS plus
- efektywność energetyczna 94%, klasa ErP A (ogrzewanie)
- efektywność energetyczna 85%, profil XL, klasa ErP A (ciepła woda)
- niezwykle cicha praca tylko 43 dB(A)
- niewielkie rozmiary
- wszystkie podzespoły w tym syfon kondensatu ukryte pod estetyczną obudową

Przemyślana konstrukcja


Konstrukcja GB022 jest przemyślana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki temu istnieje wiele możliwości zastosowania systemów z dłuższymi układami odprowadzania spalin, co z kolei wpływa na elastyczność montażu.

Buderus – ekspert w zakresie systemów

Buderus myśli systemowo – dzięki temu Logamax plus GB022K można połączyć z odnawialnym źródłem ciepła, np. instalacją solarną.



Logamatic RC200.2 można zastosować jako samodzielny regulator do prostych instalacji i kontrolować w ten sposób obieg grzewczy, zasobnik c.w.u. i solarny podgrzew wody użytkowej.



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Technologie w stylu premium – Logamax plus GB122i

Logamax plus GB122i to wiszące gazowe kotły kondensacyjne. Dzięki wyjątkowym rozwiązaniom technicznym godnym klasy premium, zapewniają wysoki komfort ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Wyjątkowe rozwiązania techniczne

Logamax plus GB122i wyposażony jest w cały szereg technologii i rozwiązań godnych klasy premium m.in. port do montażu modułu komunikacji bezprzewodowej, ponadstandardową izolację akustyczną oraz dwa manometry. Dodatkowo kotły Logamax plus GB122i mają szeroki zakres modulacji już od 1,9 kW (dla kotła GB122i-15TH). Dostosowane są do współpracy z systemem regulacji EMS Plus. Wszystko to sprawia, że użytkowanie kotła Logamax plus GB122i jest jeszcze bardziej komfortowe oraz ekonomiczne.

Szybka instalacja, szybka konserwacja

Sprawdzona technika przyłączeniowa i dostępność od przodu wszystkich podzespołów (w tym syfonu kondensatu, wymiennika płytowego i przyłączy hydraulicznych) oraz dodatkowo demontowalne obudowy boczne sprawiają, że montaż i konserwacja są szybkie i nieskomplikowane. Dzięki niewielkim wymiarom (300x400x710 mm) Logamax plus GB122i można montować nawet w trudno dostępnych miejscach. Kolorowe i oznakowane symbolami wtyczki elektryczne ułatwiają i przyspieszają montaż. Ponadto kotły w wersji podstawowej dostarczane są z adapterem powietrzno-spalinowym Ø 80/125, a model dwufunkcyjny z wbudowanym antyskażeniowym dopustem wody zgodnym z EN1717. Uzupełnieniem wersji podstawowej jest bogate wyposażenie dodatkowe, np. opcjonalny adapter powietrzno-spalinowy Ø 60/100, czujnik temperatury zewnętrznej, moduły MX100 w zestawie SET RC210 RF, MX200 i MX400 oraz hydrauliczne zestawy podłączeniowe. Wszystko to pozwala zaoszczędzić czas, a w konsekwencji zminimalizować koszty instalacji i późniejszej konserwacji.

Wysoki komfort użytkowania

Nowy wygodny panel sterowania wyposażony został w 7 dedykowanych funkcjonalnie przycisków oraz czytelny podświetlany wyświetlacz LCD. Menu i funkcjonalności są efektem prac specjalistów bazujących na potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Opcjonalny moduł MX200 umożliwia bezprzewodową komunikację z Logamatic TC100, a w konsekwencji mobilne programowanie i kontrolę kotła za pomocą aplikacji MyMode, natomiast opcjonalny moduł MX400 umożliwia mobilne programowanie i kontrolę kotła z regulatorem Logamatic RC310 za pomocą aplikacji MyBuderus.



Zalety kotła Logamax plus GB122i:

- wymiennik ciepła C6-1 z nierdzewnego stopu aluminium-krzem o wysokiej przewodności cieplnej
- wbudowana automatyka pogodowa
- współpraca z modulowanymi regulatorami w systemie EMS plus
- port do montażu modułu komunikacji bezprzewodowej MX100, MX200 lub modułu internetowego MX300 lub MX400 (moduł jako wyposażenie dodatkowe)
- efektywność energetyczna 93% lub 94%, klasa ErP A (ogrzewanie)
- efektywność energetyczna 85%, profil XL, klasa ErP A (ciepła woda, model GB122iK)
- system spalania umożliwiający modulację mocy już od 1,9 kW w przypadku GB122i-15TH lub od 3 kW w przypadku pozostałych modeli
- cicha praca tylko 43 lub 44 dB(A)
- niewielkie rozmiary
- wszystkie podzespoły w tym syfon kondensatu ukryte pod estetyczną obudową

Efektywna wydajność

Nowy wymiennik ciepła C6-1 z nierdzewnego stopu aluminium-krzem o specjalnie zaprojektowanych powierzchniach grzewczych gwarantuje wysokoefektywną pracę kotła w całym zakresie modulacji. Natomiast płytowy wymiennik ciepłej wody użytkowej zamontowany w modelu dwufunkcyjnym ma rozbudowaną powierzchnię grzewczą, dzięki zastosowaniu 24 płyt o wysokiej przewodności cieplnej.

Cichy komfort


Obudowa kotła wraz z wewnętrzną izolacją akustyczno-termiczną sprawiają, że poziom mocy akustycznej L_{WA} kotłów Logamax plus GB122i to zaledwie 44 dB(A) w przypadku modelu dwufunkcyjnego oraz 43 dB(A) w przypadku modelu jednofunkcyjnego.



Moduł MX400 umożliwia mobilne programowanie i kontrolę kotła z regulatorem Logamatic RC310 za pomocą aplikacji MyBuderus.

Moduł MX200 umożliwia bezprzewodową komunikację kotła z systemem regulacji Logamatic TC100 z aplikacją mobilną MyMode.

Współpraca z dodatkowym zestawem regulatora Logamatic TC100 lub z regulatorem Logamatic RC310, w zależności od modelu kotła, pozwala osiągnąć klasę efektywności energetycznej systemu ogrzewania A+.



A

A+++ → D



A

A+ → F



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Idealny w przypadku modernizacji i nowych instalacji – Logamax plus GB172i.2

Dzięki swojemu wyposażeniu kocioł Logamax plus GB172i.2 jest idealnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku renowacji, ponieważ jest niezawodny i wydajny we wszystkich zastosowaniach.

Dobrze zaprojektowany od początku do końca

Logamax plus GB172i.2 jest fabrycznie w pełni wyposażony, co bardzo ułatwia instalację systemu lub wymianę części. Dzięki zunifikowanym złączom jest kompatybilny z poprzednimi modelami Logamax plus GB172i. Oferuje jeszcze łatwiejszy dostęp do wymiennika ciepła dzięki zdejmowanemu panelowi górnemu i widocznemu sterowaniu z regulowanym kątem widzenia. Ponadto sterowanie jest intuicyjne i wygodne za pomocą systemowego panelu sterowania Logamatic BC400 z ekranem dotykowym.

Stworzony z myślą o przyszłości

Jednym z gazowych źródeł energii, które mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jest wodór. Logamax plus GB172i.2 są fabrycznie przygotowane do zasilania gazem ziemnym lub mieszkanką 20% wodoru z gazem ziemnym, co pozwala znacznie zmniejszyć emisję CO₂. To rozwiązanie jest kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych.


Wszystko, czego potrzebujesz, pod ręką

Nasze jednostki sterujące systemami są interfejsami między ludźmi a technologią. Logamatic BC400 to nowoczesny i elegancki panel sterowania. Ma podświetlany 5-calowy kolorowy ekran dotykowy. Zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich istotnych parametrów – od czasów pracy, wartości temperatur, zużycia energii, efektywności energetycznej (zgodnie z niemieckim funduszem federalnym na rzecz efektywnych budynków) do stanu instalacji podgrzewu c.w.u. i wentylacji mieszkania. Wszystko to dla jeszcze wydajniejszego i przyjaznego dla środowiska ogrzewania.



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus.

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.



Zalety kotła Logamax plus GB172i.2:

- nowy panel sterowania Logamatic BC400
- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 5", w pełni dotykowy z aktywną matrycą TFT LCD
- zarządzanie od 1 do 4 obiegów grzewczych bez potrzeby stosowania regulatora Logamatic RC310
- szeroki zakres modulacji do 1:10 (w zależności od modelu)
- efektywne zastosowanie w obiektach modernizowanych o wysokim zapotrzebowaniu ciepła oraz nowych o niewielkim zapotrzebowaniu ciepła
- funkcja „booster” - zwiększenie mocy dla potrzeb podgrzewania c.w.u.
- większa wydajność c.w.u. w kotłach dwufunkcyjnych
- szybsze ładowanie podgrzewacza c.w.u. przez kocioł jednofunkcyjny
- sterowanie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji MyBuderus (opcja z modulem MX300 lub MX400 (moduł jako wyposażenie dodatkowe))
- gotowy na przyszłość (H2 Hydrogen 20% ready)




Aplikacja MyBuderus

Wszystko z jednego źródła – dzięki aplikacji MyBuderus masz dostęp do swojego systemu grzewczego w dowolnym miejscu i czasie, co nie tylko pozwala zaoszczędzić niepotrzebne koszty ogrzewania, ale jednocześnie chroni środowisko.

Buderus ConnectPRO dla profesjonalistów

Jeśli przyznasz serwisantowi dostęp do swojego systemu, może on za pomocą Buderus ConnectPRO zdalnie sprawdzać wszelkie usterki systemu i, jeśli to konieczne, bezpośrednio wprowadzać drobne korekty. Może również uzyskać szczegółowe informacje o systemie i zidentyfikować potrzebne części zamienne na miejscu.



Aplikacja MyBuderus
Cały system w jednej aplikacji

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax plus GB172i.2 z wbudowaną automatyką Logamatic BC400, z czujnikiem temperatury zewnętrznej FA, w zestawie z regulatorem zdalnego sterowania Logamatic RC100 (jedna z możliwych opcji). Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.

Kompaktowy i komfortowy – Logamax plus GB172i-24T50RH

Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny Logamax plus GB172iT50RH to połączenie kotła i podgrzewacza w jednym urządzeniu o eleganckim wyglądzie. Dlatego doskonale integruje się on z otoczeniem i zapewnia wysoki komfort ciepłej wody użytkowej.

Kompaktowo wyposażony

Wszystkie niezbędne elementy i połączenia między kotłem i zasobnikiem są umieszczone pod obudową kotła Logamax plus GB172iT50RH i niewidoczne dla użytkownika. Dodatkową korzyścią jest oszczędność miejsca potrzebnego do jego montażu, w porównaniu do układu kocioł plus dodatkowy zasobnik stojący.

Wyższy poziom komfortu

Komfortowa wydajność ciepłej wody do 16,8 l/min, znacznie większa niż w przypadku urządzeń dwufunkcyjnych przepływowych i szybkie ładowanie podgrzewacza, to między innymi efekt zastosowania funkcji Booster, zwiększającej moc grzewczą na cele ciepłej wody do 30 kW. Wysoki poziom higieny i długoletnią pracę zapewnia podgrzewacz wykonany ze stali nierdzewnej. Komfortowe bezpieczeństwo użytkowania umożliwia intuicyjny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD i autodiagnostyka pozwalająca na łatwe zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości.

Kocioł wyposażony jest również w port do montażu opcjonalnych modułów serii MX. Moduł MX200 umożliwia bezprzewodową komunikację z Logamatic TC100, a w konsekwencji mobilne programowanie i kontrolę kotła za pomocą aplikacji MyMode, natomiast moduł internetowy MX400 umożliwia mobilne programowanie i kontrolę kotła z regulatorem Logamatic RC310 za pomocą aplikacji MyBuderus. Moduł MX100 dostępny jest w zestawie bezprzewodowym SET RC210RF.



Zalety kotła Logamax plus GB172i-24T50RH:

- zintegrowany podgrzewacz monowalentny c.w.u. o pojemności 48 litrów ze stali nierdzewnej
- wbudowane dwa manometry: analogowy i cyfrowy z odczytem ciśnienia na panelu sterowania kotła
- wbudowane dwa naczynia wzbiorcze: c.o. 12 l i c.w.u. 2 l
- wbudowane dwa zawory bezpieczeństwa: c.o. i c.w.u.
- zintegrowane podłączenia hydrauliczne z zaworami odcinającymi
- wbudowany zestaw do napełniania kotła z zaworem antyskażeniowym zgodnym z EN1717
- zintegrowany panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD i 7 przyciskami oraz wbudowana automatyka pogodowa

Oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne

Ze względu na prefabrykowane elementy łączące kocioł z podgrzewaczem c.w.u. montaż Logamax plus GB172iT50RH jest znacznie szybszy i łatwiejszy w porównaniu do jednofunkcyjnego kotła wiszącego z dodatkowym wolnostojącym podgrzewaczem ciepłej wody. Kompaktowa budowa i bogate wyposażenie standardowe minimalizują koszty inwestycyjne.

Wysoka efektywność energetyczna ogrzewania 93% i klasa A, z możliwością podwyższenia do 98% i klasy A+ przy zastosowaniu opcjonalnego systemu sterowania, pozwalają na minimalizację zużycia gazu. Zintegrowany z kotłem podgrzewacz ze stali nierdzewnej nie wymaga dodatkowej ochrony za pomocą anody magnezowej, co ułatwia, przyspiesza konserwację oraz zmniejsza jej koszty (nie trzeba okresowo kontrolować zużycia i wymieniać anody).

Wszechstronne zastosowania

Kompaktowa budowa, wbudowany podgrzewacz ciepłej wody, niewielka powierzchnia potrzebna do montażu (znacznie mniejsza niż w przypadku układu kocioł + dodatkowy podgrzewacz wolnostojący) oraz elegancki wygląd umożliwiają montaż Logamax plus GB172iT50RH zarówno w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, jak i w pomieszczeniach mieszkalnych. Zastosowane w Logamax plus GB172iT50RH dwa szerokie zakresy modulacji mocy zapewniają wydajną i ekonomiczną pracę zarówno w modernizowanych obiektach o wyższym zapotrzebowaniu na moc cieplną, jak i nowych budynkach o niewielkich stratach ciepła. Dodatkową korzyścią jest współpraca Logamax plus GB172iT50RH z rozległymi systemami powietrzno-spalinowymi dzięki wbudowanemu modulowanemu wentylatorowi o wysokim sprężu dyspozycyjnym do 150 Pa.



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Komfortowo dopasowany – Logamax plus GB1 72iT

Gazowa centrala kondensacyjna Logamax plus GB172iT to kocioł grzewczy i podgrzewacz c.w.u. w jednym urządzeniu. Pasuje do każdego pomieszczenia i doskonale integruje się z otoczeniem dzięki nowoczesnemu wyglądowi. Zapewnia najwyższy komfort ciepłej wody użytkowej.

Zawsze wysoki komfort użytkowania

Logamax plus GB172iT oferuje wysoki poziom komfortu przy wykorzystaniu niewielkiej przestrzeni. Wysoka wydajność i stabilna temperatura ciepłej wody to między innymi efekt zastosowania funkcji Booster, zwiększającej moc grzewczą do 30 kW i umożliwiającej szybkie ładowanie podgrzewacza. Dzięki nowoczesnej gazowej technologii kondensacyjnej Logamax plus GB172iT jest niezwykle ekonomiczny i pozwala ograniczyć koszty zużycia gazu, również poprzez wykorzystywanie energii ze skondensowanych spalin. Dzięki temu Logamax plus GB172iT zapewnia bardzo wysoki poziom efektywności energetycznej*: Klasa efektywności A+ (w połączeniu z systemowym regulatorem Logamatic RC310 lub regulatorem Logamatic TC100). Kolejną zaletą jest to, że centrala grzewcza Logamax plus GB172iT może być elastycznie podłączana i eksploatowana zarówno jako urządzenie zależne, jak i niezależne od powietrza w pomieszczeniu, co pozwala na swobodny wybór miejsca montażu w domu.

Profesjonalnie dopasowany do potrzeb

Logamax plus GB172iT to urządzenie z inteligentnym, energooszczędnym układem regulacji i ekonomiczną pompą o wysokiej sprawności. Dostosowuje ono swoją moc w sposób ciągły, do zapotrzebowania na ciepło. W praktyce oznacza to rzadsze uruchamianie palnika, mniejsze zużycie gazu, a tym samym niższe koszty.

Podgrzewacze odpowiednie do zapotrzebowania

Dostępne są dwie konstrukcje zbiorników c.w.u. o różnych pojemnościach. Dzięki temu zasobnik warstwowy zapewnia wysoki poziom komfortu ciepłej wody przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu miejsca. W lokalizacjach o dużej twardości wody, szczególnie polecane są podgrzewacze z wężownicą, odporne na osadzanie się kamienia.

* Zakres efektywności energetycznej A+++ → G w połączeniu z wymienionym powyżej produktami.



Zalety gazowej centrali kondensacyjnej Logamax plus GB172iT:

- wysoka wydajność ciepłej wody i szybkie ładowanie podgrzewacza dzięki funkcji Booster
- bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie za pomocą smartfona lub tabletu z aplikacją MyMode lub MyBuderus (opcje dostępne w zależności od zastosowanego systemu regulacji)
- opcjonalne możliwości sterowania za pomocą komunikacji radiowej, WLAN lub przewodowego systemu regulacji EMS Plus
- szeroki zakres modulacji mocy zapewnia wydajną i ekonomiczną pracę zarówno w modernizowanych, jak i nowych budynkach
- wysoki komfort ciepłej wody użytkowej wskaźnik NL do 2,8 (w zależności od modelu)
- oszczędność miejsca potrzebnego do montażu




Wszystkie elementy zbiorników, które mają kontakt z wodą, są zabezpieczone termoglazurą Buderus DUOCLEAN plus. Zapewnia ona trwałą ochronę przed korozją i powstawaniem osadów, a tym samym gwarantuje najwyższą jakość wody użytkowej.

Bezprzewodowe sterowanie i monitorowanie

System grzewczy musi być wygodny w obsłudze i odpowiadać na indywidualne potrzeby użytkowników. Logamatic EMS Plus zapewnia to przy użyciu regulatora Logamatic RC310 lub Logamatic TC100: inteligentne sterowanie systemem oraz szybki podgląd informacji.

Aplikacja Buderus MyMode dla regulatora Logamatic TC100

Wszystkie ustawienia wprowadza się za pomocą aplikacji Buderus MyMode na smartfonie. Na regulatorze można szybko i wygodnie ustawić najważniejsze funkcje, takie jak temperatura w pomieszczeniu, tryb automatyczny lub ręczny, tryb podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz tryb obecności lub nieobecności w domu. System grzewczy może być jeszcze bardziej efektywny przy wykorzystaniu bezprzewodowej komunikacji regulatora TC100 z inteligentnymi termostatami grzejnikowymi THK i pokojowymi B-THIW (ogrzewanie podłogowe). Dzięki temu każde pomieszczenie może być regulowane indywidualnie, a efektywność energetyczna systemu grzewczego zwiększy się o 5%.



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Idealne i przyszłościowe rozwiązanie – Logamax plus GB182i.2

Wydajny i komfortowy

Już teraz dzięki wysokiej efektywności energetycznej kotła Logamax plus GB182i.2 możesz zmniejszyć codzienne koszty eksploatacyjne ogrzewania i podgrzewania wody do celów sanitarnych.

Nowoczesny wygląd

Buderus jako marka premium oprócz najwyższej jakości dba również o nowoczesny i unikalny wygląd oferowanych urządzeń. Front kotła Logamax plus GB182i.2 jest wykonany w stylu Titanium, z łatwego w utrzymaniu i odpornego na zarysowania szkła akrylowego w kolorze czarnym. Dopełnieniem są obudowy boczne w kolorze srebrnoszarym.


Stworzony z myślą o przyszłości

Jednym z gazowych źródeł energii, które ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jest wodór. Logamax plus GB182i.2 są fabrycznie przygotowane do zasilania gazem ziemnym lub mieszkanką 20% wodoru z gazem ziemnym, co pozwala na znaczne zmniejszenie emisji CO₂. To rozwiązanie jest kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych. Oznaczenie „H₂ Hydrogen ready 20%” – oznacza, że urządzenie nadaje się do pracy z mieszaniną gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru. Konstruktorzy kotła Logamax plus GB182i.2 stworzyli urządzenie spełniające potrzeby zarówno użytkowników planujących wymianę starego kotła i systemu grzewczego na nowy, jak również znakomicie pasujące do nowych obiektów. Szerokie zakresy modulacji mocy (sięgające do 1:10 w zależności od modelu), mocy nominalnych do 30 kW oraz rodzajów paliw gazowych sprawiają, że jest to znakomite rozwiązanie do nowych i modernizowanych obiektów. Regulacja zorientowana na zapotrzebowanie zapewnia, że system grzewczy zużywa energię tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście konieczne. W ten sposób Logamax plus GB182i.2 oferuje wydajną technologię kondensacji i innowacyjną technologię systemową do domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.



**Titanium
Design**

Zalety kotła Logamax plus GB182i.2:

- nowy panel sterowania Logamatic BC400
- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 5", w pełni dotykowy z aktywną matrycą TFT LCD
- zarządzanie od 1 do 4 obiegów grzewczych bez potrzeby stosowania regulatora Logamatic RC310
- szeroki zakres modulacji do 1:10 (w zależności od modelu)
- efektywne zastosowanie w obiektach modernizowanych o wysokim zapotrzebowaniu ciepła oraz nowych o niewielkim zapotrzebowaniu ciepła
- front kotła wykonany z łatwego w utrzymaniu i odpornego na zarysowania szkła akrylowego, które nadaje urządzeniu zarówno technologicznej, jak i wizualnej wyjątkowości
- obudowy boczne w kolorze srebrno-szarym
- wymiennik ciepła wykonany z nierdzewnego stopu aluminium-krzemowego w technologii ALUplus pozwalającej na utrzymywanie najwyższej sprawności w całym okresie eksploatacji
- sterowanie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji MyBuderus (opcja z modulem MX300 lub MX400 (moduł jako wyposażenie dodatkowe))
- gotowy na przyszłość (H₂ Hydrogen 20% ready)

Niezawodny i komfortowy

Logamax plus GB182i.2 niezawodnie zapewnia komfortowe ogrzewania. Dodatkowo modele o mocach nominalnych do 30 kW są wyposażone i przygotowane fabrycznie do współpracy z dodatkowym wolnostojącym podgrzewaczem w celu zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody użytkowej.

Wytrzymała i trwała technologia

Sprawdzony, wytrzymały wymiennik ciepła z nierdzewnego stopu aluminium-krzemowego z innowacyjną technologią ALU plus redukuje osady spowodowane przez brud i pozostałości po spalaniu. Zmniejsza to nakłady na konserwację i serwis oraz obniża koszty. Wytrzymała pompa o wysokiej wydajności zapewnia również trwałość. Logamax plus GB182i.2 jest kompatybilny z wcześniej oferowanymi kotłami Buderus, co jest dodatkowym atutem w przypadku wymiany urządzenia.



Łatwy w utrzymaniu

Ponieważ wszystkie komponenty są łatwo dostępne, Logamax plus GB182i.2 jest szczególnie łatwy w instalacji i konserwacji. Dzięki Logamatic BC400 wszystkie ustawienia wymagane do uruchomienia i konserwacji można wykonać szybko i bezpośrednio na urządzeniu – albo w uproszczonym menu, albo w trybie eksperckim z pełnym zakresem funkcji. Smart Service Key i aplikacja Buderus ProWork wspierają na co dzień ekspertów.



Adapter powietrzno-spalinowy Ø80/125 z króćcami pomiarowymi

Odpowietrznik

Wymiennik ciepła C5 o wysokiej przewodności wykonany z nierdzewnego stopu aluminium-krzem w technologii ALU plus

Wentylator powietrza z elektroniczną modulacją obrotów

Armatura gazowa

Syfon kondensatu

Dotykowy panel sterowania Logamatic BC400

Bezprzewodowy moduł internetowy (wyposażenie dodatkowe)

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax plus GB182i.2 z wbudowaną automatyką Logamatic BC400, z czujnikiem temperatury zewnętrznej FA, w zestawie z regulatorem zdalnego sterowania Logamatic RC220 (jedna z możliwych opcji). Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.



Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela 10 lat gwarancji na aluminium-krzemowy wymiennik ciepła C5 kotłów Logamax plus GB182i.2, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych urządzeń oraz dodatkowymi warunkami gwarancji zamieszczonymi na stronie www.buderus.pl w zakładce „Wsparcie”.

Niezwykłe wytrzymały i wydajny kocioł dla wymagających użytkowników – Logamax plus GB192i.2

To zaawansowane technologicznie urządzenie łączy w sobie najwyższe standardy technologii, wygody i wzornictwa – dla klientów, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Logamax plus GB192i.2 wykorzystując wysokiej jakości wzornictwo Titanium Design, należy do linii premium urządzeń marki Buderus. Jest wytrzymały i inteligentnie zaprojektowany - wewnątrz kotła jest przejrzyste rozplanowane, a komponenty łatwo dostępne, co ułatwia specjalistom przeprowadzanie instalacji i konserwacji. Dopełnieniem Titanium Design jest duży, kolorowy i dotykowy wyświetlacz LCD.

Stworzony z myślą o przyszłości

Jednym z gazowych źródeł energii, które ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jest wodór. Logamax plus GB192i.2 jest fabrycznie przygotowany do zasilania gazem ziemnym lub mieszaną 20% wodoru z gazem ziemnym, co pozwala na znaczne zmniejszenie emisji CO₂. To rozwiązanie jest kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych. Oznaczenie "H2 Hydrogen ready 20%" – oznacza, że urządzenie nadaje się do pracy z mieszaniną gazu ziemnego z domieszką do 20% wodoru.


Inteligentnie zaprojektowany – dobrze przemyślany wewnątrz i na zewnątrz

Wszystkie wewnętrzne elementy są widoczne i łatwo dostępne po zdjęciu przedniej obudowy kotła. Dodatkowym ułatwieniem jest również demontowalna obudowa górna. Widoczne, kolorowe zaciski przyłączeniowe usprawniają instalację i konserwację. Przyłącza hydrauliczne i powietrzno-spalinowe są kompatybilne z poprzednimi wersjami urządzenia, tj. Logamax plus GB192i oraz Logamax plus GB162.



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus.


Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.




Zalety kotła Logamax plus GB192i.2

- najwyższa wytrzymałość oraz efektywność
- 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła urządzenia
- gotowy na przyszłość (H2 Hydrogen 20% ready)
- wymiennik ciepła wykonany z nierdzewnego stopu aluminium-krzemowego w technologii
- ALUplus pozwalającej na utrzymywanie najwyższej sprawności w całym okresie eksploatacji
- cicha praca - ponadstandardowe termiczno-akustyczne izolacje obudowy kotła
- front kotła wykonany z łatwego w utrzymaniu i odpornego na zarysowania szkła akrylowego, które nadaje urządzeniu zarówno technologicznej, jak i wizualnej wyjątkowości
- obudowa boczna w kolorze srebrno-szarym
- nowy panel sterowania Logamatic BC400
- kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 5", w pełni dotykowy z aktywną matrycą TFT LCD
- zarządzanie od 1 do 4 obiegów grzewczych bez potrzeby stosowania regulatora Logamatic RC310
- sterowanie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji MyBuderus (opcja z modułem MX300 lub MX400 (moduł jako wyposażenie dodatkowe))
- efektywne zastosowanie w obiektach modernizowanych o wysokim zapotrzebowaniu ciepła oraz nowych o niewielkim zapotrzebowaniu ciepła
- ułatwiony montaż w przypadku modernizacji – podłączenia hydrauliczne i powietrzno-spalinowe kompatybilne poprzednimi modelami GB192i oraz GB162
- ułatwienia serwisowe - wygodny dostęp serwisowy od frontu dzięki zoptymalizowanym gabarytom, demontowalna górna obudowa, dwa manometry analogowy i cyfrowy, dwa zawory odpowietrzające

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax plus GB192i.2 z wbudowaną automatyką Logamatic BC400 oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej FA, w zestawie z regulatorem zdalnego sterowania Logamatic RC220 (jedna z możliwych opcji). Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej.



Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela 10 lat gwarancji na aluminiowo-krzemowy wymiennik ciepła C5 kotłów Logamax plus GB192i.2, zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych urządzeń oraz dodatkowymi warunkami gwarancji zamieszczonymi na stronie www.buderus.pl w zakładce „Wsparcie”.



Logamatic BC400
jednostka sterująca systemem

Wszystko pod kontrolą

System sterowania Logamatic EMS plus inteligentnie reguluje instalację grzewczą Buderus, zapewniając doskonałą współpracę wszystkich komponentów. Kumuluje wszystkie informacje niezbędne do optymalnej pracy kotła, pojemnościowego zasobnika c.w.u., instalacji solarnej oraz ogrzewanych pomieszczeń. Dzięki temu system sterowania zawsze wie, ile energii jest aktualnie potrzebne i dostosowuje moc systemu grzewczego do rzeczywistego zapotrzebowania.

Wszystko, czego potrzebujesz, pod ręką

Nasze jednostki sterujące systemami są interfejsami między ludźmi a technologią. Logamatic BC400 to nowoczesny i elegancki panel sterowania. Ma podświetlany 5-calowy kolorowy ekran dotykowy. Zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich istotnych parametrów – od czasów pracy, wartości temperatur, zużycia energii, efektywności energetycznej (zgodnie z niemieckim funduszem federalnym na rzecz efektywnych budynków) do stanu instalacji podgrzewu c.w.u. i wentylacji mieszkania. Wszystko to dla jeszcze wydajniejszego i przyjaznego dla środowiska ogrzewania.



Aplikacja MyBuderus
Cały system w jednej aplikacji

Sterowanie z dowolnego miejsca

Koncepcja łączności Buderus oferuje różne możliwości zarządzania przez internet z aplikacją MyBuderus lub portalem internetowym Buderus ConnectPRO. Opcjonalny moduł MX400 sprawia, że Logamax plus GB192i.2 staje się częścią interaktywnej sieci – dla lepszej obsługi i wyjątkowego komfortu ogrzewania.

Aplikacja MyBuderus

Wszystko z jednego źródła – dzięki aplikacji MyBuderus masz dostęp do swojego systemu grzewczego w dowolnym miejscu i czasie, co nie tylko pozwala zaoszczędzić niepotrzebne koszty ogrzewania, ale jednocześnie chroni środowisko.

Buderus ConnectPRO dla profesjonalistów

Jeśli przyznasz serwisantowi dostęp do swojego systemu, może on za pomocą Buderus ConnectPRO zdalnie sprawdzać wszelkie usterki systemu i jeśli to konieczne, bezpośrednio wprowadzać drobne korekty. Może również uzyskać szczegółowe informacje o systemie i zidentyfikować potrzebne części zamienne na miejscu.



Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację MyBuderus

Kompaktowe i wydajne urządzenie, które sprosta wszystkim wymaganiom – Logamax plus GB272

Nowy gazowy kocioł kondensacyjny charakteryzuje się wszechstronnością zastosowania oraz łatwą instalacją. Ten model zastępuje Logamax plus GB162. Występuje w mocach 50, 59, 70, 85, 100, 125 oraz 150 kW.

Logamax plus GB272 osiąga maksymalną temperaturę przepływu 85°C i może być używany jako pojedyncze urządzenie lub jako kaskada gazowych kotłów kondensacyjnych w większych obiektach: w prefabrykowaną jednostkę kaskadową można połączyć do sześciu urządzeń o łącznej mocy 900 kW.

Innowacyjna koncepcja montażu

Kaskadę montuje się szybko, ponieważ modułową ramę kaskady można zmontować bez użycia narzędzi. W przypadku kaskady poszczególne kotły kondensacyjne są po prostu umieszczane na ramie i wsuwane w zintegrowany uchwyt. Pojedyncze regulowane nóżki umożliwiają elastyczne dopasowanie do warunków w pomieszczeniu instalacyjnym. Przewody hydrauliczne są umieszczone we wnętrzu, dostarczana jest również cała niezbędna izolacja.

Przemyślany – wewnątrz i na zewnątrz

Dzięki nowemu bazowemu regulatorowi Logamatic BC30 można szybko poruszać się po menu i ustawiać parametry podczas uruchamiania i konserwacji. Kolorowy wyświetlacz został umieszczony na wysokości oczu zgodnie z zasadami ergonomii. Przyłącza elektryczne są łatwo dostępne na górze kotła, a na spodzie obudowy znajdują się oddzielne przyłącza elektryczne dla grup pomp. Przednią pokrywę można zdjąć jednym kliknięciem.

Nowość: opakowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Nie tylko wydajna i ekonomiczna praca urządzenia Logamax plus GB272 jest korzystna dla środowiska, ale także jego opakowanie wykonane z w pełni nadającego się do recyklingu kartonu o strukturze plastra miodu – bez polistyrenu i plastiku. W tym opakowaniu źródło ciepła dociera bezpiecznie do miejsca instalacji.



Zalety kotła Logamax plus GB272:

- 7 wariantów kotła o mocach 50-150 kW,
- wymiennik ciepła w technologii ALU plus daje największą z możliwych żywotność i łatwy serwis
- sprawność do 110%
- szeroki zakres modulacji do 1:6
- możliwość łączenia w kaskady do 6 jednostek, moc do 900 kW
- kompaktowa konstrukcja, niska wysokość całkowita systemów kaskadowych;
- technologia kaskadowa „Slide and Guide” zapewniająca niezwykle prosty montaż;
- ciśnienie robocze do 6 bar, maksymalna temperatura przepływu do 85°C



A

A+++ → D



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Logamax plus GB272 | 21

Więcej przestrzeni życiowej – Logamax U154KV2

Komfortowe ciepło przewidziane fabrycznie


Dwufunkcyjny kocioł konwencjonalny Logamax U154V2 dostępny jest w wersji z otwartą komorą spalania. Pobiera on powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Współpracuje ze specjalistycznymi systemami zarządzania energią EMS Plus (Energy Management System Plus) zorientowanymi na wydajną, oszczędną i spójną pracę całej instalacji grzewczej.

Wygodna modernizacja systemu

Logamax U154KV2 to wygodne rozwiązanie w przypadku wymiany starego kotła konwencjonalnego na nowy. Logamax U154KV2 jest wyjątkowo ekologiczny – ma niezwykle niską emisję NO_x (do 17 mg/kWh). Wymiana starego kotła na Logamax U154KV2 zwykle nie wymaga znaczących przeróbek instalacji hydraulicznych lub spalinowych. Ponadto automatyka kotła – współpracująca z systemami regulacji EMS plus (Logamatic RC... lub Logamatic TC100) – umożliwia zautomatyzowanie pracy systemu oraz znaczne zmniejszenie zużycia gazu. Komfort użytkowania może być jeszcze wyższy, dzięki mobilnym aplikacjom MyMode lub MyBuderus.

Deklaracja B1:

Ten kocioł grzewczy z ciągiem naturalnym przeznaczony jest wyłącznie do podłączenia w istniejących budynkach, do instalacji spalinowej, dzielonej przez więcej mieszkań, odprowadzającej produkty spalania z pomieszczenia zainstalowania kotła, na zewnątrz budynku. Instalacja pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia zainstalowania kotła i wyposażona jest w przerywacz ciągu. Ze względu na niższą efektywność nie należy stosować tego kotła w innych warunkach – prowadzi to do zwiększenia zużycia energii i podwyższenia kosztów eksploatacji.



Zalety kotła Logamax U154V2:

- intuicyjna i wygodna obsługa
- niskie koszty modernizacji instalacji
- cicha praca
- przyjazny środowisku, zgodny z wymaganiami dyrektywy ErP
- niska emisja NO_x dzięki palnikowi chłodzonemu wodą
- współpraca z EMS Plus i szeroki wybór przyjaznych systemów regulacji i sterowania
- znamionowa wydajność c.w.u. 11,4 l/min wg EN 625
- współpraca ze strefowym systemem regulacji Logamatic TC100 i możliwość znacznej redukcji zużycia gazu
- przystosowany fabrycznie do spalania gazu E (dla gazów L_{w} , L_{s} oraz płynnego przygotowanego zestawu przezbrajające)
- wysoka trwałość i niezawodność



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Wielkie możliwości, mała cena – Logano plus GB102


Wysoka efektywność, maksymalne wykorzystanie energii, niskie zużycie energii elektrycznej: technika kondensacyjna w kotle Logano plus GB102 marki Buderus zmienia gaz w przyszłościowe źródło energii. Decydując się na zastąpienie dotychczas używanego kotła, można czerpać korzyści w postaci oszczędności w kolejnych latach.

Ekonomiczny, kompaktowy, praktyczny

Logano plus GB102 z jego niesamowitą, sezonową efektywnością energetyczną ogrzewania pomieszczeń sięgającą 93% (równoważną ze standardową sezonową sprawnością zgodnie z DIN na poziomie do 109,8%) zapewnia większą wydajność, niż analogiczny kocioł gazowy, niewykorzystujący techniki kondensacyjnej. Niskie zużycie energii gwarantuje klasa efektywności energetycznej A. Kompaktowe wymiary urządzenia pozwalają na stworzenie instalacji, przy wykorzystaniu naprawdę niewielkiej powierzchni. Kocioł dostępny jest w dwóch wersjach: z wbudowaną pompą lub bez niej. Opcja z pompą zapewnia dodatkowo miejsce w obudowie kotła do integracji zaworu przełączającego (dostępnego jako akcesorium) do zasilania zasobnika c.w.u.


Idealny do modernizacji

Logano plus GB102 oferuje doskonałą relację funkcjonalności do ceny oraz najnowszą technologię. Jest niewiele droższy niż konwencjonalny gazowy kocioł z palnikiem atmosferycznym i jest w stanie bardzo szybko na siebie zarobić. Dowodem na to są istotnie wyższe wartości efektywności, a co za tym idzie niższe rachunki za paliwo. Logano plus GB102 jest idealnym rozwiązaniem do modernizacji instalacji. Przyłącza są kompatybilne z większością istniejących kotłów. Mała powierzchnia zajmowana przez kocioł oraz niewielka waga pozwalają zastosować kocioł w istniejącej instalacji, przy minimalnym nakładzie pracy. Dodatkowo, dzięki swoim gabarytom, GB102 pozwala na łatwy transport i bezproblemowe wniesienie do kotłowni – nawet w wykończonych już budynkach.



Zalety kotła Logano plus GB102:

- atrakcyjna cena
- maksymalne wykorzystanie energii w celu obniżenia kosztów i zużycia
- efektywna praca, dzięki automatycznemu sterowaniu
- kompaktowe wymiary i niewielka masa
- kompatybilność z urządzeniami sterującymi Logamatic EMS Plus
- bezproblemowa instalacja



Sterownik Logamatic RC200.2 odpowiedni do wszystkich standardowych instalacji: podgrzewanie c.w.u., dezynfekcja termiczna, zasilanie jednego obiegu grzewczego, zarówno w regulacji pogodowej lub względem temperatury pomieszczenia.


Parametry podawane dla wersji standardowej Logano plus GB102.

Elastyczny dla Ciebie

Sam kocioł to nie wszystko. Dlatego, aby umożliwić jeszcze większą oszczędność kotła GB102 w wielu sytuacjach, dostarczamy rozwiązanie kompleksowe. Wersja systemowa umożliwia zastosowanie kotła w prostych instalacjach, bez konieczności montażu dodatkowych elementów jak pompa czy sprzęgło hydrauliczne. W przypadku bardziej skomplikowanych układów, sterowniki serii Logamatic EMS Plus umożliwiają skonfigurowanie instalacji do maksymalnie 2 obiegów c.w.u. oraz 4 obiegów c.o. W przypadku wykorzystania kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, istnieje możliwość montażu zarówno GB102, jak i GB102S bezpośrednio na pojemnościowym podgrzewaczu Logalux L135, L160 lub L200.



Sterownik BC20 zapewnia automatyczną pracę kotła z optymalną efektywnością w każdych warunkach. Jest to produkt firmy Buderus – dostawcy rozwiązań systemowych – kompatybilny ze wszystkimi jednostkami sterującymi, modułami i akcesoriami Logamatic EMS Plus po to, aby umożliwić jeszcze mniejsze zużycie gazu i większą oszczędność energii.



A
A+++ → D

Technika kondensacyjna

sprawność znormalizowana sięgająca 109,8%
– dbałość o środowisko i wydajność

Logamatic BC20

szybki montaż elektryczny, dzięki łatwemu podłączeniu urządzenia i ustawieniu parametrów roboczych oraz współpraca z EMS Plus

Łatwa konserwacja i wygodne serwisowanie

wystarczy otworzyć obudowę z przodu kotła, aby uzyskać dostęp do wszystkich podzespołów

Swoboda doboru miejsca

dzięki kompaktowym wymiarom, zwartej obudowie i małej masie

Elastyczność

wersja systemowa z pompą obiegową i miejscem do zabudowania siłownika zaworu przełączającego oraz wersja standardowa do zastosowania z zewnętrzną pompą



Ponieważ jesteśmy przekonani o wyjątkowej jakości naszych rozwiązań udzielamy do 5 lat gwarancji na systemy Buderus!

Firma Robert Bosch Sp. z o.o. (gwarant) udziela nawet do 5 lat gwarancji na sprawne działanie urządzeń grzewczych zgodnie z warunkami zawartymi w kartach gwarancyjnych poszczególnych urządzeń.

Stworzony do modernizacji systemów grzewczych – Logano plus KB182i

Szybka wymiana. Możliwość rozbudowy w systemie.


Dzięki maksymalnej wadze 100 kg (wersja 50 kW) i kompaktowej budowie, Logano plus KB182i jest znacznie lżejszy i poręczniejszy niż klasyczny kocioł żeliwny, co umożliwia transport nawet przez wąskie przejścia i klatki schodowe. Wymiana przebiega sprawnie, ponieważ bazuje on na znanych przyłączach i sprawdzonej technologii. Dzięki wydajnej technice kondensacyjnej osiąga wysoką sezonową efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń (klasa efektywności energetycznej A dla wszystkich poziomów mocy z jednostką sterującą Logamatic BC400), a palnik gazowy z wstępnym mieszanym precyzyjnie dostosowuje moc w zakresie do 1:10 do zapotrzebowania na ciepło. Logano plus KB182i jest dostępny w pięciu wielkościach mocy od 15 kW do 50 kW – dla domów jednorodzinnych i małych domów wielorodzinnych.

Elastyczny pod względem paliwa.

Logano plus KB182i dostosowuje się do warunków i pozostaje elastyczny w wyborze paliwa. Jest gotowy na H₂, a także nadaje się do pracy z do 100% biometanu lub 100% biogazu płynnego**.

Większy komfort w codziennej pracy – od rozpakowania po zdalną konserwację.

Już przy dostawie ważne akcesoria montażowe znajdują się bezpośrednio na palecie: od zestawu zabezpieczeń kotła, przez zestaw przyłączeniowy naczynia wzbiorczego, po kurek gazowy. Bezpiecznie zapakowane w osobnym pudełku z akcesoriami, nic się nie zgubi podczas transportu. Również w eksploatacji Logano plus KB182i przekonuje: zintegrowana na stałe jednostka sterująca systemem Logamatic BC400 z intuicyjnym wyświetlaczem oferuje bezpośredni dostęp do całego systemu grzewczego. Za pomocą Buderus ConnectPRO można zdalnie monitorować, ustawiać i konserwować system grzewczy. Bezpieczne połączenie internetowe zapewnia moduł LAN i radiowy MX400 (akcesorium).



Zalety kotła Logano plus KB182i:

- idealny do modernizacji w domach jedno i wielorodzinnych
- gotowy na H₂*
- modułowy palnik gazowy z wstępnym mieszanym (do 1:10)
- intuicyjne sterowanie za pomocą jednostki sterującej systemem Logamatic BC400

Wszystko da się wyregulować – Logamatic

Automatyka marki Buderus jest efektywna, wydajna i zapewnia komfort swoim klientom. W razie potrzeby można łatwo rozszerzyć instalację grzewczą – na przykład, aby podłączyć instalację solarną należy podłączyć do regulatora odpowiedni moduł funkcyjny. Kocioł grzewczy, automatyka i palnik są ze sobą optymalnie zestrojone i komunikują się. Zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacji i zmniejsza zużycie paliwa.

Logamatic RC310

Regulator Logamatic RC310 zapewnia komfort i wygodę użytkownika, reguluje pracę maksymalnie czterech obiegów grzewczych z mieszaczami lub bez mieszacza, według temperatury zewnętrznej lub wewnętrznej. Możliwe jest ustawienie indywidualnego programu grzewczego. Duży i czytelny wyświetlacz pokazuje wszystkie dane eksploatacyjne oraz temperatury wewnętrzne i zewnętrzne. Duży zakres funkcji sterujących i diagnostycznych ułatwia serwis i konserwację.



Logamatic TC100

Logamatic TC100 to inteligentny system regulacji, który umożliwia zdalną obsługę urządzeń grzewczych za pomocą smartfona. Do ustawienia żądanej temperatury pomieszczenia regulator wykorzystuje zewnętrzny czujnik temperatury lub dane pogodowe z internetu. Przeznaczony jest do gazowych kotłów Buderus. Jest on łatwy do zainstalowania, a także można z nim szybko połączyć się za pomocą aplikacji MyMode, którą można bezpłatnie pobrać z App Store lub Google Play.



Logamatic SET RC210 RF

Zestaw bezprzewodowy regulatora Logamatic RC210 RF z modułem radiowym MX100 przeznaczony jest do kotłów gazowych ze zintegrowanymi portami do montażu modułów serii MX. Umożliwia on sterowanie i programowanie pracy kotła z obsługą jednego bezpośredniego obiegu grzewczego i ciepłą wodą. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury wewnętrznej może pracować jako regulator pokojowy. Przy zastosowaniu dodatkowego czujnika temperatury zewnętrznej T2 RF (bezprzewodowy) lub FA (przewodowy) zapewnia również regulację pogodową.




Zalety automatyki

Logamatic EMS Plus:

- wysoki komfort i wygoda użytkownika
- duży zakres funkcji sterujących i diagnostycznych
- obsługa kilku obiegów grzewczych
- możliwość współpracy z systemami solarnymi



RC100.2
Regulator pokojowy
z wyświetlaczem



RC200.2
Regulator pokojowy
lub pogodowy



RC120RF
Pokoju bezprzewodowy
regulator zdalnego sterowania
(do BC400)



RC220
Pokoju regulator zdalnego
sterowania (do BC400)

Logamatic 5000

Ekran dotykowy o przekątnej 7" zapewnia intuicyjną obsługę, nieograniczony i nieskomplikowany dostęp do wszystkich ważnych informacji w dowolnym momencie, a także możliwość sterowania poszczególnymi elementami instalacji. Dostępny w standardzie interfejs Modbus umożliwia bezproblemową współpracę z innymi urządzeniami wykorzystującymi otwarte protokoły komunikacji, a także ich wzajemne interakcje.

Zalety automatyki

Logamatic 5000:

- wszechstronna modułowa konstrukcja
- czytelny ekran dotykowy 7"
- intuicyjny interfejs użytkownika
- zintegrowany interfejs Modbus
- zdalny dostęp do instalacji
- pasek stanu LED




Nowy wymiar komfortu – dzięki mobilnym aplikacjom

Aplikacja MyMode

Mobilna aplikacja MyMode służy do inteligentnego sterowania ogrzewaniem i ciepłą wodą kociołów z magistralą EMS Plus wraz z systemem regulacji Logamatic TC100. Aby sterować ogrzewaniem z innymi źródłami ciepła, tj. z komunikacją OpenTherm®, iRT lub ON/OFF, wystarczy doposażyć system regulacji Logamatic TC100 w odpowiedni adapter.

Aplikacja MyBuderus

Dzięki aplikacji MyBuderus można teraz jeszcze łatwiej i bardziej komfortowo sterować instalacją grzewczą – z każdego miejsca, jednym ruchem dłoni. Przygotuj się na przyszłość, zapewniając sobie możliwość korzystania z dostępnych funkcji związanych z komfortem i obsługą Twojego systemu grzewczego. Aplikacja współpracuje z kotłami marki Buderus wyposażonymi w moduł internetowy MX300 lub MX400 i regulator Logamatic RC310. Do jej funkcjonowania wystarczy jedynie smartfon lub tablet i połączenie z internetem.




Zdalne sterowanie ogrzewaniem

Aplikacje MyBuderus i MyMode dają możliwość sterowania pracą układów grzewczych przez cały czas, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdujesz. Są na tyle intuicyjne, że przed jej uruchomieniem nie trzeba nawet czytać instrukcji obsługi.

Komfort i pełna kontrola

Aplikacja MyBuderus zapewnia dostęp do systemu grzewczego z pełną kontrolą jego pracy i jeszcze większym komfortem użytkowania – za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon bądź tablet. Przykładowo wracając z urlopu lub z pracy, można włączyć ogrzewanie będąc jeszcze w drodze do domu, dzięki temu już od progu przywita nas przyjemne ciepło. Inna możliwość to zdalna regulacja temperatury, np. gdy osobom przebywającym w domu jest za zimno lub za ciepło (dzieciom, osobom starszym) możemy, na odległość zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę. Dodatkowo system MyBuderus prezentuje poziom uzyskanej energii słonecznej dla domowej instalacji. Dostęp do aplikacji jest równie łatwy jak jej obsługa – wystarczy bezpłatnie pobrać MyBuderus ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android)!



Moduł Logamatic MX400

Łączy instalację grzewczą z internetem lub lokalną siecią Wi-Fi (komunikacja WLAN, LAN, RF) transponując dane wprowadzone do aplikacji MyBuderus i zamieniając je w polecenia regulacyjne dla Twojej instalacji grzewczej.

Systemowe wyposażenie instalacji hydraulicznych

Efektywne ogrzewanie Twojego domu to kwestia kluczowa. Koszty ogrzewania stanowią znaczną część bieżących wydatków. Dlatego decyzje dotyczące wyposażenia i zabezpieczenia systemu grzewczego odgrywają bardzo ważną rolę.

Zabezpieczenie do potęgi trzeciej



Usuwanie osadu

Cała woda w systemie grzewczym przepływa przez separator magnetyczny Logafix, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia magnetyczne oraz cząstki stałe powyżej 5 μm .



Demineralizacja

Demineralizacja prowadzi do usunięcia z wody węglanu wapnia oraz wszelkich soli powodujących korozję. To bardzo skuteczna forma uzdatniania wody.



Odpowietrzanie


W przeciwieństwie do standardowego zaworu odpowietrzającego, separator powietrza Logafix usuwa również mikropęcherzyki gazów krążących w instalacji.



Rozdzielacz HKV



Grupy pompowe HS/HSM



Sprzęgło hydrauliczne WHY 120-80

Doskonały system


Jesteśmy ekspertami od systemów. Nasza siła przekonywania opiera się na doskonale dopasowanych komponentach. Nasze przyszłościowe rozwiązania systemowe są solidne, modułowe, wzajemnie połączone – i dopasowane do wszelkich potrzeb

Logamatic EMS Plus

Moduł MX400



Aplikacja MyBuderus




Logamax plus GB172iT



Logamax plus GB022

Dane techniczne	Jednostka	GB022-20K
Moc na cele c.o.	kW	4,8-21,4
Moc maksymalna c.w.u.	kW	25,0
Wydajność c.w.u. wg EN625	l/min	do 11,6
Dopuszczalne ciśnienie gazu L_w na przyłączy	mbar	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu L_s na przyłączy	mbar	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	10
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	l/bar	6/0,75
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	80/125 (adapter jako wyposażenie dodatkowe)
Zasilanie elektryczne	V/Hz	AC 230/50
Masa	kg	35


Dane ErP		
Klasa efektywności energetycznej	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	94
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	20
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	43
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	85
Deklarowany profil obciążeń	-	XL



Logamax plus GB122i

Dane techniczne	Jednostka	GB122i-15TH	GB122i-20TH	GB122i-24KH
Moc c.o.	kW	1,9-16,2	3,0-21,4	3,0-25,2
Moc maksymalna c.w.u.	kW	-	-	25,2
Sprawność	%	109	109	109
Wydajność c.w.u. wg EN 625 (D)	l/min	-	-	12,2
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25	17-25	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu L _w na przyłączy	mbar	16-23	16-23	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu L _s na przyłączy	mbar	10-16	10-16	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37	37	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3	3	3
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia zbiorczego	l/bar	6/0,75	6/0,75	6/0,75
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	80/125	80/125	80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Masa	kg	36	36	36




Dane ErP				
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	93	94	94
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	15	20	24
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB(A)	43	43	44
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	-	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	-	-	A+ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wH})	%	-	-	85
Deklarowany profil obciążeń	-	-	-	XL



Logamax plus GB172i.2

Dane techniczne	Jednostka	GB172i.2					
		...-15 W H	...-20 W H	...-25 W H	...-35 W H	...-24 KDW H	...-30 KDW H
Moc c.o.	kW	1,8-16,2	3,0-20,9	3,0-25,2	5,0-33,6	3,0-25,2	5,0-30,9
Moc maksymalna c.w.u.	kW	18,5	25,0	29,4	33,6	29,4	33,6
Maksymalna wydajność c.w.u.	l/min	-	-	-	-	15	17
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączy	mbar	16-23	16-23	16-23	16-23	16-23	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączy	mbar	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37	37	37	37	37	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3	3	3	3	3	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	-	-	-	-	10	10
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	l/bar	12/0,75	12/0,75	12/0,75	-	12/0,75	12/1
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	Ø80/125	Ø80/125	Ø80/125	Ø80/125	Ø80/125	Ø80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Masa	kg	42	42	42	52	42	52


Dane ErP	Jednostka	GB172i.2					
		...-15 W H	...-20 W H	...-25 W H	...-35 W H	...-24 KDW H	...-30 KDW H
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ($\eta_{s,e}$)	%	94	94	94	94	94	94
Znamionowa moc cieplna (P_{rated})	kW	15	20	24	35	24	30
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB(A)	45	42	45	50	45	49
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	-	-	-	-	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	-	-	-	-	A+ → F	A+ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wH})	%	-	-	-	-	86	86
Deklarowany profil obciążeń	-	-	-	-	-	XL	XL



Logamax plus GB172i-24T50RH

Logamax plus GB172iT50RH	Jednostka	GB172i-24T50RH
Kolor frontu		biały
Moc c.o.	kW	3,0-23,9
Moc maksymalna c.w.u.	kW	30
Sprawność	%	do 109,6
Pojemność nominalna podgrzewacza c.w.u.	l	48
Rodzaj podgrzewacza c.w.u.	-	z węzownicą (stal nierdzewna)
Wydajność c.w.u. wg EN13203-1 ($\Delta T=30K$)	l/min	16,8
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączy	mbar	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączy	mbar	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	7
Pojemność naczynia zbiorczego	l	12
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50
Masa	kg	72
Wysokość	mm	900
Szerokość	mm	600
Głębokość	mm	508


Dane ErP		
Klasa efektywności energetycznej	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A ⁺⁺⁺ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	93
Znamionowa moc cieplna (P_{rated})	kW	22
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	46
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A ⁺ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	83
Deklarowany profil obciążeń	-	XL



Logamax plus GB172iT


Logamax plus GB172iT	Jednostka	GB172i-24T100S	GB172i-24T120
Kolor frontu		biały	biały
Moc c.o.	kW	3,0-25,3	3,0-25,3
Moc maksymalna c.w.u.	kW	30	30
Sprawność	%	do 109	do 109
Pojemność nominalna zasobnika/podgrzewacza c.w.u.	l	100	120
Rodzaj zasobnika/podgrzewacza c.w.u.	-	warstwowy	z węzownicą
Wydajność c.w.u. wg EN13203-1 ($\Delta T=30K$)	l/min	22,9	22,2
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączy	mbar	16-23	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączy	mbar	10-16	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	10	10
Pojemność naczynia zbiorczego	l	12	12
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	80/125	80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	230/50
Masa	kg	115	137
Wysokość	mm	1531	1638
Szerokość	mm	600	600
Głębokość	mm	669	669

Dane ErP			
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	94	94
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	24	24
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	49	49
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+ → F	A+ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	85	81
Deklarowany profil obciążeń	-	XL	XL



	GB172i-24 T100S	GB172i-24 T120
A	1531 mm	1638 mm
B	1582 mm	1689 mm
C	1562 mm	1669 mm
D	109 mm	109 mm
E	83 mm	
F	83 mm	
G	51 mm	
H	139 mm	
I	204 mm	

- [1] C.w.u. G 3/4"
 [2] Cyrkulacja G 1/2"
 [3] Powrót instalacji grzewczej G 3/4"
 [4] Gaz G 1/2"
 [5] Zasilanie instalacji grzewczej G 3/4"
 [6] Woda zimna G 3/4"




	GB172i-24 T100S	GB172i-24 T120
A	737 mm	844 mm
B	697 mm	804 mm
C	697 mm	804 mm
D	800 mm	907 mm
E	911 mm	1018 mm
F	65 mm	
G	65 mm	

- [1] C.w.u. G 3/4"
 [2] Powrót instalacji grzewczej G 3/4"
 [3] Cyrkulacja G 1/2"
 [4] Gaz G 1/2"
 [5] Zasilanie instalacji grzewczej G 3/4"
 [6] Woda zimna G 3/4"

Logamax plus GB182i.2

Dane techniczne	Jednostka	...-15 H	GB182i.2 ...-25 H	...-30 H
Moc c.o.	kW	2,7-15,8	2,7-25,2	3,0-31,3
Moc maksymalna c.w.u.	kW	15,8	25,2	31,3
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25	17-25	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączy	mbar	16-23	16-23	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączy	mbar	10-16	10-16	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37	37	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3	3	3
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	l/bar	12/1	12/1	12/1
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	Ø80/125	Ø80/125	Ø80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Masa	kg	52	52	52

Dane techniczne	Jednostka	...-15 H	GB182i.2 ...-25 H	...-30 H
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	94	94	94
Znamionowa moc cieplna (P_{rated})	kW	15	25	30
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB(A)	43	48	49





Logamax plus GB182i.2-15 H,
GB182i.2-25 H, GB182i.2-30 H

Logamax plus GB192i.2

Dane techniczne	Jednostka	GB192i.2 ...-50 H
Moc c.o.	kW	6,2-49,9
Moc maksymalna c.w.u.	kW	48,9
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu Lw na przyłączy	mbar	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu Ls na przyłączy	mbar	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	Ø80/125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50
Masa	kg	52

Dane ErP	Jednostka	GB192i.2 ...-50 H
Klasa efektywności energetycznej	-	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ($\eta_{s,e}$)	%	94
Znamionowa moc cieplna (P_{rated})	kW	48
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB(A)	49




Logamax plus GB192i.2-50 H

Logamax plus GB272

Dane techniczne	Jednostka	GB272-50	GB272-59	GB272-70	GB272-85	GB272-100	GB272-125	GB272-150
Moc	kW	13,0-49,9	13,0-57,8	13,0-69,5	18,9-84,5	19,0-99,5	24,1-124,5	24,1-146,0
Sprawność	%	do 108,4	do 109,3	do 108,7	do 109,1	do 108,7	do 109,3	do 109,6
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37	37	37	37	37	37	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	6	6	6	6	6	6	6
Przyłącze powietrzno-spalinowe	mm	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160	Ø 110/160
Zasilanie elektryczne	V/Hz	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50	AC 230/50
Masa	kg	74	74	74	74	74	97	97



Dane ErP								
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A	-	-	-	-
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	-	-	-	-
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	93	94	93	-	-	-	-
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	47	54	64	-	-	-	-
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	55	59	61	-	-	-	-



Logamax U154KV2

Dane techniczne	Jednostka	U154-24KV2
Moc na cele c.o.	kW	10,9-24,0
Moc maksymalna c.w.u.	kW	24,0
Sprawność	%	do 91
Wydajność ciepłej wody wg EN625	l/min	11,4
Dopuszczalne ciśnienie gazu E na przyłączy	mbar	17-25
Dopuszczalne ciśnienie gazu L _w na przyłączy	mbar	16-23
Dopuszczalne ciśnienie gazu L _s na przyłączy	mbar	10-16
Dopuszczalne ciśnienie gazu LPG na przyłączy	mbar	37
Maksymalne ciśnienie wody c.o.	bar	3
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u.	bar	10
Pojemność i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego	l/bar	8/0,75
Przyłącze spalinowe lub powietrzno-spalinowe	mm	Ø 130
Zasilanie elektryczne	V/Hz	AC 230/50
Masa	kg	41

Dane ErP		
Klasa efektywności energetycznej	-	C
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	77
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	24
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L _{WA})	dB (A)	44
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody	-	B
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+ → F
Efektywność energetyczna podgrzewania wody (η_{wh})	%	56
Deklarowany profil obciążeń	-	M




Deklaracja B1:

Ten kocioł grzewczy z ciągiem naturalnym przeznaczony jest wyłącznie do podłączenia w istniejących budynkach, do instalacji spalinowej, dzielonej przez więcej mieszkań, odprowadzającej produkty spalania z pomieszczenia zainstalowania kotła, na zewnątrz budynku. Instalacja pobiera powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia zainstalowania kotła i wyposażona jest w przerywacz ciągu. Ze względu na niższą efektywność nie należy stosować tego kotła w innych warunkach – prowadzi to do zwiększenia zużycia energii i podwyższenia kosztów eksploatacji.

Logano plus GB102

Dane techniczne	Jednostka	GB102-16	GB102-30	GB102-42	GB102S-16	GB102S-30
Znamionowa moc cieplna, netto 80 / 60°C	kW	3,5-15,3	7,0-30,1	9,4-38,1	3,5-15,3	7,0-30,1
Znamionowa moc cieplna, netto 50 / 30°C	kW	3,8-17,0	8,0-31,7	10,1-39,8	3,8-17,0	8,0-31,7
Sprawność (wg DIN):	%	109,8	108,4	107,7	109,8	108,4
Pojemność wodna	l	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Pobór prądu	W	28	48	68	97	116
Wysokość	mm	900-930	900-930	900-930	900-930	900-930
Szerokość	mm	394	394	394	394	394
Głębokość	mm	466	466	466	466	466
Masa	kg	52	52	52	54	54
Pompa obiegowa		brak			zintegrowana	
Zawór przełączający c.w.u.		brak			opcjonalnie	


Dane ErP						
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	93	93	93	93	93
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	16	30	39	16	30
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	48	55	53	48	55



Logano plus KB182i

Dane techniczne	Jednostka	KB182i-15	KB182i-22	KB182i-30	KB182i-40	KB182i-50
Moc – temperatura projektowa 80 / 60°C maksymalna	kW	13,9	20,5	27,8	36,8	46,2
Moc – temperatura projektowa 80 / 60°C minimalna	kW	1,5	2,2	2,9	4,0	4,5
Moc – temperatura projektowa 50 / 30°C maksymalna	kW	15,1	22,3	30,3	39,9	49,9
Moc – temperatura projektowa 50 / 30°C minimalna	kW	1,7	2,5	3,3	4,5	5,2
Temperatura zasilania	°C	85				
Sprawność kotła	%	109,0	109,1	108,9	109,1	109,4
Dopuszczalne ciśnienie	bar	3				4
Napięcie	V/Hz	AC 230/50				
Pobór prądu	W	44	58	65	69	88
Pojemność wodna	l	15,8	18,8	18,8	33,4	33,4
Masa	kg	71	78	78	96	99
Przyłącze odprowadzania spalin	mm	Ø 80				
Długość kotła	mm	630			795	

Dane ErP						
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie	-	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (η_s)	%	93	93	93	93	93
Znamionowa moc cieplna (Prated)	kW	14	20	28	37	46
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu (L_{WA})	dB (A)	49	49	52	53	51



0010060220-001

Buderus

Systemy grzewcze
przyszłości.



Rozwiązanie klasy premium dla najbardziej wymagających

Gazowy kocioł kondensacyjny Logamax plus GB182i.2

Najwyższa wytrzymałość oraz efektywność, a także intuicyjne sterowanie oraz unikalne wzornictwo Titanium Design.

- Niezwykle wytrzymały i wydajny – 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła i możliwość stosowania 20% domieszki wodoru
- Czytelny i intuicyjny interfejs – w pełni dotykowy, kolorowy wyświetlacz
- Sterowanie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji MyBuderus – przy zastosowaniu modułu MX300 lub MX400 do komunikacji radiowej lub Wi-Fi
- Nowoczesny wygląd – front kotła wykonany z odpornego na zarysowania szkła akrylowego
- Ułatwienia montażowe i serwisowe – analogowa i elektroniczna kontrola ciśnienia

Infolinia: 801 777 801
www.buderus.pl

Obserwuj nas
na Facebook:



Buderus

Systemy grzewcze
przyszłości.



Ogrzewanie, które
dostosowuje się do Ciebie

System regulacji Logamatic TC100

Logamatic TC100 to: indywidualna regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu i precyzyjne dostosowanie ciepła do własnych preferencji; wygodne zdalne sterowanie za pomocą smartfona z aplikacją MyBuderus; inteligentne funkcje m.in. rozpoznawanie obecności, wskazanie zużycia gazu i energii elektrycznej, automatyczne dopasowanie do pogody.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Infolinia Buderus 801 777 801
www.buderus.pl

Buderus

Systemy grzewcze
przyszłości.

Oddział	kod pocztowy	miasto	ulica	telefon
Buderus Katowice	41-253	Czeladź	Wiejska 46	+48 539 037 938
Buderus Poznań	60-595	Poznań	Polska 13	+48 519 317 203
Buderus Warszawa	02-230	Warszawa	Jutrzenki 102/104	+48 506 118 251
Buderus Gdańsk	80-299	Gdańsk	Galaktyczna 32	+48 519 317 203
Buderus Lublin	20-447	Lublin	Diamantowa 4a	+48 519 317 214
Buderus Łódź	94-104	Łódź	Obywatelska 102/104	+48 519 317 213
Buderus Rzeszów	35-016	Rzeszów	Hoffmanowej 19	+48 519 317 202
Buderus Szczecin	70-772	Szczecin	Bagienna 6	+48 600 217 072

biuro@buderus.pl



Facebook
facebook.com/BuderusPolska



Instagram
instagram.com/buderus.polska



LinkedIn
linkedin.com/company/buderus-polska



YouTube
youtube.com/@Buderus.Polska



www.buderus.pl

