

Ventilconvettori Condi®line

FUNZIONALI E VERSATILI VENTILCONVETTORI CONDI®LINE.



COME SI METTE LA QUALITÀ AL CENTRO?

Oltre 60 anni fa, i fondatori di Arbonia videro chiaramente un obiettivo davanti a loro: offrire alle persone delle soluzioni "riscaldanti". Oggi, gli obiettivi sono molto più lungimiranti. Arbonia è il marchio sinonimo di fabbisogno di calore e trasforma in realtà le massime aspettative nell'edilizia sia pubblica che commerciale. I parametri per il nostro lavoro sono però sempre gli stessi posti dai nostri fondatori: assistenza ai clienti e soluzioni che vanno dritte al punto. Cosa significa questo concretamente? Molto semplice: che rispettiamo sin nei minimi dettagli gli accordi di fornitura e le date garantite. Il criterio di qualità di Arbonia inizia già dall'imballaggio di alta qualità. La qualità di lavorazione e la lunga durata dei nostri prodotti sono note ormai da anni presso i nostri clienti e sono conformi agli alti requisiti delle direttive e delle norme attualmente vigenti. Per noi, una consulenza personalizzata e la massima flessibilità possibile sono elementi naturali nella realizzazione di forme e di colori. Inoltre, la nostra competenza in fatto di design viene costantemente confermata dai numerosi premi ricevuti. In Arbonia, tutto questo viene sviluppato in maniera coerente e con grande passione — per offrirvi esattamente la soluzione per la temperatura ambiente di cui avete bisogno. .

right to the point 





Varietà di modelli orientata alla soluzione:

- Per le stanze di albergo i dispositivi per soffitto intermedio DXC o DXD
- Per le sale conferenza e soffitti a pannelli la cassetta a soffitto DXB
- Per i supermercati la cassetta a soffitto nella dimensione XXL
- Per gli impianti canalizzati negli edifici commerciali i dispositivi a canale DXG o DXF
- Per i piccoli uffici o le piccole stanze di albergo la soluzione salvaspazio DXA

Gamma accessori adattata:

- Soluzioni di regolazione adatte per ogni applicazione:
 - Gestione degli impianti tecnici tramite KNX, ModBus RTU o segnale di controllo 0-10 V
 - Regolazione stanza singola nella versione standard o comfort
- Coperture in plastica o metallo per cassette a soffitto
- Scelta di valvole, componenti in lamiera, fissaggi, ...

Acqua – il refrigerante naturale:

- Riduzione delle quantità di fluidi refrigeranti a valori minimi, solo nel generatore di freddo
- Montaggio, installazione e messa in funzione dei ventilconvettori sono possibili anche tramite l'installatore di impianti di riscaldamento
- Risolto il problema della riduzione di pressione nelle tubazioni del refrigerante di dimensioni minori



Carichi di riscaldamento e di raffreddamento elevati? I nostri ventilconvettori sono la soluzione: per ogni configurazione di montaggio il ventilconvettore giusto e la tecnica di regolazione adeguata.



Dispositivo da parete DXA

Raffreddamento e riscaldamento nel sistema a 2 tubi

- 4 classi di prestazione
- Lunghezze: 880-1185 mm
- A scelta con telecomando ad infrarossi
- come opzione sono già premontate valvole a 2 o 3 vie
- Motori AC o CE
- Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 1,2-3,8 kW
- Resa termica (50/40/20 °C): 1,4-4,7 kW
- Portata d'aria: 375-790 m³/h
- Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale 9 dB(A)]: 26-34 dB(A)



Cassetta a soffitto DXB

Raffreddamento e riscaldamento nel sistema a 2 o 4 tubi

- 7 classi di prestazione
- Lunghezze: 600-820 mm
- Pompa per condensa e pompa per condensa valvola incluse
- come opzione sono già premontate valvole a 2 o 3 vie
- Motori AC o CE
- Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 1,2-11,1 kW
- Resa termica (50/40/20 °C): 1,0-13,2 kW
- Portata d'aria: 310-1820 m³/h
- Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale 9 dB(A)]: 24-28 dB(A)



Cassetta a soffitto DXB XXL

Raffreddamento e riscaldamento nel sistema a 2 o 4 tubi

- 2 classi di prestazione
- altezza ridotta pari a 304 mm (esclusa copertura)
- Pompa per condensa e pompa per condensa valvola incluse
- come opzione sono già premontate valvole a 2 o 3 vie
- Motori EC ultramoderni
- Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 6,1-15,1 kW
- Resa termica (50/40/20 °C): 6,0-16,4 kW
- Portata d'aria: 290-2480 m³/h
- Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale 9 dB(A)]: 29-34 dB(A)



Dispositivo da pavimento DXC e DXD

Raffreddamento e riscaldamento nel sistema a 2 o 4 tubi

- 9 classi di prestazione
- Lunghezze: 374-1119 mm
- Altezza: estremamente piatto per protezione in cartongesso a partire da 218 mm
- con o senza alloggiamento esterno
- Motori AC o EC / ventilatore tangenziale o radiale
- Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 0,6-6,4 kW
- Resa termica (50/40/20 °C): 0,3-8,5 kW
- Portata d'aria: 105-1500 m³/h
- Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale 9 dB(A)]: 21-41 dB(A)



Dispositivo a canale DXG e DXF

Raffreddamento e riscaldamento nel sistema a 2 o 4 tubi

- 7 classi di prestazione
- Lunghezze: 689-1587 mm
- Per contropressioni da 80 Pa (DXG) a 425 Pa (DXF)
- Motori AC o CE
- Resa di raffreddamento (7/12/27 °C): 2,2-41,1 kW
- Resa termica (50/40/20 °C): 1,1-44,3 kW
- Portata d'aria: 350-7480 m³/h
- Livello min. di pressione sonora [attenuazione ambientale 9 dB(A)]: 39-59 dB(A)



DXH Wohnraum FanCoil

Raffreddamento e riscaldamento nel sistema a 2 o 4 tubi

- 5 dimensioni
- Solo profondità 126 mm
- Design moderno e accattivante
- Controllo tattile di alta qualità
- Tutti gli accessori possono essere ordinati montati
- Può essere usato come radiatore a pompa di calore
- Potenza di raffreddamento (7/12/27 °C) 0,35-3,9 kW
- Resa termica (45/40/20 °C) 0,5-4,4 kW

NUOVO

Design sottile e moderno per la zona giorno per il riscaldamento e il raffreddamento.



CON CERTEZZA ARIA PULITA. FILTRO CRYSTALL.



I filtro elettronico Crystall è stato sviluppato per migliorare la qualità dell'aria interna e proteggere la salute delle persone che vi sono presenti. Il filtro è già installato in molti dispositivi di toraciglie a bobina e cassette a soffitto senza compromettere le loro prestazioni di raffreddamento.



Purificatore d'aria SkySafe

SkySafe

ARIA INTERNA FRESCA E SANA. PURIFICATORE D'ARIA SKYSAFE.



I sistemi sono stati sviluppati per ridurre i tipi d'inquinanti presenti nelle linee di sistemi di condizionamento dell'aria in spazi chiusi. Pertanto, sono adatti per diversi tipi di edifici e camere: scuole, ospedali, case di cura, alberghi, corridoi, sale d'attesa, camere d'ospedale, studi medici.



Indirizzo:

Arbonia Solutions AG

Amriswilerstrasse 50

CH-9320 Arbon

Telefono +41 (0)71 447 47 47

Fax +41 (0) 71 447 48 47

verkauf@arbonia.ch

www.arbonia.ch

A company of Arbonia Group
ARBONIA 

Con riserva di eventuali modifiche tecniche.

I colori possono anche differire tra la versione stampata su carta e l'effetto su superfici in acciaio e, per tale motivo, non possono essere contrattualmente vincolanti.