

# Vacumat Basic



## Vacumat Basic.

Il Vacumat Basic è un disaeratore a salto di pressione per impianti di riscaldamento (secondo la norma EN12828) e raffreddamento ad acqua, che sfrutta il principio della disaerazione a vuoto per realizzare un efficiente degassamento dei sistemi a circuito chiuso. Il Vacumat Basic, inoltre, garantisce il rabbocco automatico dell'impianto dopo la disaerazione dell'acqua di reintegro.

## Vantaggi:

- concetto compatto, semplice da usare ed affidabile
- completamente assemblato e facile da collegare
- degassamento efficiente grazie alla tecnologia a vortice
- protezione contro funzionamento a secco
- il menù della centralina è disponibile in 18 lingue
- montaggio a parete. Collocazione a pavimento opzionale con il supporto Vacumat Basic Floor Console (17001)

Codice prodotto	Designazione	Massima capacità dell'impianto m <sup>3</sup>	Pressione di esercizio bar	A mm	B mm	C mm	Peso kg
7738333651	Vacumat Basic	115	0.8 – 3.0	260	705	255	21



Per maggiori informazioni, scansiona il codice QR.

## Dati tecnici:

- adatto per l'aggiunta di antigelo a base di glicole fino al 50%
- alimentazione elettrica: 1 x 230 V / 50 Hz
- livello sonoro ca. 55 dB(A)
- classe di protezione: IP64
- livello di pressione: PN10
- raccordo
  - al sistema: 1/2" IG
  - dal sistema: 1/2" IG
  - trucco: 1/2" IG
- temperature di esercizio: 3 ... 70 °C
- ambiente di esercizio: 3 ... 45 °C