

Vacumat Basic



Vacumat Basic.

Der Vacumat Basic ist ein Vacuum-Entgasungsautomat für geschlossene Heizungsanlagen (gemäss EN12828) und Kühl(wasser)anlagen, der Vakuumentgasung für die hocheffiziente Entgasung von geschlossenen Systemen einsetzt. Ausserdem sorgt der Vacumat Basis nach der Entgasung des Ergänzungswassers für ein automatisches Auffüllen des Systems.

Vorteile:

- kompaktes, benutzerfreundliches und zuverlässiges Design
- vollständig montiert und anschlussfertig
- hocheffiziente Entgasung durch die Vortex-Technologie
- Trockenlaufschutz
- das Menü des Steuergeräts ist in 18 Sprachen verfügbar
- Wandmontage. Aufstellung auf dem Fussboden als Option möglich mit der Vacumat Basic Fussbodenkonsole (auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Typ	Anlagenvolumen max. m³	Betriebsdruck von / bis bar	Nennleistung kW	Nennstrom A
7738333651	Vacumat Basic	115	0.8 – 3.0	0.68	3.4

Technische Daten:

- Geeignet bis zu 30 % Frostschutzmittel auf Glykolbasis
- Betriebsspannung: 1 x 230 V / 50 Hz
- Schallpegel ca. 64 dB(A)
- Schutzart: IP64
- Druckstufe: PN10
- Anschlüsse
 - zum System: 1/2" IG
 - vom System: 1/2" IG
 - Nachspeisung: 1/2" IG
- Betriebstemperatur max.: 3 ... 70 °C
- Umgebungstemperatur: 3 ... 45 °C
- Nennleistung [kW]: 0.68



Für mehr Informationen
QR-Code scannen.