

Vacumat Basic



Vacumat Basic.

Le Vacumat Basic est un dégazeur par dépression pour les installations de chauffage (selon à EN12828) et de refroidissement d'eau en circuit fermé. De plus, le Vacumat Basic assure l'appoint automatique de l'installation après que l'eau d'appoint ait été dégazée.

Avantages :

- concept compact, aisé à utiliser et fiable
- entièrement assemblé et aisé à raccorder
- dégazage hautement efficace grâce à la technologie vortex
- protection contre le fonctionnement à sec
- le menu de l'unité de commande est disponible en 18 langues
- montage mural. En option, montage au sol avec l'embase pour Vacumat Basic (17001)

| N° d'article | Désignation | volume du système bar | Pression de service bar | A mm | B mm | C mm | Poids kg |
|--------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 7738333651 | Vacumat Basic | 115 | 0.8 – 3.0 | 260 | 705 | 255 | 21 |



Pour plus d'informations,
scannez le code QR.

Caractéristiques techniques :

- convient pour jusqu'à 30 % d'antigel à base de glycol
- tension de fonctionnement : 1 x 230 V / 50 Hz
- niveau sonore environ 55 dB(A)
- indice de protection : IP64
- pression nominale : PN10
- raccords
 - vers l'installation : 1/2" FI
 - depuis l'installation : 1/2" FI
 - vers l'alimentation : 1/2" FI
- température de service max. : 3 ... 70 °C
- température d'ambiante max. : 3 ... 45 °C