

Flamcomat MK-C G4 Remote

110 – 425l, 6 bar



Flamcomat MK-C G4 Remote.

Vases d'expansion automatiques à compresseur avec membrane fixe Flamcomat MK-C G4 Remote. Pour installations de chauffage central, de climatisation en circuit fermé selon EN12828 et de réfrigération. Le Flamcomat MK-C G4 Remote est spécialement conçu pour des installations commerciales de petite taille avec un espace réduit.

Avantages :

- livrés complètement montés, prêts à être raccordés
- unité de commande programmable simple d'utilisation
- évolutives grâce à l'option maître-esclave
- équipés d'un compresseur sans huile, d'un flexible hydraulique, d'un capteur de poids, détecteur de rupture de vessie et d'un réglage en hauteur des pieds
- membrane : Membrane en caoutchouc flexible fixe avec action de roulement (non remplaçable)

N° d'article	Désignation	Tension de service V	Puissance nominale kW	Courant A	Niveau sonore db(A)
7747429981	Flamcomat MK-C G4 Remote 110 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429983	Flamcomat MK-C G4 Remote 200 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7738346060	Flamcomat MK-C G4 Remote 325 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429982	Flamcomat MK-C G4 Remote 350 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429984	Flamcomat MK-C G4 Remote 425 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65

Caractéristiques techniques :

- taux maximum de glycol : 50 %
- alimentation électrique : 1 x 230 V / 50 Hz
- puissance nominale : 0.37 kW
- courant nominal : 5.1 A
- classe de protection : IP23
- niveau sonore : 65 dB(A)
- couleur : rouge (RAL 3002), revêtement en poudre époxy
- pression de service max. : 5.4 bar
- pression nominale : PN6
- connexion : 1" FI
- température max. : 70 °C (sur la membrane)
- température de service max. : 3 ... 70 °C
- température ambiante max. : 3 ... 40 °C



Pour plus d'informations, scannez le code QR.