

Flamcomat MK-C G4 Remote

110 – 425 l, 6 bar



Flamcomat MK-C G4 Remote.

Kompressor-Druckhalteautomat mit nicht austauschbarer Membrane für kleinere geschlossene Heizungsanlagen und Kühlwassersysteme. Dieses Produkt wurde speziell für kleinere Anlagensysteme mit beschränktem Platzvolumen konstruiert und bietet alle Vorteile eines vollwertigen Automaten, und das zu einem attraktiven Preis.

Vorteile:

- wird vollständig vormontiert und betriebsbereit geliefert
- problemlose Montage und Inbetriebnahme
- skalierbar durch Co-Operation mode-Option
- Membran: Stülp-Membrane aus flexiblem Butyl (nicht austauschbar)
- Standard Membranbruchmelder
- anschlussfertig montiert, mit flexiblem Verbindungsschlauch, Gewicht/Kapazitätssensor und Fusshöhenverstellung ausgerüstet
- einschliesslich Zeitschaltuhr

Artikel-Nr.	Typ	Betriebsspannung V	Nennleistung kW	Nennstrom A	Schallpegel dB(A)
7747429981	Flamcomat MK-C G4 Remote 110 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429983	Flamcomat MK-C G4 Remote 200 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7738346060	Flamcomat MK-C G4 Remote 325 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429982	Flamcomat MK-C G4 Remote 350 l, 6 bar	1 x 230z	0.37	5.1	65
7747429984	Flamcomat MK-C G4 Remote 425 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65



Für mehr Informationen
QR-Code scannen.

Technische Daten:

- geeignet bis zu 50 % Frostschutzmittel auf Glykollbasis
- Schutzart: IP23
- Farbe : Rot (RAL 3002), Epoxid-Pulverbeschichtung
- Arbeitsdruck max.: 5.4 bar
- Druckstufe: PN6
- Anschluss: 1" IG
- Betriebstemperatur max.: 70 °C (an der Membran)
- Betriebstemperatur max.: 3 ... 70 °C
- Umgebungstemperatur: 3 ... 40 °C