

Flamcomat MK-C G4 Remote

110 – 425l, 6 bar



Flamcomat MK-C G4 Remote.

Vaso di espansione controllato da compressore con diaframma fisso per impianti di riscaldamento e raffreddamento a circuito chiuso di dimensioni ridotte (secondo EN12828) e installazioni di acqua refrigerata (raffreddamento). Questo prodotto è stato progettato appositamente per impianti di tipo commerciale piccoli, con spazio limitato, offrendo tutti i vantaggi di un sistema automatico ma ad un prezzo accessibile.

Vantaggi:

- fornito completamente preassemblato e pronto per l'uso
- facile da installare e commissionare
- scalabile grazie all'opzione Co-Operation mode
- compressore senza olio, tubo flessibile di collegamento, rilevatore di capacità di carico, piedini regolabili in altezza e sensore di avviso rottura del diaframma
- diaframma: in gomma flessibile con capacità di arrotolarsi senza trazioni (non sostituibile)
- timer incluso

Codice prodotto	Designazione	Alimentazione elettrica V	Potenza nominale kW	Corrente nominale A	Livello di rumore db(A)
7747429981	Flamcomat MK-C G4 Remote 110 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429983	Flamcomat MK-C G4 Remote 200 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7738346060	Flamcomat MK-C G4 Remote 325 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429982	Flamcomat MK-C G4 Remote 350 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65
7747429984	Flamcomat MK-C G4 Remote 425 l, 6 bar	1 x 230	0.37	5.1	65

Dati tecnici:

- adatto per l'aggiunta di antigelo a base di glicole fino al 50%
- alimentazione elettrica: 1 x 230 V / 50 Hz
- potenza nominale: 0.37 kW
- corrente nominale: 5.1 A
- cavo di collegamento con spinaclasse di protezione: IP23
- livello di rumore: 65 dB(A)
- verniciatura a polvere epossidica rossa (RAL 3002)
- sovrappressione d'esercizio mass.: 5.4 bar
- livello di pressione: PN6
- connessione: 1" IG
- max. temperatura per il diaframma: 70 °C
- temperature di esercizio: 3 ... 70 °C
- ambiente di esercizio: 3 ... 40 °C



Per maggiori informazioni, scansiona il codice QR.