

C € 0085



CERT

# EU-Baumusterprüfbescheinigung

## EU type examination certificate

**CE-0085CS0098**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

|                                                             |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)<br><i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>                                                  |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Bosch Thermotechnik GmbH<br>Sophienstraße 30-32, D-35576 Wetzlar                                                                           |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Bosch Thermotechnik GmbH<br>Sophienstraße 30-32, D-35576 Wetzlar                                                                           |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)                                                                         |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Gas-Brennwertkessel mit Brenner als Vollautomat und Ionisations-Flammenüberwachung                                                         |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Logano plus KB372-...                                                                                                                      |
| <b>Bestimmungsländer</b><br><i>countries of destination</i> | AT, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Ergänzungsprüfung: B 18/09/2789 EU vom 24.10.2018 (DBI)                                                                                    |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | EU/2016/426 A III B (09.03.2016)<br>DIN EN 15502-1 (01.10.2015)<br>DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017)                                           |

**Ablaufdatum / AZ** 18.07.2027 / 18-0716-GEA  
*date of expiry / file no.*

27.03.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

**Elektrische Daten**  
*electrical data*

230 V AC, 50 Hz, IPX0D

| Gerätekatategorien<br><i>appliance categories</i> | Versorgungsdrücke<br><i>supply pressures</i> | Bestimmungsländer<br><i>countries of destination</i>                                                    | Bemerkungen<br><i>remarks</i>     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| I2E                                               | 20 mbar                                      | PL                                                                                                      |                                   |
| I2E(S)                                            | 20/25 mbar                                   | BE                                                                                                      |                                   |
| I2ELL                                             | 20 mbar                                      | DE                                                                                                      |                                   |
| I2ELw                                             | 20 mbar                                      | PL                                                                                                      |                                   |
| I2Esi                                             | 20/25 mbar                                   | FR                                                                                                      |                                   |
| I2H                                               | 20 mbar                                      | AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE,<br>ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT,<br>LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI,<br>SK, TR |                                   |
| I2HS                                              | 25 mbar                                      | HU                                                                                                      |                                   |
| I2L                                               | 25 mbar                                      | NL                                                                                                      | und I2G+ (25 mbar)                |
| I3P                                               | 37 mbar                                      | PL                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2E(S)3P                                         | 20/25, 37 mbar                               | BE                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2E3P                                            | 20, 50 mbar                                  | LU                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2EK3P                                           | 20/25, 50 mbar                               | NL                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2ELL3P                                          | 20, 50 mbar                                  | DE                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2Esi3P                                          | 20/25, 37 mbar                               | FR                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2H3P                                            | 20, 30 mbar                                  | FI, HR, RO                                                                                              | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2H3P                                            | 20, 37 mbar                                  | CZ, DK, ES, GB, GR, IE, IT, LT,<br>PT, SI, SK                                                           | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2H3P                                            | 20, 50 mbar                                  | AT, CH                                                                                                  | nur für Typen ...75H und ...100 H |
| II2HS3P                                           | 25, 30 mbar                                  | HU                                                                                                      | nur für Typen ...75H und ...100 H |

| Typ<br><i>type</i> | Technische Daten<br><i>technical data</i>                             | Bemerkungen<br><i>remarks</i> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ...75 H            | Nennleistung: 15,5...69,4 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 15,8...70,8 kW   |                               |
| ...100 H           | Nennleistung: 15,5...93,0 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 15,8...95,1 kW   |                               |
| ...150 H           | Nennleistung: 23,2...139,8 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 23,8...142,9 kW |                               |
| ...200 H           | Nennleistung: 33,7...186,1 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 34,5...189,9 kW |                               |
| ...250 H           | Nennleistung: 38,8...232,9 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 39,6...237,9 kW |                               |
| ...300 H           | Nennleistung: 46,7...280,0 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 47,6...285,7 kW |                               |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
**hints of utilization / remarks**

Gerätearten: B23P, C13, C33, C53, C63, C83 und C93 entsprechend Planungsunterlage Nr. 6 720 856 285 "Logano plus"

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

BG: II2H3P (20, 37 mbar) - nur für Typen ...75 H und ...100 H

BY, MK, RS, RU, UA: I2H (20 mbar)

Die CE-Kennzeichnung wird in Weißrussland, Mazedonien, Serbien, in der Russischen Föderation und in der Ukraine erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Weißrussland, Mazedonien, Serbien, die Russische Föderation bzw. die Ukraine die Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.

# EU-Baumusterprüfbescheinigung

## EU type examination certificate

CE-0085CS0098

Produkt-Identnummer  
product identification no.

|                                                             |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)<br><i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>                                                  |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Bosch Thermotechnik GmbH<br>Junkersstraße 20-24, D-73249 Wernau                                                                            |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)                                                                         |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Gas-Brennwertkessel mit Brenner als Vollautomat und Ionisations-Flammenüberwachung                                                         |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Condens 7000 F ...                                                                                                                         |
| <b>Bestimmungsländer</b><br><i>countries of destination</i> | AT, BE, BG, BY, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Ergänzungsprüfung: B 18/09/2789 EU vom 24.10.2018 (DBI)                                                                                    |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | EU/2016/426 A III B (09.03.2016)<br>DIN EN 15502-1 (01.10.2015)<br>DIN EN 15502-2-1 (01.09.2017)                                           |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 18.07.2027 / 18-0716-GEA                                                                                                                   |

27.03.2019 Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH  
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com



**Elektrische Daten**  
*electrical data*

230 V AC, 50 Hz, IPX0D

| <b>Gerätekategorien</b><br><i>appliance categories</i> | <b>Versorgungsdrücke</b><br><i>supply pressures</i> | <b>Bestimmungsländer</b><br><i>countries of destination</i>                                             | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I2E                                                    | 20 mbar                                             | PL                                                                                                      |                                      |
| I2E(S)                                                 | 20/25 mbar                                          | BE                                                                                                      |                                      |
| I2ELL                                                  | 20 mbar                                             | DE                                                                                                      |                                      |
| I2ELw                                                  | 20 mbar                                             | PL                                                                                                      |                                      |
| I2Esi                                                  | 20/25 mbar                                          | FR                                                                                                      |                                      |
| I2H                                                    | 20 mbar                                             | AT, BG, CH, CZ, DE, DK, EE,<br>ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT,<br>LU, LV, NO, PT, RO, SE, SI,<br>SK, TR |                                      |
| I2HS                                                   | 25 mbar                                             | HU                                                                                                      |                                      |
| I2L                                                    | 25 mbar                                             | NL                                                                                                      | und I2G+ (25 mbar)                   |
| I3P                                                    | 37 mbar                                             | PL                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2E(S)3P                                              | 20/25, 37 mbar                                      | BE                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2E3P                                                 | 20, 50 mbar                                         | LU                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2EK3P                                                | 20/25, 50 mbar                                      | NL                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2ELL3P                                               | 20, 50 mbar                                         | DE                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2Esi3P                                               | 20/25, 37 mbar                                      | FR                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2H3P                                                 | 20, 30 mbar                                         | FI, HR, RO                                                                                              | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2H3P                                                 | 20, 37 mbar                                         | CZ, DK, ES, GB, GR, IE, IT, LT,<br>PT, SI, SK                                                           | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2H3P                                                 | 20, 50 mbar                                         | AT, CH                                                                                                  | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |
| II2HS3P                                                | 25, 30 mbar                                         | HU                                                                                                      | nur für Typen ...75 23 und ...100 23 |

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i>                      | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| GC7000F 75 23             | Nennleistung: 15,5...69,4 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 15,8...70,8 kW   |                                      |
| GC7000F 100 23            | Nennleistung: 15,5...93,0 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 15,8...95,1 kW   |                                      |
| GC7000F 150 23            | Nennleistung: 23,2...139,8 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 23,8...142,9 kW |                                      |
| GC7000F 200 23            | Nennleistung: 33,7...186,1 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 34,5...189,9 kW |                                      |
| GC7000F 250 23            | Nennleistung: 38,8...232,9 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 39,6...237,9 kW |                                      |
| GC7000F 300 23            | Nennleistung: 46,7...280,0 kW<br>Wärmebelastung (Hi): 47,6...285,7 kW |                                      |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Gerätearten: B23P, C13, C33, C53, C63, C83 und C93 entsprechend Planungsunterlage Nr. 6 720 871 603 "Condens 7000F"

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

BG: II2H3P (20, 37 mbar) - nur für Typen GC7000F 75 23 und GC7000F100 23

BY, MK, RS, RU, UA: I2H (20 mbar)

Die CE-Kennzeichnung wird in Weißrussland, Mazedonien, Serbien, in der Russischen Föderation und in der Ukraine erst dann als Konformitätsnachweis akzeptiert, wenn Weißrussland, Mazedonien, Serbien, die Russische Föderation bzw. die Ukraine die Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.