

Конденсаційний газовий котел

Logamax plus GB122i

Buderus

Системи опалення з
майбутнього.



Logamax plus GB122i - серія конденсаційних газових котлів, що забезпечать комфорт у вашому домі. Котел підійде для встановлення навіть у найменших житлових приміщеннях - завдяки своїм компактным розмірам. Технічно досконала компоновка основних вузлів котла поєднується з добре продуманою дизайнерською концепцією та енергоефективністю класу A+.

- широкий діапазон модуляції до 1 : 10
- компактний – для розміщення навіть у невеликих приміщеннях
- низький рівень шуму - 44 дБ(А) при 24 кВт

Клас енергоефективності вказано для двоконтурної версії Logamax plus GB122i при використанні разом з регулятором Logamatic TC100.

Сучасні технології – перевірена якість.

Одноконтурна версія Logamax plus GB122i потужністю 24 кВт забезпечує опалення та приготування гарячої води для побутових потреб при застосуванні з баком непрямого нагріву, натомість двоконтурна модель Logamax plus GB122i потужністю 24 кВт на опалення та 30 кВт для приготування гарячої води, демонструє високу продуктивність ГВП до 14 л/хв. Номінальний коефіцієнт використання палива котлів сягає до 109%.

Зручність підключення.

Добре продуманий зовнішній та внутрішній дизайн є ще однією перевагою котла Logamax plus GB122i. Встановлення та сервісне обслуговування є досить простими завдяки компактному розміру та модульній конструкції котла. Котел важить менше ніж 36 кг, а бокові панелі є зйомними, що забезпечує необхідний доступ до компонентів котла при проведенні технічного обслуговування. Це дозволяє зекономити ваш час та кошти.

Елегантний та практичний.

Вдосконалена, компактна та надійна конструкція дозволяє Logamax plus GB122i легко та стильно вписатися в будь-яке приміщення, в тому числі, завдяки гідравлічним з'єднанням, що розміщені під приладом і непомітні спереду. Також котел має глибину всього 300 мм та висоту 710 мм, що дозволяє встановити його в найтіснішому місці.

Зручне керування.

Logamax plus GB122i має рідкокристалічний дисплей з підсвічуванням. Керування котлом є досить простим та зрозумілим. Підтримка шини EMS та вбудована функція погодозалежного керування дозволяє використовувати усі пристрої лінійки Logamatic. З використанням системи керування Logamatic, з урахуванням температури назовні та у приміщенні, котел має клас енергоефективності A+.

Технічні характеристики	Од.	GB122i-24 KD H	GB122i-24 T H
Номінальна потужність опалення у режимі 80/60°C	кВт	3,0-24,0	3,0-24,0
Макс. теплове навантаження ГВП	кВт	30,0	-
Макс. продуктивність ГВП	л/хв	14	-
Клас енергоефективності опалення/ГВП		A/A	A
Витрата природного газу	м³/год	3,05	2,54
Макс. споживана потужність (режим опалення)	Вт	110	88
Макс. температура теплоносія	°C	82	82
Рівень шуму	дБ	44	44
Розмір (Ш×В×Г)	мм	400×713×300	400×713×300
Вага	кг	36	36



Ключові переваги:

- Висока ефективність завдяки широкому діапазону модуляції до 1:10
- Підвищена теплопродуктивність для приготування гарячої води (двоконтурна версія)
- Енергоефективний циркуляційний насос
- Сумісний з системами керування Logamatic EMS та розумним регулятором Logamatic TC100.2
- Елегантний та функціональний дизайн з рідкокристалічним дисплеєм
- Компактні розміри та просте встановлення
- Тихий: рівень шуму до 44 дБ



Розумний регулятор Logamatic TC100.2 разом з розумними термоголовками радіаторів забезпечать легке і ефективне керування температурою у кожному приміщенні і режимом приготування гарячої води. Мобільний додаток MyMode надає ще більше практичних функцій: ви зможете відслідковувати енергоспоживання, встановлювати програму з індивідуальними налаштуваннями часу і з легкістю управляти вашою системою опалення коли і де завгодно.